
		47LV35A	55LV35A
패널	화면 크기	119cm	138cm
	패널 기술	IPS	IPS
	화면 비율	16 : 9	16 : 9
	기본 해상도	1,920 x 1,080 (FHD)	1,920 x 1,080 (FHD)
	밝기	450cd / m ²	500cd / m ²
	명암비	1,200 : 1	1,400 : 1
	동적 명암비	500,000 : 1	500,000 : 1
	시야각 (H x V)	178 x 178	178 x 178
	응답속도	12ms (Typ.)	12ms (G to G)
	표면 처리	하드 코팅 (3H), 전면 편광판 눈부심 방지 처리 (흔탁도10%)	하드 코팅 (3H), 전면 편광판 눈부심 방지 처리 (흔탁도10%)
연결	수명	Typ 50,000 시간	Typ 60,000시간
	화면 방향	가로 & 세로	가로 & 세로
	입력 (후면)	디지털 아날로그 오디오 외부 제어	DVI-D (1), HDMI (1) 모두 HDCP지원 RGB (1), 컴포넌트 (RGB Shared), AV (RGB Shared) 없음 RS232C (1), RJ45 (1), IR 리시버 (1)
	출력 (후면)	디지털 오디오 외부 제어	USB 2.0 (1) DVI-D (1) 없음 RS232C (1)
외형	색상	블랙	블랙
	베젤 너비	3.2mm (좌측 / 상단) / 1.7mm (우측 / 하단)	2.25mm (좌측 / 상단) / 1.25mm (우측 / 하단)
	모니터 치수 (W x H x D)	1,044.9mm x 590mm x 89.9mm	1,213.4mm x 684.2mm x 88.5mm
	무게 (헤드)	16.5kg	23kg
	박스 치수 (W x H x D)	1,180mm x 165mm x 770mm	1,353mm x 850mm x 255mm (박스 외곽 사이즈)
	포장된 무게	21.5kg	30kg
	손잡이	있음	있음
	VESA™ 표준 마운트 인터페이스	600mm x 400mm	600mm x 400mm
특징	온도 센서	있음	있음
	냉각 팬	없음	없음
	타일 모드	있음, 최대 15 x 15	있음, 최대 15 x 15
	내추럴 모드 @타일 모드	있음	있음
	소스 선택	디지털 (HDMI / DVI) / 아날로그 (RGB) / 컴포넌트 / USB	디지털 (HDMI / DVI) / 아날로그 (RGB) / 컴포넌트 / USB
	밝기 / 명암 / 백라이트	있음	있음
	위치 / 크기	있음	있음
	Auto Config / Phase	있음	있음
	ISM방식	노말, 컬러 워시	노말, 컬러 워시
	입력 레벨	있음	있음
환경 조건	자동 전원 / 소스 메모리	있음	있음
	DPM 선택	있음 (설치 메뉴)	있음 (설치 메뉴)
	에너지 세이빙	있음, Off / 최소 / 중간 / 최대 / 화면 Off	있음, Off / 최소 / 중간 / 최대 / 화면 Off
	스마트 에너지 세이빙	있음	있음
	작동 온도	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
	작동 습도	10% ~ 90%	10% ~ 80%
전원	전력 공급	100-240V ~, 50 / 60Hz	100-240V ~, 50 / 60Hz
	전력 유형	빌트인 전원	빌트인 전원
	전력 소모	Typ. 130W	160W
	스마트 에너지 세이빙	85W	90W
	DPM	0.7W	0.7W
	파워 오프	0.5W	0.5W
표준 (인증)	안전 표준	UL / cUL / CB / TUV / KC	UL / cUL / CB / TUV / KC
	EMC	FCC Class "A" / CE / KCC	FCC Class "A" / CE / KCC
	ErP / Energy Star	Yes / Yes (Energy Star 6.0)	Yes / Yes (Energy Star 6.0)
	미디어 플레이어 호환성	있음	있음
	소프트웨어 호환성	SuperSign-W lite	있음
		-	에디팅, 스케줄링, 분배, 재생, 제어
		있음	있음
	SuperSign-C	있음	있음
액세서리	액세서리	리모컨, 전원선, DVI 케이블, 사용설명서, IR 리시버, RS-232C 케이블, 가이드 브라켓, 나사	리모컨, 전원선, DVI 케이블, 사용설명서, IR 리시버, RS-232C 케이블, 가이드 브라켓, 나사
	옵션 액세서리	벽면 거치대 (가로 : WM-L640V, 세로 : WM-P640V) 프레임 키트 (수평 : FK-47V10, 수직 : FK-47V20)	벽면 거치대 (가로 : WM-L640V, 세로 : WM-P640V)

※ 이미지는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 사진 톤보 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
※ 119cm : 47" / 138cm : 55"

합리적인 비디오 월 솔루션의 새로운 기준 비디오 월 디스플레이 LV35A

47LV35A | 47" CLASS (46.96" 대각선 길이)

55LV35A | 55" CLASS (54.64" 대각선 길이)



슈퍼 초슬림 베젤

47LV35A : 4.9mm

55LV35A : 3.5mm

더 가볍고, 더 얇은 디스플레이

가벼워진 무게로 설치 시 더욱 편리합니다.

47LV35A : 무게 16.5kg, 두께 89.9mm

55LV35A : 무게 23kg, 두께 88.5mm

높은 밝기의 균일성

뛰어난 White Uniformity로 비디오 월 구성 시 깨끗한 화면을 보여 줍니다.

비디오 월 구성 솔루션 제공

맞춤식 레이아웃 & 콘텐츠 설정을 보장하는 비디오 월 구성 솔루션을 제공합니다. (옵션)

원격 모니터링 & 제어용 소프트웨어 제공

디스플레이 상태 원격 모니터링 및 제어

뛰어난 내구성

24시간/7일 작동 기준을 충족합니다.

밝기

47LV35A : 450nit

55LV35A : 500nit

가로 & 세로 모드 지원

인터페이스

INPUT : RGB, HDMI, DVI, RS232C, RJ45, USB

OUTPUT : DVI, RS232C

디스플레이


더 얇아진 초슬림 베젤

47"슈퍼 내로우 베젤 4.9mm와 55"슈퍼 내로우 베젤 3.5mm 비디오 월 디스플레이 (Video Wall Display)는 시각적으로 뺀어난 디지털 월을 조성하며 설치 및 유지관리가 용이합니다.



어느 각도에서도 왜곡 없는 IPS 패널

IPS 패널은 액정을 정밀하게 제어하므로 어느 각도에서도 정보의 왜곡이 없는 화면을 보실 수 있습니다.




소프트웨어

비디오 월 레이아웃 솔루션 SuperSign V

- 제공된 템플릿을 이용하여 손쉽게 비디오 월 레이아웃을 설정.
- 미리 정의된 레이아웃에 따라 콘텐츠를 회전, 잘라내기, 편집 가능.
- 다양한 레이아웃으로 높은 자유도의 콘텐츠 편집 진행.
- 스케줄에 기반하여 정해진 시간과 날짜에 콘텐츠를 플레이백
- 콘텐츠를 정해진 미디어 플레이어에 분배.


어디든지 밝고, 선명하게!

고화질의 비디오 월 영상을 균일하게 화면 전체로 전달합니다. (White Uniformity 80% 이상)





낮은 패널 표면온도


패널의 온도가 낮아 오래 사용 하여도 패널에 무리가 가지 않으며, 온도가 낮은 만큼 소비전력도 뛰어 납니다.




크기 (단위 : mm)



인터페이스



SuperSign C



SuperSign C