


공감지능 **AI** for YOU

가전은 역시 LG

01 | 02

2026 B2B 제품안내



LG WHISEN 시스템에어컨



LG 디지털사이니지

LG gram

LG PuriCare
Objet Collection

올인원 라이프스타일 디스플레이로
언제 어디서나 즐기는 스마트 라이프



CONTENTS

04 디스플레이

원렉 / 전자칠판 / 사이니지
TV / 스마트호텔 솔루션
프로빔 / 시네빔

22 미디어 / IT

AV
PC
모니터

36 냉난방시스템

시스템에어컨 / SINGLE
멀티V / 환기
시스템보일러 / GHP
멀티 V-GHP / 칠러
휘센 에어컨

올인원 화상회의 디스플레이로
원격회의를 쉽고 빠르게



64

에너지관리솔루션

BECON
공기질 통합관리

66

LG myCup

68

시그니처

시그니처 키친 스위트

70

주방가전

빌트인 / 냉장고
식기세척기* / 광파오븐
전자레인지 / 전기레인지*

91

생활가전

의류관리기* / 신발관리기
워시타워 / 건조기*
청소기 / 360° 공기청정기*
에어로시리즈* / 제습기*
하이드로타워* / 가습기
정수기* / 와인셀러 / 안마의자* 등

128

**가전/서비스 구독
소모품**

* 그린 컬러에 해당하는 제품들은 가전 구독 제품입니다.



올인원 화상회의 디스플레이



1 올인원 화상회의 솔루션

Window PC, 카메라, 마이크, 스피커 그리고 화이트보드 기능을 갖추고 있어 선명한 화질과 깨끗한 음성으로 회의를 더욱 효율적으로 만들어줍니다.

2 기본내장 화상회의 애플리케이션, One:Quick Remote Meeting

사용자는 내장된 LG의 OneQuick Remote Meeting을 통해 다양한 문서와 실시간 메모를 공유할 수 있고 발화자를 자동으로 감지하여 회의 효율을 높여줍니다.

* LG OneQuick Remote Meeting을 통한 화상회의에서만 구현이 가능합니다.

3 쉽고 간편한 화상회의 전용 앱 스토어

효율적인 회의를 위해 화상회의 전용 앱 설치를 위한 다운로드 링크가 런처 내에 포함되어 있습니다. 진정한 올인원 화상회의 솔루션은 다양한 화상회의 앱을 사용할 수 있어야 합니다.

* 윈도우 10 IoT 기반 어플리케이션 호환



모델명	43HT3WJ
화면크기	109 cm
해상도	4K Ultra HD (3,840 × 2,160)
밝기	350 nit
화면방향	가로 / 세로
터치	인셀 터치 (In-cell Touch) (최대 10포인트)
카메라	2K Full HD (1,920 × 1,080), 88°
운영체제	Windows 10 IoT Enterprise (Basic)

모델명	55CT5WJ
화면크기	139 cm
해상도	4K Ultra HD (3,840 × 2,160)
밝기	450 nit
터치	인셀 터치 (In-cell Touch) (최대 10포인트)
카메라	4K Ultra HD (3,840 × 2,160), 120° FoV, 4 x Zoom, Video Framing
운영체제	Windows 10 IoT Enterprise (Value)

LG 전자칠판

수업, 회의어느 곳에서나
스마트하고 편리하게



디스플레이

전자칠판 인터랙티브 디지털 보드



1 편리한 멀티터치

빠른 반응속도와 함께 최대 10포인트 멀티 필기를 지원하여 동시 판서가 가능합니다.



2 올인원 전자칠판

Android 8.0 OS가 내장되어 노트, 웹 브라우저와 같은 다양한 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.



3 부드러운 필기감

스크린과 강화유리 사이 간격이 약 1mm로 뛰어난 필기감을 자랑하며 정확한 터치와 부드러운 판서를 제공합니다.



4 압도적인 화질

학습 환경에 맞게 다양한 크기(55", 65", 75", 86")의 디스플레이를 선택 할 수 있으며 IPS 기술을 통한 최대 178도 시야각으로 선명한 화질을 제공합니다.

모델명	98TR3PJ	86TR3PJ	75TR3PJ	65TR3PJ	86TR3DK	75TR3DK	65TR3DK	55TR3DK
화면크기	248cm	218cm	190cm	163cm	218cm	190cm	163cm	139cm
해상도	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160	UHD 3,840 x 2,160
밝기	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit	350nit
베젤두께(mm)	29.6/26.6/26.6/44.5	17.7/17.7/17.7/45.7	17.7/17.7/17.7/45.7	17.7/17.7/17.7/45.7	T/R/L/B : 15/15/15/44	T/R/L/B : 15/15/15/44	T/R/L/B : 15/15/15/44	T/R/L/B : 18/18/18/45
폭X높이X깊이(mm)	2244.7X1323.2X89.5	1957X1160X87.0	1710X1020X87.0	1489X897X87.0	1957X1160X100	1709X1020X88	1488.4X896.6X87.2	1271X774X87
소비전력 (Typ)	460W	320W	280W	190W	385W	225W	220W	170W
터치방식	IR	IR	IR	IR	IR	IR	IR	IR

다양한 비즈니스 환경에서 무엇이든 선명하게



UHD 고해상도 대형 사이니지

모델명	65UH7J	55UH7J	49UH7J	43UH7J	110UM5K	98UM5K	98UH5J	86UH5J	75UH5J
화면크기	163 cm	139 cm	123 cm	109cm	279cm	249cm	248 cm	218 cm	190 cm
해상도	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)
밝기	700nit	700nit	700nit	700nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit
명암비(DCR)	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	200,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
베젤두께(mm)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	8.4(T/R/L), 14.4(B)	Even bezel : 17	Even bezel : 17	Even bezel : 14.9	On : 15.6, Off : 14.3	On : 15.9, Off : 14.9
폭X높이X깊이(mm)	1453.3 x 844.0 x 39.9	1234.4 x 720.9 x 39.9	1098.6 x 644.5 x 39.9	962.5 x 568.0 x 39.9	Even bezel : 17	2198 x 1253 x 79.5	2191.8 x 1246.8 x 86.1	1926.2 x 1097.2 x 60.6	1682.4 x 960.3 x 57.9
소비전력(Typ/SES*)	130W/100W	110W/85W	100W/75W	80W/56W	440W/308W	430W/301W	420W/294W	215W/151W	180W/126W
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8ms	8ms	8ms	8 ms	8 ms	6 ms

모델명	65UH5N	55UH5N	49UH5N	43UH5N	65UM5N	55UM5N	49UM5N	43UM5N
화면크기	163 cm	139 cm	123 cm	109 cm	163cm	139cm	123cm	109cm
해상도	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD, RGB)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
밝기	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit	500nit
명암비(DCR)	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
베젤두께(mm)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	9.9(T/R/L), 14.4(B)	8.4(T/R/L), 14.4(B)	Even bezel : 12.4	12.4(T/B), 11.4(R/L)	12.4(T/B), 11.4(R/L)	12.1(T/B), 11.1(R/L)
폭X높이X깊이(mm)	1453.3 x 844.0 x 39.9	1234.4 x 720.9 x 39.9	1098.6 x 644.5 x 39.9	962.5 x 568.0 x 39.9	1458 x 833 x 57.7	1237 x 710 x 57.7	1102 x 634 x 57.7	968 x 559 x 57.7
소비전력(Typ/SES*)	120W/84W	105W/73.5W	95W/66.5W	75W/52.5W	145W/101.5W	130W/91W	120W/84W	100W/70W
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	8ms	8ms	8ms	8ms

모델명	86UL3J	75UL3J	65UL3J	55UL3J	50UL3J	43UL3J
화면크기	218cm	190cm	163cm	139cm	127cm	109cm
해상도	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)
밝기	330nit	330nit	400nit	400nit	400nit	300nit
명암비(DCR)	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1	1,000,000:1
베젤두께(mm)	15.9(T/R/L), 19.9(B)	13.9(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)	12.8(T/R/L), 19.9(B)
폭X높이X깊이(mm)	1927 x 1104 x 59.9	1678 x 964 x 59.9	1454 x 838 x 57.7	1235 x 715 x 57.5	1121 x 651 x 57.1	967 x 564 x 57.1
소비전력(Typ/SES*)	240W/168W	155W/108.5W	130W/91W	105W/73.5W	90W/63W	80W/56W
응답속도	8ms	8ms	8ms	8ms	6ms	8ms

0.44mm 비디오월 제로 베젤에 도전하다



모델명	55VSH7J	55VSM5J
화면크기	139 cm	139 cm
해상도	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)
밝기	700nit	500nit
명암비(DCR)	500,000:1	500,000:1
베젤두께(mm) (좌,상/우,하)	0.88 (0.44mm/0.44mm)	0.88(0.44mm/0.44mm)
폭X높이X깊이(mm)	1210.5 x 681.2 x 86.5	1210.5 x 681.2 x 86.5
소비전력 (Typ/SES*)	210W/110W	200W/105W
응답속도	8ms	8ms
기타	0.44 mm even bezel	0.44 mm even bezel

일반 비디오월 대형 화면 구성이 가능한 사이니지



모델명	55VH7J	55VM5J	55VL5F	49VL5G
화면크기	139 cm	139 cm	139 cm	123 cm
해상도	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)	FHD(1920x1080)
밝기	700nit	500nit	500nit	500nit
명암비(DCR)	500,000:1	500,000 : 1	500,000 : 1	500,000 : 1
베젤두께(mm) (좌,상/우,하)	1.3 / 0.44	1.3 / 0.44	2.25/1.25	2.25/1.25
폭X높이X깊이(mm)	1212.2 x 683.0 x 86.9	1212.2 x 683.0 x 86.9	1213.4 x 684.2 x 93.1	1077.6 x 607.8 x 89.7
소비전력 (Typ/SES*)	210W/110W	200W/105W	130W/62W	100W/60W
응답속도	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms

비디오월 설치사례 LG 비디오월은 공공장소, 일반 매장 빌딩 및 오피스, 관제센터, 주유소, 학교 등 각 장소의 특성과 목적에 맞게 설치하여 최대의 광고, 홍보 효과를 누릴 수 있습니다.



① 코엑스 언더월드 55LV77A



② 고양현대모터스튜디오 55VM5B

고휘도 밝은 곳에서도 선명한 사이니지



모델명	75XS4G	55XS4J	49XS4J	55XE4F	49XE4F	55XF3E	49XF3E	75XF3C
화면크기	190cm	139 cm	123cm	139 cm	123 cm	139 cm	123 cm	190 cm
해상도	UHD (3840x2160)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	FHD (1920x1080)	UHD (3840x2160)
밝기	4,000nit	4,000nit	4,000nit	4,000nit	4,000nit	3,000nit	3,000nit	3,000nit
명암비(DCR)	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000:1	500,000 : 1	500,000 : 1	500,000 : 1
베젤두께(mm)	13.8 (even)	9.9(L/R),12.0(T/B)	6.5(L/R), 9(T/B)	26(L/R),38.4(T/B)	26(L/R),38.4(T/B)	9.9(L/R), 12(T/B)	6.5(L/R), 9(T/B)	11.8 even
폭X높이X깊이(mm)	1679.2 x 957.6 x 104	1235.5 x 709.4 x 85.4	1092.7 x 626.4 x 83.5	1292.5 x 737.4 x 88.0	1153 x 656.2 x 88.0	1235.5 x 709.4 x 106.8	1092.7 x 626.4 x 105	1675.2 x 953.6 x 123.9
소비전력(Typ/SES*)	750W / 400W	375W / 145W	345W / 135W	330W / 170W	300W / 140W	250 W / 120 W	250W / 120W	660W / 320W
응답속도	8ms	9ms	8ms	9ms	8ms	9 ms	8 ms	8 ms
기타	Window Facing	Window Facing	Window Facing	아웃도어 함체형	아웃도어 함체형	오픈프레임	오픈프레임	오픈프레임

키오스크 보기 편하고 어디든 잘 어울리는 인테리어 키오스크 다양한 결제방식 지원, 서랍식으로 편하게 관리 누구나 편리하게 사용하는 접근성 모드 (27KC3PJ 해당)



모델명		27KC3PJ	27KC3J
화면	크기	68 cm	68 cm
	해상도	1920 x 1080 (Full HD) IPS	1920 x 1080 (Full HD) IPS
	밝기	300nit	300nit
시스템	프로세서	Intel® Celeron® Quad-Core N5105	Intel® Celeron® Quad-Core N5105
	메모리	SO-DIMM, DDR4 3200 MHz, 8 GB	SO-DIMM, DDR4 3200 MHz, 8 GB
	용량	SSD 128GB	SSD 128GB
프린터	인쇄 속도	최대 250mm/sec	최대 250mm/sec
	커팅	자동	자동
접근성	눈높이 모드	●	-
	저시력자 모드	●	-
	촉각 키패드	●	-
스피커		스테레오 2W x 2	스테레오 2W x 2
스탠드		별도 옵션	별도 옵션

LG LED사이니지


실내, 실외 어떤 환경에서든 선명하게
빛나는 진화한 기술력

디스플레이

LG MAGNIT | Micro LED



LG 만의 Black Coating 기술로 완성한 블랙



간편한 설치를 위한 케이블리스 설계



LED 칩을 보호하는 완벽한 코팅



LG TV 기술이 집약된 Alpha 7 프로세서 탑재

모델명	픽셀구성	픽셀 피치	밝기	명암비 (10 lux)	처리 심도	서비스 접근	HDR 호환성
LSAB009	1R, 1G, 1B (칩 온 보드)	0.93 mm	1,200 nit (최고) / 600 nit (최대)	150,000 : 1	20 bit	전/후면 (모듈 : 전면만 가능)	HDR10, HDR10 Pro



1 실내용 LED 사이니지

놀라운 이미지 품질
효율적 전력 설계
자동모듈보호

Pitch(mm)	밝기 (cd/m²)
1~3.9	800~2000

* 자세한 스펙은 현장별 문의 부탁드립니다.



2 실외용 LED 사이니지

차원이 다른 이미지 품질
보안 설계
사용자 중심의 디자인

Pitch(mm)	밝기 (cd/m²)
3.9~16	5000~8000



3 투명 LED 필름(컬러)

기존유리에 부착 가능
곡률 및 필름 커팅 가능
경계 없는 깔끔한 확장

Pitch(mm)	밝기 (cd/m²)
24	1000

LED 사이니지 설치사례



1 트윈타워 실내용

Pitch(mm)	1.5
-----------	-----



2 파라다이스시티 실외용

Pitch(mm)	4.63
-----------	------



3 서울대학교병원 실외용

Pitch(mm)	6.25
-----------	------

LG 올레드 사이니지

눈길을 사로 잡는 혁신적인 디자인과 차원이 다른 선명함



투명 올레드 / 투명 올레드 터치 새로운 차원의 투명 디스플레이

38% 투명도로 주변 공간과 자연스럽게 매칭되며, 공간을 보다 개방적이고 인터랙티브 하게 변화시킵니다.

투명 OLED

자체 발광

투명 LCD

강화 유리 부착

자외선 차단 AR 필름 + 강화 유리 (GT) + OCA (Optically Clear Adhesive) + OLED 패널

IEC 61373 인증

●인증시기 : 2019.06 ●인증모델 : 55EW5F-A
●인증내용 : IEC 61373 충격 및 진동시험 (국제 전기 기술위원회 인증)

고투명도 솔루션

선명한 화질

견고한 설계

모델명	화면크기(cm)	해상도	밝기	시야각	베젤두께 (Off Bezel 기준)	폭X높이X깊이 (mm)	응답속도	기타
55EW5G	139	FHD 1920 × 1080	400nit	178 × 178	7.9mm	1225.5 x 810.1 x 4.9	1ms(GtoG)	투명도 38%

월페이퍼 3.65mm 두께의 얇은 사이니지


패널두께 약 4.9mm

종이처럼 얇고 가벼운 4.9mm 두께

가로/세로 설치 가능

쉽고 간편한 설치 깔끔한 부착

모델명	화면크기(cm)	해상도	밝기	베젤두께 (On Bezel 기준)	폭X높이X깊이 (mm)	소비전력(Typ)	응답속도	기타
55EJ5G	139	FHD 1920 × 1080	400 nit	1.2 mm	1,220.3 × 696.8 × 4.9	190 W	1ms (G to G)	3.65mm의 슬림 디자인
55EJ5K	139	FHD 1920 × 1080	400 nit	0.9mm Even Bezel	1,220.3 × 696.8 × 4.9	309W	1ms (G to G)	4.9mm의 슬림 디자인



예술적인 랜드마크
LG 올레드 플렉서블 사이니지



예술품처럼 제작 가능한
프리미엄 디자인



공간 맞춤형 제작으로
효과적인 광고효과 기대

모델명	화면크기 (cm)	해상도	밝기	베젤두께(On Bezel 기준)	폭X높이X깊이(mm)	소비전력 (Typ)	응답속도	기타
55EF5G	139	FHD 1920 × 1080	400nit	가로타입:5.2/10.6/7.6/7.6 mm 세로타입:5.0/5.0/7.8/13.2 mm	곡률에 따라 개별문의	309 W	1ms (G to G)	최대 1,000R
55EF5K	139	FHD 1920 × 1080	400nit	가로타입:5.0/7.6/7.6/10.6mm 세로타입:5.0/13.2/7.8/5.0mm	곡률에 따라 개별문의	309 W	1ms (G to G)	최대 1,000R

올레드 설치사례 LG 올레드 사이니지는 자유롭게 휘어지는 특성을 가지고 있어 감각적 공간 디자인에 적합합니다. (최대 1,000R)



① 롯데월드타워 올레드 비디오월



② 부산 해운대 엘시티 올레드 플렉서블

업종별 설치사례



① 기업 (사무공간, 공간/산업, 금융, 연수원)
싱가폴 선택컨벤션센터 55WV70B



② 상업시설 (패스트푸드, 카페, 쇼핑몰, 소매유통)
베스킨라빈스 55EF5E



③ 문화, 공공 (교통/관제, 종교, 스포츠)
청운교회 LED 전광판 1.5mm Pitch



④ 교육 (대학교, 초.중.고, 유아기관)
호서직업전문학교 75UH5C/55SE3C



⑤ 주거/숙박 (호텔, 모텔, 콘도 등)
이비스 엠버서더 호텔 SE시리즈



⑥ 병원 (소, 중, 대형 병원, 요양기관 등)
평촌한림대병원 SE시리즈

LG 커머셜 TV

선명한 화질로 더 높은 광고 효과
편리한 부가기능으로 사용 · 관리까지 손쉽게



① 4K 울트라 HD 화질

Full HD (1920x1080)보다 4배 더 정교한 4K 울트라 HD (3840x2160)는 더 선명한 화질로 다양한 광고물을 전시해 광고 효과를 높입니다.



② 울트라 슬림 디자인

화면이 커도 슬림한 두께로 공간을 덜 차지해 부담스러운 느낌없이 실내 어디든 조화롭게 어울립니다.



③ 인공지능 리모컨

리모컨에 휴대폰을 탭하면 영상, 사진을 TV로 크게 볼 수 있어 별도 케이블 없이도 모바일의 메뉴판, 광고이미지를 보여줄 수 있습니다.



④ 외부스피커 ON

스피커 연결 단자가 있어 음악, 안내 음성을 스피커로 더 크게 들려줄 수 있어 별도 음향시설이 없는 곳에서도 유용합니다.



32LQ635BGNA



43LN342H

모델명		32LQ635BGNA	43LN342H
화면 크기 (cm)		80	107
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	736 x 437 x 82.9	977 x 575 x 71.7
	스탠드포함	736 x 464 x 180	977 x 575 x 71.7
	스탠드	606 x 180	852 x 187
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED
	해상도	HD	FHD
인공지능	인공지능 프로세서	5세대 인공지능 알파5	-
	화질	-	-
	사운드	인공지능 사운드	인공지능 사운드
	홈버브 / ThinQ	●	-
사운드	다이렉트 음성인식	-	-
	출력 / 채널	10W / 2.0ch	10W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-
디자인	디자인 타입	-	-
	3면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마
리모컨		일반리모컨	일반리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급
스탠드 패키지	Set 모델명	-	43LN342HS
	스탠드	-	AK-62DR43
벽걸이 패키지	Set 모델명	32LQ635BKW	43LN342HW
	Slim 벽걸이	LSW240A	LSW240C



43/50/55UT931C



65/75/86UT931C



65/75/86NA1C90AKA

모델명		43UT931C	50UT931C	55UT931C	65UT931C	75UT931C	86UT931C	65NA1C90AKA	75NA1C90AKA	86NA1C90AKA
화면 크기 (cm)		107	125	138	163	189	217	163	189	217
폭×높이×깊이 (mm)	스탠드제외	968 x 565 x 29.7	1,123 x 652 x 29.7	1,236 x 716 x 29.7	1,456 x 840 x 29.7	1,677 x 965 x 30.9	1,927 x 1,104 x 59.9	1,456 x 840 x 29.7	1,677 x 965 x 30.9	1,927 x 1,104 x 59.9
	스탠드포함	968 x 635 x 257	1,123 x 720 x 257	1,236 x 783 x 257	1,456 x 904 x 295	1,677 x 1,032 x 359	1,927 x 1,164 x 362	1,456 x 904 x 295	1,677 x 1,032 x 359	1,927 x 1,167 x 362
	스탠드	845 x 257	941 x 257	1,074 x 257	1,167 x 295	1,349 x 359	1,532 x 362	1,167 x 295	1,349 x 359	1,532 x 362
디스플레이	디스플레이 종류	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	해상도	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)	UHD(3,840X2,160)
인공지능	AI 프로세서	7세대 알파5	7세대 알파5	7세대 알파5	7세대 알파5	7세대 알파5	7세대 알파5	알파7 Gen8	알파7 Gen8	알파7 Gen8
	AI 화질	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AI 사운드	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로	AI 사운드 프로
	홈버브	●	●	●	●	●	●	●	●	●
사운드	다이렉트 음성인식	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	출력 / 채널	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch	20W / 2.0ch
	돌비 애트모스	-	-	-	-	-	-	-	-	-
디자인	디자인 타입	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	에센셜 슬림	-	에센셜 슬림	에센셜 슬림	-
	3면 시네마 스크린	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마	3면 시네마
리모컨		인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	인공지능 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨	AI 매직 리모컨
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	1등급	비대상	1등급	1등급	비대상
스탠드 패키지	Set 모델명	43UT931CS	50UT931CS	55UT931CS	65UT931CS	75UT931CS	86UT931CS	65NA1C90AKS	75NA1C90AKS	86NA1C90AKS
	스탠드	SR-93DD55C	SR-93DD55C	SR-93DD55C	SR-93DD65C	SR-93DD75C	SR-93DV86C	SA-85DO65	SA-85DO75	SA-80DO86
벽걸이 패키지	Set 모델명	43UT931CW	50UT931CW	55UT931CW	65UT931CW	75UT931CW	86UT931CW	65NA1C90AKW	75NA1C90AKW	86NA1C90AKW
	벽걸이	LSW240C	LSW240C	OLW480C	OLW480C	OLW480C	WB24GDA	WB24GCA	WB24GCA	WB24GDA

섬세한 서비스를 경험할 수 있는 스마트한 객실



1 고객이 더 편리한 객실 서비스

채널 가이드(Pro:Centric)

채널 전체 맵을 구성하여 채널 리스트를 하나의 화면으로 볼 수 있도록 합니다.

날씨(Pro:Centric)

외부 날씨 정보 서버와 인터넷으로 연결된 호텔TV 서버에서 주기적으로 날씨 정보를 업데이트 합니다.

다국어 지원(Pro:Centric)

외국인 방문객을 위한 정보 안내 시 언어 선택으로 다국어 지원이 가능합니다.
(6개 나라 언어 선택 구성 가능)

알람(모닝콜) 설정

호텔TV 메뉴로 알람을 설정 할 수 있으며, 모닝콜 및 알람으로 사용이 가능합니다.

2 사업주를 위한 다양한 서비스

USB 설정 복사

사업장의 많은 TV를 하나하나 설정할 필요없이, USB에 복사하여 다른 TV에 그대로 적용할 수 있습니다.

쉬운 관리

고객이 TV를 켤 때마다 최초 설정이 유지되는 기능입니다.

홍보 동영상(Pro:Centric)

서버를 통해 별도의 호텔 채널을 추가하여, 전 객실에 동영상을 송출할 수 있습니다.

외부 스피커 연결

별도 외부 스피커를 연결해 TV와 분리된 공간에서도 효율적으로 이용할 수 있습니다.

웰컴스크린

TV에 이미지, 동영상 파일을 복사하면 TV를 켤 때마다 이미지와 동영상이 출력됩니다.

정보안내(Pro:Centric)

부대 시설 정보, 호텔 이벤트, 주변 관광지 정보 등 TV를 통해 정보를 보여 줄 수 있습니다.

3 시스템 구성도



LG 호텔 TV



50/55/65UM662H



43/50/55/65UK662H



75UK762H

모델명	치수		화질 해상도	음향	HDMI 단자	스탠드 패키지		벽걸이 패키지	
	폭X높이X깊이(mm)(스탠드제외)	폭X높이X깊이(mm)(스탠드포함)				Set 모델명	스탠드	Set 모델명	Slim 벽걸이
50UM662H	1121 x 651 x 57.1	1121 x 713 x 303	UHD	10W + 10W	3	50UM662HS	AM-ST21BB	50UM662HW	LSW240C
55UM662H	1235 x 715 x 57.5	1235 x 777 x 303	UHD	10W + 10W	3	55UM662HS	AM-ST21BC	55UM662HW	OLW480C
65UM662H	1454 x 838 x 57.7	1454 x 909 x 340	UHD	10W + 10W	3	65UM662HS	AM-ST21BD	65UM662HW	OLW480C
43UK662H	968 x 567 x 67.9	968 x 621 x 200	UHD	10W + 10W	2	43UK662HS	SA-80DO43	43UK662HW	LSW240C
50UK662H	1122 x 654 x 67.9	1122 x 718 x 230	UHD	10W + 10W	2	50UK662HS	SA-75DO5550	50UK662HW	LSW240C
55UK662H	1236 x 718 x 67.9	1236 x 780 x 230	UHD	10W + 10W	2	55UK662HS	SA-75DO5550	55UK662HW	OLW480C
65UK662H	1455 x 841 x 67.9	1455 x 904 x 269	UHD	10W + 10W	2	65UK662HS	SA-80DO6560	65UK662HW	OLW480C
75UK762H	1678 x 964 x 59.9	1678 x 1045 x 378	UHD	10W + 10W	3	75UK762HS	AM-ST21BE	75UK762HW	WB24GCA

제품설치가이드 16 p

LG 커머셜 / 호텔 TV 사양 비교표

구분	기능	LED TV				호텔 TV		
		32LQ635BGNA	43LN342H	43/50/55/65/75/86UT931C	65/75/86NA1C90AKA	50/55/65UM662H	43/50/55/65UK662H	75UK762H
화질	해상도	HD	FHD	UHD	UHD	UHD	UHD	UHD
음향	출력	5W + 5W	5W + 5W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W	10W + 10W
단자	HDMI	2	3	3	3	3	2	3
	USB2.0	1	1	2	2	2	1	2
	RS-232C(D-sub 9Pin)	-	●	-	-	●	●	●
	Component In	-	-	-	-	-	-	-
	Digital Audio out(Optical)	-	●	●	●	●	●	●
호텔 기능	Welcom Screen	-	●	-	-	●	●	●
	Welcom Vedio	-	-	-	-	-	●	●
	설정복사(USB Clone)	-	●	-	-	●	●	●
	외부스피커 출력 (3.5mm Phone Jack)	-	●	-	-	●	-	●
솔루션	ProCentric 서버 연결	-	-	-	-	●	●	●

LG 커머셜 / 호텔 TV 악세서리

LED 벽걸이


LSW240C / LSW240A	OLW480C / OLW480A	WB24GDA	WB24GCA
- Vesa 규격(mm) : 200×200 - 최대인장하중(kg) : 40 - 무게(kg) : 1.5 - 폭X높이X깊이(mm) : 281×234×14 - 적용모델 : 32" ~ 43" TV	- Vesa 규격(mm) : 300×300 - 최대인장하중(kg) : 50 - 무게(kg) : 3.2 - 폭X높이X깊이(mm) : 341×368×23 - 적용모델 : 49" ~ 65" TV	- Vesa 규격(mm) : 600×400, 500×400 - 최대인장하중(kg) : 80 - 무게(kg) : 6.0 - 폭X높이X깊이(mm) : 650×440×19 - 적용모델 : 97", 86" TV	- Vesa 규격(mm) : 400×400, 400×300, 300×400, 300×300 - 최대인장하중(kg) : 50 · 무게(kg) : 5.3 - 폭X높이X깊이(mm) : 450×440×19 - 적용모델 : 83", 77", 75", 70", 65" TV

천정형 지지대

LCM200A	LCM400ABC
- VESA : 200×100, 200×200 - 봉길이(최소 : 620.5mm / 최대 : 1570.5mm)	- 최대인장하중(kg) : 50 - 적용모델 : 32" ~ 50" TV (ODM제외)


- VESA : 300×300, 400×400, 600×400(mm) - 봉 길이(최소 : 885.5~1mm / 최대 : 1735.5mm)	- 최대인장하중(kg) : 75 - 적용모델 : 49" TV 이상
--	---

LG 커머셜 / 호텔 TV 제품설치가이드




43LN342H Back view

모델명	43LN342H
화면사이즈(cm)	108
S (2단 형상부 외측)	636
T (SET 외측에서 VESA HOLE)	389
U (VESA 가로 치수)	200
V (VESA 세로 치수)	200
W (SET 상단에서 VESA HOLE)	173
X1 (SET 하단에서 VESA HOLE)	197
X2 (SET 최하단에서 VESA HOLE)	203
Y (SET 상단에서 2단부 최상측간)	171
Z (SET 정면에서 B/C 1단까지의 치수)	71.7
AA (VESA부 체결 깊이 / BC 살두께 포함)	20
BB (VESA부 Bracket Screw 체결량)	3



50/55/65UM662H Back view

모델명	50/55/65UM662H
화면사이즈(cm)	125 138 163
S (2단 형상부 외측)	756 801 970
T (SET 외측에서 VESA HOLE)	461 468 577
U (VESA 가로 치수)	200 300 300
V (VESA 세로 치수)	200 300 300
W (SET 상단에서 VESA HOLE)	224 253 376
X1 (SET 하단에서 VESA HOLE)	225 159 159
X2 (SET 최하단에서 VESA HOLE)	227 162 162
Y (SET 상단에서 2단부 최상측간)	183 238 267
Z (SET 정면에서 B/C 1단까지의 치수)	57.1 57.5 57.7
AA (VESA부 체결 깊이 / BC 살두께 포함)	15.4 15.4 15.4
BB (VESA부 Bracket Screw 체결량)	3.9 3.9 3.9



43/50/55/65/75/86UT931C Back view

모델명	43 / 50 / 55 / 65 / 75 / 86UT931C
화면사이즈(cm)	107 125 138 163 189 217
S (2단 형상부 외측)	843 977 1101 1214 1400 1392
T (SET 외측에서 VESA HOLE)	384 461 465 578 639 664
U (VESA 가로 치수)	200 200 300 300 400 600
V (VESA 세로 치수)	200 200 300 300 300 400
W (SET 상단에서 VESA HOLE)	150 139 126 217 299 432
X1 (SET 하단에서 VESA HOLE)	210 308 282 317 361 270
X2 (SET 최하단에서 VESA HOLE)	216 313 288 323 366 272
Y (SET 상단에서 2단부 최상측간)	76 73 65 174 178 268
Z (SET 정면에서 B/C 1단까지의 치수)	30 30 30 30 31 60
AA (SET 외측에서 POWER CORD HOLE)	287 364 371 481 532 599
BB (SET 하단에서 POWER CORD HOLE)	190 221 277 295 341 215

LG 스마트호텔 솔루션

당신의 호텔을 위한 솔루션

디스플레이

객실에 머무는 동안 고객은 더 편리하고, 호텔 측은 객실을 효율적으로 운영할 수 있도록 다양한 솔루션을 지원합니다.

1 호텔 TV



섬세한 서비스를 경험할 수 있는 스마트한 객실

- 중앙 관리로 편리하게 각 객실에 차별화된 콘텐츠를 보여줌
- 호텔 TV를 위한 다양한 서비스 (상세 목록은 14p 참고)

2 모바일용 스마트 객실 앱



모바일 기기 및 TV에서 객실 기기를 제어하는 편리한 서비스 구축

- 사용이 편리한 쉬운 메뉴 화면
- 패드에서도 사용 가능해 다양한 기기에 호환
- 체크인/아웃 정보를 활용해 제어 권한 (PMS 연동 필수)

3 객실 통합 관리 LG RMS



객실 상태와 요청 사항을 한 화면에서 통합 관리하는 소프트웨어로 더 효율적인 객실 운영

- 각 객실을 카드 타입으로 보여줘 한눈에 쉽게 확인
- 에너지 절감 솔루션 지원
- 클라우드 방식으로 직원 앱에서도 요청 파악/ 관리
- 타 플랫폼 연동으로 서비스 확장 가능

4 디지털 컨시어지



객실 내 호텔 TV나 모바일에서 빠르고 쉽게 요청해 고객 만족도를 높임

대화면으로 더 프로답게,
유지·관리를 더 편리하게



밝고 선명한 대화면으로 업무 효율을 더 높게

BU60PST / BF60PST



① 6,000 Lumen* 밝기

실내 밝기에서도 무리없이 사용 가능한 밝기로 작업 효율을 높게

* BF/BU50NST 모델은 5,000 Lumen
* Lumen : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 제값 밝기임


BU60PST/BU50NST



② 4K UHD 초고화질 해상도

4K UHD(3840X2160) 해상도로 선명한 최대 스크린300 대화면

* 스크린300 : 화면 대각선 길이 762cm
* 4K UHD : CEA(미국전자산업협회) 및 IT 업계 기준



③ HDR10 / 3,000,000:1 명암비

고명암비와 HDR로 펼쳐지는 생동감 넘치는 화질

* 명암비 : Full On/Off 기준



④ DICOM 모드 지원

DICOM Part 14 적용으로 안정적인 의료 영상 제공

※ DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 은 의료용 기기에서 디지털 영상 표현과 통신에 사용되는 여러 가지 표준의 총칭
※ 본 프로젝트는 의료 기기가 아니라, 실제 의학 진단에는 사용할 수 없습니다

편리한 화면 맞춤 기능으로 더 정교하게

BU60PST/BU50NST



① 최대 12 포인트 화면맞춤

왜곡된 투사면에도 화면을 정교하게

* BF60PST / BF50NST 모델은 4포인트 키스톤



② 렌즈 시프트(Shift)

제한된 환경에서도 화면을 원하는 위치에



③ 화면 줌 (Zoom)

거리 제약을 줄이는 1.6배 Zoom

다양한 편의기능과 안정된 성능으로 더 만족스럽게



① 다양한 무선연결

PC 스크린쉐어/스마트폰 미러링 지원
블루투스 사운드 지원 * ios 미지원



② 無 수은 / 20,000시간 수명

Laser 광원으로 긴 시간을 수은없이 사용
* 온도, 전력을 변수로 설정한 가속 수명 시험에 의한 예측치
표기 수명시간에 다다르면 광출력 성능은 약 50% 수준으로 감소함



③ 저소음 (최대 33dB(A))

몰입도 높은 사용 환경
* ISO7779 / ISO21118 기준
* BU60PST / BF60PST 모델은 최대 33dB(A)
BU50NST / BF50NST 모델은 최대 29dB(A)



④ 자체 소프트웨어 탑재

오피스 파일뷰어, 영상 플레이어로
USB만으로 볼 수 있는 문서와 영상
* 대용량 파일은 열람/재생 불가할 수 있습니다.

* 상기의 모든 이미지는 이해를 돕기 위한 연출된 이미지입니다.

프로빔



모델명	BU70QGA	BU60PST	BF60PST
해상도/광원	4K UHD (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	WUXGA Laser Light (1920 x 1200)
화면크기	스크린 40 ~ 스크린 300	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)
밝기	5,600 ANSI Lumen/7,000 Lumen	4,800 ANSI Lumen/6,000 Lumen	4,800 ANSI Lumen/6,000 Lumen
명암비	3,000,000 :1	3,000,000 :1, HDR10 지원	3,000,000 :1, HDR10 지원
Zoom	1.6x Auto	1~1.6x조절	1~1.6x조절
사운드	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)
렌즈시프트	Horiz ± 28% / Vert +60%, -33% (Auto)	Horiz ± 20% / Vert ± 50%	Horiz ± 20% / Vert ± 50%
화면조정	자동 화면 맞춤 (Auto Screen Adjustment) / warping(4,9,15,25) / 수동 키스톤	최대 12포인트 화면맞춤	4코너 키스톤
무선연결	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)
포트	Audio out(Phone jack), RS-232C(in), RS-232C(out), IP control, RJ45x1, HDMI(in)x3, HDM(out), HDBaseT, USB Type-Ax2(USB2.0), mic in(Phone jack)	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2(HDMI ARC x1포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T
폭X높이X깊이 (mm)	570 x 360 x 160	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)
무게	17.7kg	9.7Kg	9.2Kg
컬러	클레이 차콜	퓨어화이트 + 그레이 투톤	퓨어화이트 + 그레이 투톤
액세서리	리모콘	리모콘	리모콘



모델명	BU50NST	BF50NST
해상도/광원	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	WUXGA Laser Light (1920 x 1200)
화면크기	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)	스크린 40 ~ 스크린 300 (*스크린 300 : 대각선 길이 762cm)
밝기	4,000 ANSI Lumen/5,000 Lumen	4,000 ANSI Lumen/5,000 Lumen
명암비	3,000,000:1, HDR10 지원	3,000,000:1, HDR10 지원
Zoom	1~1.6x조절	1~1.6x조절
사운드	10W (5W + 5W)	10W (5W + 5W)
렌즈시프트	Horiz ± 20% / Vert ± 50%	Horiz ± 20% / Vert ± 50%
화면조정	최대 12포인트 화면맞춤	4코너 키스톤
무선연결	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)	Wi-Fi + Bluetooth(사운드), 스크린쉐어(*ios미지원)
포트	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T	USB(2.0/Type-A) x2, HDMI x2 (HDMI ARC x1 포함), RJ45, RS-232C, IP control, HD Base T
폭X높이X깊이(mm)	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)	370 x 290 x 143.7 (높이 조절나사 최대시 370 x 290 x 155.7)
무게	9.7Kg	9.2Kg
컬러	퓨어화이트 + 블랙 투톤	퓨어화이트 + 블랙 투톤
액세서리	리모콘	리모콘

※ ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝터 밝기 단위이며, 최대밝기 조건에서 측정된 결과임 ※ Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로젝터에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 채광 밝기임.

작은 큐브 안에 담긴 초대형 홈시네마

HU710PB



2024년 브랜드 고객 충성도 6년 연속
대상 수상 (가정용 홈시네마 부문)



2024년
Reddot 어워드 수상 (시네빔 큐브)



2020년
올해의 브랜드 대상 수상



2019년
iF 디자인 어워드 수상 (HU85LA)



① 4K 고화질의 120형 대화면

버튼만 누르면 바로 탁 눈앞에 펼쳐지는 120형 4K초대형 화면을 경험하세요.
*화면 크기는 거리에 따라 상이합니다.



② 언제 어디서나 함께할 수 있는 디자인

컴팩트한 사이즈와 360도 회전하는 손잡이로
실내는 물론 야외에서도 편리하게 사용 가능합니다.



③ 빠르고 정확한 자동 화면 맞춤

매번 새로 맞춤 필요없이 어떤 공간에서도 자동으로 화면을 딱 맞게.
당신이 있는 곳이 바로 영화관이 됩니다.
*오토키스톤: 자동 화면 보정 동작은 화면이 투사되는 곳이 평탄하지 않거나 재질, 색상 및 주변 환경에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
자동 화면 보정 동작은 투사 거리가 2미터 이상이거나 투사 각도가 25도 이상일 경우 오동작할 수 있습니다.



④ 눈은 편하게. 더욱 몰입감 있게

LG 시네빔 큐브는 시시각각 변하는 장면에 맞춰
밝은 부분은 더욱 밝게, 어두운 부분은 더욱 어둡게 자동으로 조절해 줍니다.

LG 시네빔 초단초점 제품군



모델명	HU915QE	HU715QW	HU715QP	PU615U
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840x2160)
webOS	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 6.0	webOS 26
고화질 권장 화면 크기	스크린 90 (229cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 80 (203cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (101cm) ~ 100 (254cm)
밝기	3,000 ANSI Lumen / 3,700 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	2,000 ANSI Lumen / 2,500 Lumen	500 ANSI Lumen
명암비	2,000,000 : 1 (HDR10/HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤조정)
배터리	-	-	-	-
사운드	40W (2.2ch)	20W+20W	20W+20W	8W (4W x 2ch.)
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2	HDMI x 1, USB-C x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	680x347x128	533x153x315	533x153x315	110x160x160
무게	12.2kg	약 12kg	약 12kg	1.9kg
컬러	리얼 베이지	패브릭 그레이	패브릭 핑크	실버+블랙
액세서리	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨	리모콘

LG 시네빔 투사형 제품군



모델명	HU710PB	HU810PW	HU710PW
해상도	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Laser Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD Light
webOS	webOS 6.0	webOS 5.0	webOS 6.0
고화질 권장 화면 크기	스크린 50 (127cm) ~ 120 (305cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)	스크린 40 (102cm) ~ 300 (762cm)
밝기	500 ANSI Lumen	2,160 ANSI Lumen / 2,700 Lumen	1,600 ANSI Lumen / 2,000 Lumen
명암비	450,000:1 (HDR10 / HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000:1 (HDR10, HLG, HDR 다이내믹 톤 조정)	2,000,000 : 1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)
배터리	-	-	-
사운드	3W	5W+5W Stereo / Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W+5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	HDMI x 1, USB 2.0 Type-C x 1	USB2.0 x 2, HDMI 2.1 x 1, HDMI 2.0 x 2, RJ45 x 1, S/PDIF x 1, RS-232C x 1, 12V Trigger x 1	HDMI x 3 (2.0:2, 2.1:1), RJ45 x 1, S/PDIF x 1, USB 2.0 x 2
폭 x 높이 x 깊이(mm)	80x135x135	337x145x410	259x123x390
무게	1.49kg	약 11kg	약 6.5kg
컬러	실버 + 블랙	코튼 화이트 + 그레이	화이트
액세서리	리모콘	라이팅 인공지능 리모컨	라이팅 인공지능 리모컨





모델명	HU70LA	PU700R	PF610P	PF510QA
해상도	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	4K Ultra HD LED Light (3840 x 2160)	Full HD LED Light (1920 x 1080)	Full HD LED Light (1920 x 1080)
webOS	webOS 4.5	webOS 22	webOS 5.0	webOS 22
고화질 권장 화면 크기	스크린 60 (153cm) ~ 140 (356cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 60 (153cm) ~ 120 (305cm)	스크린 30 (76cm) ~ 120 (305cm)
밝기	1,050 ANSI Lumen / 1,500 Lumen	800 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	650 ANSI Lumen / 1,000 Lumen	360 ANSI Lumen / 600 Lumen
명암비	150,000:1 (HDR10, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1 (HDR10)	150,000:1 (HDR, HDR 다이내믹 톤 조정)	150,000:1
배터리	-	-	-	-
사운드	3W+3W Stereo	5W Mono	3W+3W Stereo/Dolby Atmos 호환 (pass through)	5W
무선 연결	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)	Wi-Fi+Bluetooth (사운드)
포트	USB x 3 (USB C x1 포함), HDMI x 2, RJ45, Optical (S/PDIF), DTV Tuner x2 (UHD x1 포함)	HDMI 2.1 x 1, USB-A 2.0 x 1, USB-C x 1	USB2.0 Type-A x 2, HDMI x 2, RJ45 x 1, Audio out [(0.3.5) x 1, S/PDIF(Optical) x 1]	HDMI x 2, USB x 1, RJ45 x 1
폭 x 높이 x 깊이(mm)	314x95x210	164x307.1x144	225x69x192	148x66.5x148
무게	약 3.2kg	약 3.1kg (본체기준)	약 1.7kg	약 1kg
컬러	코튼 화이트	화이트	퓨어 화이트	화이트
액세서리	라이팅 인공지능 리모콘	라이팅 인공지능 리모콘	리모콘	리모콘

webOS 버전별 앱 리스트

webOS 버전	Netflix	Disney+	쿠랑플레이	웨이브(wave)	티빙(tving)	YouTube	왓챠(watcha)	Weverse	벅스(bugs)	Airang TV	Amazon Prime Video	apple TV	해당모델
webOS 4.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU70LA
webOS 5.0	FHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF610P
	4K UHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU810PW
webOS 6.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	HU915QE / HU715Q* HU710PW/HU710PB
WebOS 22	FHD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PF510QA
	4K UHD	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU700R
webOS 26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	PU615U

* 고화질 권장 화면 크기 : 각 모델별 해상도에서 지원 가능한 권장 화면 크기이며, 화면 크기를 나타내는 대각선 길이는 대략적인 수치를 바탕으로 한 crl로 표기함 * ANSI Lumen (안시 루멘) : 미국표준협회(ANSI) 표준에 의한 프로젝트 밝기 단위이며, 최대 밝기가 조건에서 측정한 결과임. * Lumen (루멘) : 고효율 광원의 프로젝트에서 고객이 인지하는 밝기이며, 자사시험기준으로 평가한 상대적 제광 밝기임. * HDMI 2.1 : (인력) 최대 24Gbps (출력) RGB/4:4:4/10bit 지원 / eARC 및 ALLM 지원 * Dolby Atmos pass through : 돌비에트모스 지원 스피커 연결 지원, 내장스피커 출력이 아님 * webOS : 탑재 앱은 버전별/모델별 상이하며, 무선인터넷 연결이 필요합니다. (PF610P 모델은 넷플릭스 미탑재) * 기재된 배터리 사용 시간은 최대 절전모드 기준 최대 사용 시간임 * 배터리 실 사용시간은 화면밝기, Screen Share 사용유무, 스피커 볼륨 등 사용자 환경에 따라 달라질 수 있으며, 소모품으로 사용 기간에 따라 배터리 용량이 감소되어 최대 사용시간이 달라질 수 있음. * 모든 이미지는 연출된 이미지컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

홈시어터 사운드바



모델명	S95TR	S70TR	S60TR
디자인	색상	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	1250 X 63 X 135	950 X 63 X 115
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	201.7 X 407 X 403	200 X 377 X 285
	TV매칭 사이즈	65"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)	50"↑ (QNED 거치대 BT5-1P/2P 호환 가능)
LG TV 연결성	월마운트 설치	●	●
	TV 사운드 공유	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●
음질	채널	9.1.5ch	5.1ch
	출력	810W (무선우퍼 220W)	500W(무선우퍼 220W)
	돌비애틀모스	●	-
	AI 공간 최적화	●	-
	AI Sound Pro	●	●
	비트 / 샘플링	24bit/96kHz	24bit/96kHz
	Hi-Fi 변환기능	●	-
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X	AI Sound Pro / Standard / Music / Cinema / Clear Voice Pro / Sports / Game / Bass blast, Bass blast+ / Dolby Atmos / DTS:X
스마트	works with 구글 어시스턴트	●	-
	크롬캐스트	●	-
	연결가능 플랫폼	Spotify, AirPlay2	-
연결	파일 포맷	FLAC, OGG, WAV, MP3, AAC	FLAC, WAV, MP3, AAC
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	●	●
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●
	4k Pass Through	● (120Hz)	● (120Hz)
	HDMI Supported	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision	VRR / ALLM / 120Hz(4:2:0) / HDR10 / Dolby Vision
	일반	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB	옵티컬 (1) / HDMI In (1), Out (1) / USB
편의성	무선	블루투스(5.1)-SBC, AAC / Wi-Fi	블루투스(5.1)-SBC, AAC
	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬
	무선 후면스피커	● 후면스피커 장입	● 후면 스피커 장입

사운드바



모델명	S40T	S30A	S20A
디자인	색상	Black	Black
	사이즈(W x H x D mm)	720 X 63 X 87	650 X 63 X 99
	서브우퍼 사이즈(W x H x D mm)	171 X 320 X 252	-
	TV매칭 사이즈	40"↑	40"↑
LG TV 연결성	월마운트 설치	●	●
	TV 사운드 공유	●	●
	사운드 통합 컨트롤	●	●
음질	채널	2.1 ch	2.0 ch
	출력	300W(무선우퍼 200W)	140W(무선 우퍼 100W)
	돌비애틀모스	-	-
	AI 공간 최적화	-	-
	AI Sound Pro	●	●
	비트 / 샘플링	-	-
	Hi-Fi 변환기능	-	-
	사운드 모드	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game	AI Sound Pro / Standard / Cinema / Game
스마트	works with 구글 어시스턴트	-	-
	크롬캐스트	-	-
	연결가능 플랫폼	-	-
연결	파일 포맷	FLAC, WAV, MP3	FLAC / WAV / MP3 (USB ONLY)
	HDMI Audio Return Channel (e-ARC)	-	-
	HDMI Audio Return Channel (ARC)	●	●
	4k Pass Through	-	-
	HDMI Supported	-	-
	일반	옵티컬 (1) / HDMI Out (1) / USB	HDMI OUT(1) / USB
편의성	무선	블루투스(5.3)-SBC, AAC	블루투스 5.3 SBC, AAC
	리모컨	전용리모컨 동봉	전용리모컨 동봉
	사운드싱크	옵티컬	옵티컬
	Auto Power On/off	옵티컬	옵티컬
	무선 후면스피커 Ready	-	-

* QNED 일체형 거치대 호환 : BT5-1P QNED99/91/86 적용 BT5-2P QNED 85/80 적용 * QNED 일체형 거치대는 별도 구매해야 합니다. * 국가/제품에 따라 다를 수 있습니다. * WOW Orchestra 호환 : TV 25년 M5/G5/C5/B5 QNED99/89/85/80 NANO90 24년 제품 : OLED M4/G4/C4/B4 QNED99/8580, * 호환 가능한 TV와 사용 가능 시점은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. * 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. * 사운드바 : 사운드 싱크 지원은 13년도 이후 LG TV 해당 모델에 한함(유선 : 광디지탈(Optical), 무선 : 블루투스) * 구글 어시스턴트 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 지원 음장 효과 : Dolby Digital, DTS Digital Surround * 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

xboom 360



모델명		RP4BE	XO3QBE	XO2TBE
디자인	색상	베이지	베이지	베이지
	무드라이팅	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party	Ambient / Nature / Party
사운드	사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드	360° 무지향 사운드
	오디오 포맷 (블루투스)	AAC, SBC	AAC, SBC	AAC, SBC
연결	일반	USB, AUX	AUX	-
	무선	Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.3
출력		120W	50W	20W
사용시간		최대 10시간	최대 24시간	최대 15시간
충전방식		AC 어댑터	USB-C	USB-C
폭×높이×깊이 (mm)		247,5 X 514 X 247,5	165 X 327 X 165	119 X 209 X 119
무게		5,8kg	3,2kg	0,9kg

스탠바이미 스피커



모델명		XT7S
출력		20W
채널		1ch (2Way)
사이즈(WXHXD)		326 X 78 X 87
무게		0.9kg
사용시간		16시간
사운드	EQ	Custom EQ(App) Sound Boost, Standard
	오디오 포맷	SBC , AAC
편의성	멀티포인트	●
	생물방수	IPX5
	App	●
	배터리 표시	●

xboom Buds

NEW



모델명		BUDSPLUS.AKORBK / BUDSPLUS.AKORWH	BUDS.AKORBK / BUDS.AKORWH	BUDSLITE.AKORBK / BUDSLITE.AKORWH
디자인	색상	블랙 / 화이트	블랙 / 화이트	블랙 / 화이트
	이어버드 사이즈(W X H X D)	25,3 X 20,8 X 23,9	25,3 X 20,8 X 23,9	25,3 X 20,8 X 23,9
	크래들 사이즈(W X H X D)	63,0 X 32,8 X 31,2	63,0 X 32,8 X 31,2	63,0 X 32,8 X 31,2
	무게 (이어버드 / 크래들)	5,3g / 39,4g	5,3g / 36,0 g	5,3g / 36,0 g
	이어버드 타입	커널	커널	커널
	적응형 EQ	●	-	-
사운드	액티브 노이즈 캔슬링	●	●	● (Mild ANC)
	지원 코덱	SBC, AAC, LC3(오라캐스트™)	SBC, AAC, LC3(오라캐스트™)	SBC, AAC
위생	스피커 유닛	10Φ(+코팅 그래핀)	10Φ(+코팅 그래핀)	10Φ(+코팅 그래핀)
스마트	UVnano	●	-	-
	플러그&와이어리스	●	-	-
	멀티 포인트 / 멀티 페어링	2대 동시 연결 / 5대 저장	2대 동시 연결 / 5대 저장	2대 동시 연결 / 5대 저장
	음성명령	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)	●(구글 어시스턴트, Siri)
	무선충전	●	-	-
	고속충전	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)	●(5분 충전, 최대 1시간 사용)
편의성	음악재생시간(ANC 사용 시)	최대10시간(7,5시간)	최대10시간(7,5시간)	최대11,5시간(8,5시간)
	크래들 포함시 최대 30시간(24시간)	크래들 포함시 최대 30시간(24시간)	크래들 포함시 최대 30시간(24시간)	크래들 포함시 최대 35시간(27시간)
	블루투스 / 생물방수	5,4 / IPX4	5,4 / IPX4	5,4 / IPX4

xboom

NEW



모델명		STAGE301	BOUNCE	GRAB	XG2TBK
디자인	색상	블랙	블랙	블랙	블랙
	라이팅	●	●	●	-
사운드	사운드 모드	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Bass Boost / Standard / AI Sound / Voice Enhance / Custom	Standard / 사운드부스트
	패시브레디에이터	-	●	●	●
	오디오 포맷(블루투스)	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC/LC3	SBC/AAC
	출력	120W(AC 모드) / 60W(배터리 모드)	40W	30W	5W
연결	멀티포인트	●(2대)	●(2대)	●(2대)	●(2대)
	파트닝크(듀얼)	●	●	●	●
	파트닝크(멀티)	●	●	●	●(최대 10대)
	포터블 인(AUX IN)	●	-	-	-
편리성	방수성능	IPX4	IP67	IP67	IP67
	음성명령(구글/Siri)	-	●	●	-
	스피커폰	-	●	●	●
사용시간		최대 12시간	최대 30시간	최대 20시간	최대10시간
충전방식		AC 어댑터	USB-C	USB-C	USB C-Type 충전
폭×높이×깊이 (mm)		312 X 311 X 282	272 X 103 X 88	211 X 71,6 X 70,0	94 X 98 X 46
무게		6,7kg	1,4kg	0,7kg	0,28kg

<LG XBOOM 360> * 360° 사운드 : *관련 특허출원 : PCT/KR2020/012965, PCT/KR2021/009440, 2021-0093216 * 360° 사운드는 HCLab 테스트 및 자사 내부 테스트를 기반, 실제 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경 또는 상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 라이팅은 자사 내부 테스트를 기반, 실제 공간 사용을 가정하여 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. * 360° 디자인은 실제 공간 사용을 가정하여 마케팅 용도로 정의된 명칭이며, 사용자의 실제 환경/상황에 따라서 유동적일 수 있습니다. <LG xboom buds> * Auracast 방송 듣기는 오디오 코덱 LC3를 사용합니다. * 적응형 EQ는 귀의 이어폰 착용상태를 감지하여 자동으로 최적화된 사운드를 제공합니다. * UVnano는 유해세균을 줄여주는 UV(자외선) LED와 자외선 파장단위인 나노미터의 한성으로, LG전자의 생활가전에 적용하는 기능으로 BUDSPLUS 적용됩니다. TÜV(실험방법 자사 제시) UV-C 10분후, 이어버드 홀과 이어버드 내의 대장균, 황색포도상균, 폐렴균 99.9% 제거, 실험 결과는 환경에 따라 달라질 수 있습니다. * 플러그&와이어리스 멀티포인트&멀티페어링은 단말 및 유/무선 연결 환경에 따라 끊김 및 연결 지연이 발생할 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



1 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI

PC 속 정보를 바탕으로 내 질문에 답해주는 프라이빗 AI 그램 챗 온디바이스, GPT-4o 기반으로 답하고 일정, 캘린더 내용을 매니저처럼 답하는 그램 챗 클라우드 동시 적용



2 새로울수록 강력해지는 울트라 코어

6개의 Lion Cove 성능 CPU 코어(6P)와 8개의 Skymont 효율적 CPU 코어(8E)로 전작 대비 성능과 전력 효율이 대폭 향상된 그램Pro를 만나보세요.



3 NVIDIA GeForce RTX 40 시리즈

40 시리즈는 초고급 NVIDIA Ada Lovelace 아키텍처를 기반으로, 성능과 AI 기반 그래픽에 비약적인 발전을 제공합니다. 레이 트레이싱과 지오텍스는 낮고 FPS는 높은 게이밍을 통해 실제와 같은 가상 현실을 경험해 보세요.



4 강력한 베이스로 탄생한 프로급 음질

프로답게, 더욱 강력해진 더블 우퍼 스피커를 느껴보세요. 기본 우퍼 대비 약 1.9배 늘어난 울림 공간이 선사하는 베이스로 음악부터 영화 속 대사 디테일한 부분까지 실감나게 즐겨보세요.

LG gram Pro

LG 그램 43.1cm



17Z90TP

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90TP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1369g	에센스 화이트
17Z90TP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 255H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1369g	에센스 화이트



17Z90TR

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- NVIDIA GeForce RTX 40 시리즈
- 강력한 베이스로 탄생한 프로급 음질

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90TR-SP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU(GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1479g	옵시디언 블랙
17Z90TR-SP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 255H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU(GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1479g	옵시디언 블랙

LG 그램 40.6cm



16Z90TP

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90TP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1199g	에센스 화이트
16Z90TP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1199g	에센스 화이트



16Z90TR

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- NVIDIA GeForce RTX 40 시리즈
- 강력한 베이스로 탄생한 프로급 음질

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90TR-SP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU (GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1359g	옵시디언 블랙
16Z90TR-SP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU (GDDR6 6GB)	NVMe 512GB (512GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1359g	옵시디언 블랙

LG gram Pro

LG 그램 40.6cm



16Z90SP

- 무엇이든지 빠르게 완성형 프로급 성능
- 더 유능한 작업을 위한 외장그래픽
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 어디서든 가볍게 슈퍼 슬림 & 초경량

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90SP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6 cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	에센스 화이트
16Z90SP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro(64비트)	40.6 cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	에센스 화이트

LG gram

LG 그램 43.1cm



17Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트
17Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 255H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트

LG 그램 40.6cm



16Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트
16Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트

LG 그램 39.6cm



15Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트
15Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트

LG gram

LG 그램 35.5cm



14Z90T

- 나만의 지식부터 세상의 지식까지, 프로의 멀티 AI
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 어디서나 가볍게 펼치는 대화면
- 초경량 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
14Z90T-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트
14Z90T-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD, (안티글래어 패널)(FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트

LG 그램 43.1cm



17Z90S

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트
17Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트

LG 그램 40.6cm



16Z90S

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6 cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트
16Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6 cm WQXGA IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트

LG 그램 39.6cm



15Z90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트
15Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티글래어 패널) (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics(내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	에센스 화이트

LG gram

LG 그램 35.5cm



14Z90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
14Z90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 155H 24 MB 캐시, 1.4 GHz / 터보 부스트 4.8 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트
14Z90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 125H 18 MB 캐시, 1.2 GHz / 터보 부스트 4.5 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1120g	에센스 화이트

LG 그램 39.6cm



15ZB90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15ZB90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro(64비트)	39.6 cm FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	옵시디언 블랙
15ZB90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro(64비트)	39.6 cm FHD IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1290g	옵시디언 블랙

LG 그램 35.5cm



14ZB90S

- 한손에 담은 강력한 최신 성능
- 보다 선명한 프로페셔널 디스플레이
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
14ZB90S-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	35.5 cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1120g	옵시디언 블랙
14ZB90S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	35.5 cm WUXGA IPS LCD (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1120g	옵시디언 블랙

LG 그램



17/16/15/14Z90RU

- 무엇을 보든 크고 선명하게 프로페셔널 디스플레이
- 강력한 최신 성능으로 완성된 퍼포먼스
- 쉽게 연결하고 보안까지 생각하는 LG 전용 소프트웨어
- 미 국방부 내구성 테스트 기준으로 검증받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
17Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	43.1cm WQXGA IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1350g	스노우 화이트
16Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1199g	스노우 화이트
15Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	1140g	스노우 화이트
14Z90RU-GP56ML	13세대 인텔® 코어™ i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	35.5cm WUXGA IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR4x 4266 MHz)	인텔® Iris® Xe Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6E AX211(2.4Gbps)	999g	스노우 화이트



① 그램 챗 온디바이스 & 클라우드

PC 속 정보를 바탕으로 내 질문에 답해주는 프라이빗 AI 그램 챗 온디바이스, GPT-4o 기반으로 답하고 일정, 캘린더 내용을 매니저처럼 답하는 그램 챗 클라우드 동시 적용



② 새로울수록 강력해지는 울트라 코어

6개의 Lion Cove 성능 CPU 코어(6P)와 8개의 Skymont 효율적 CPU 코어(8E)로 전작 대비 성능과 전력 효율이 대폭 향상된 그램Pro를 만나보세요.



③ 새롭게 태어난 노트

빈 캔버스에 자유로운 생각을 그려보세요. 오타를 인식해주는 종이 아이디어를 노트에 담아내는데 집중할 수 있도록 도와주고, 클릭 한 번으로 모든 문서를 불러올 수 있죠. 태블릿, 그리고 모바일 환경에서도 노트를 검토할 수 있어요.



④ 누구든지 연결하는 AI 그램 링크

OS 제약 없이 모바일 기기와 파일을 주고 받고 AI로 이미지를 분류하고 검색하며, 화면, 입력장치를 공유할 수 있습니다.

※ AI 모델의 특성상 콘텐츠에 따라 인물/카테고리 분류의 인식률을 차이가 있을 수 있습니다.
※ 파일 공유 기능은 블루투스 기능을 활용하여 네트워크 연결 없이도 사용이 가능합니다. 파일 공유를 제외한 모든 기능은 노트북과 모바일 기기가 동일한 네트워크에 연결된 상태에서 사용이 가능합니다.

LG gram Pro 360



16T90TP

- 그램 챗 온디바이스 & 클라우드
- 새로울수록 강력해지는 울트라 코어
- 새롭게 태어난 노트
- 누구든지 연결하는 AI 그램 링크

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
16T90TP-GP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 프로세서 255H 24 MB 캐시, 2.0 GHz / 터보 부스트 5.1 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD / Touch (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 140T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1420g	에센스 화이트
16T90TP-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 프로세서 225H 18 MB 캐시, 1.7 GHz / 터보 부스트 4.9 GHz	Windows 11 Pro (64비트)	40.6cm WQXGA IPS LCD/ Touch (FHD IR 웹캠)	16GB On-Board (LPDDR5x)	인텔® ARC™ 130T GPU	NVMe 256GB (256GB + SSD 확장 슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 7 BE201	1420g	에센스 화이트

LG 울트라 PC



15U50S

- 고사양 성능과 메모리 확장 슬롯을 갖춘 강력한 성능
- 베젤의 최소화 및 안티 글레이어 화면으로 몰입감 높은 대화면
- 얼굴 · 시선 감지 기술로 편의성부터 보안까지 LG Glance by Mirametrix®

모델명	CPU	OS	디스플레이 (웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15U50S-GP70ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.77kg	화이트
15U50S-GP56ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이어 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR5 5600 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.77kg	화이트
15U50S-GP50ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.77kg	화이트
15U50S-SP76ML	인텔® 코어™ Ultra 7 155U 프로세서 (1.7 GHz 터보 최대 4.8 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이어 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR5 5600 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	NVIDIA® GeForce® MX570A (GDDR6 4GB)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.8kg	화이트
15U50S-SP70ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	NVIDIA® GeForce® MX570A (GDDR6 4GB)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.8kg	화이트
15U50S-SP50ML	인텔® 코어™ Ultra 5 125U 프로세서 (1.3 GHz 터보 최대 4.3 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD (안티 글레이어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR5 5600 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	NVIDIA® GeForce® MX570A (GDDR6 4GB)	NVMe 256GB (256GB + HDD 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX201 (2.4Gbps)	1.8kg	화이트

LG 울트라 PC



15UB50T

- 라운드 엣지와 포인트 컬러로 재해석한 뉴 클래식 디자인
- 확장 슬롯으로 더 놀라운 퍼포먼스 듀얼 업그레이드
- 모바일 OS 제약 없는 연결 & 손쉬운 AI 사용 AI 그림 링크 & Microsoft Copilot

모델명	CPU	OS	디스플레이(웹캠)	메모리	그래픽	저장 장치	무선랜	무게	컬러
15UB50T-GP58ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR4 3200 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버
15UB50T-GP56ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	16GB DDR4 3200 MHz (16GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB + 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버
15UB50T-GP52ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR4 3200 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 512GB (512GB + 확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버
15UB50T-GP50ML	13세대 인텔® i5-1334U (1.3 GHz 터보 최대 4.6 GHz 12MB 캐시)	Windows 11 Pro (64비트)	39.6cm FHD IPS LCD, (안티 글레어 패널) (HD 웹캠)	8GB DDR4 3200 MHz (8GB + 확장슬롯 1)	인텔® UHD Graphics (내장형)	NVMe 256GB (256GB+확장슬롯 1)	인텔® Wi-Fi 6 AX203 (2.4Gbps)	1.7kg	타이탄 실버

LG 2in1 PC



14T30S

- 그림과의 퍼펙트 매치
- 그림의 프로페셔널 디스플레이
- 더욱 편리해진 연결성
- 그림의 새로운 휴대용 모니터

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	SSD	무선랜	무게	컬러
14T30S-E710ML	인텔® Celeron N100 (0.8 GHz 터보 최대 3.4 GHz 6MB 캐시)	Windows 11 Pro Entry	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	4GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD 그래픽스 (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트

LG whalebook



14TN30S

- 35.6cm, FHD 해상도의 대화면 & 터치, 펜(와콤)을 지원하는 360도 힌지가 적용된 컨버터블 노트북
- 네이버 웨일이 지원하는 Whalebook Control(수업 관리) 기능으로 효과적인 교육 환경 조성
- 더욱 강력해진 밀스펙으로 검증 받은 내구성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	SSD	무선랜	무게	컬러
14TN30S-E028ML	인텔® Pentium N200 (1.0 GHz 터보 최대 3.7 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	8GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트
14TN30S-E024ML	인텔® Pentium N200 (1.0 GHz 터보 최대 3.7 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	4GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트
14TN30S-E018ML	인텔® Celeron N100 (0.8 GHz 터보 최대 3.4 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	8GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트
14TN30S-E014ML	인텔® Celeron N100 (0.8 GHz 터보 최대 3.4 GHz 6MB 캐시)	Whale OS	35.5cm FHD IPS LCD with Pen Touch(Gorilla Glass 3) (전면 1M FF, 후면 5M AF카메라)	4GB On-Board (LPDDR5 4800 MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	64 GB (eMMC)	인텔® Wi-Fi 6E AX211 (2.4Gbps)	1.5kg	화이트

LG gram+view



17MT70SDK

- 43.1cm 초대화면으로 뛰어난 일체감
- 능률을 끌어올리는WQXGA 해상도와 16:10 화면비
- 다양한 기기와 연결해 폭넓은 활용성
- 어디든 함께, 슬림하고 가벼운 무게

모델명	디스플레이	해상도	색 재현율	밝기	포트	구성품	크기/무게	컬러
17MT70SDK	43.1 cm WQXGA IPS (안티글레어 패널)	WQXGA (2560x1600)	DCI-P3 99%	최대 350 nit (Typ.)	USB Type-C x2, mini-HDMI x1	본체, USB C to C 케이블, 폴리오버버, 매뉴얼, 워런티카드 등	크기 : 360 × 246 mm 두께 : 8.3 mm 무게 : 약 800 g(커버 포함 920 g)	타이탄 실버



16MR70SDK

- 그램과의 퍼펙트 매치
- 그램의 프로페셔널 디스플레이
- 더욱 편리해진 연결성
- 그램의 새로운 휴대용 모니터

모델명	디스플레이	해상도	색 재현율	밝기	포트	구성품	크기/무게	컬러
16MR70SDK	40.6 cm WQXGA IPS (안티글레어 패널)	WQXGA (2560 x 1600)	DCI-P3 99%	최대 350 nit (Typ.)	USB Type C x 2 - 화면 입력 (PD 지원)	본체, USB C to C 케이블, 폴리오버버, 매뉴얼, 워런티카드 등	크기 : 360 × 246 mm 두께 : 8.3 mm 무게 : 약 670 g(커버 포함 920 g)	실버



※ 모니터와 연결하려는 장치가 7.5W (5V/1.5A)이상의 DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode) 및 전원 출력(USB PD)을 지원해야 합니다. ※ PD 충전기에서 공급하는 전력량이 낮으면, 모니터가 구동되지 않거나 모니터와 연결된 장치의 배터리 잔량이 줄어들 수 있습니다.
※ 아이폰은 USB C 포트 지원이 되지 않기 때문에 연결 불가하며, 스마트폰 기종에 따라 연결이 되지 않을 수 있으므로 구매 전 반드시 확인 바랍니다. ※ 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. ※ 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

LG 울트라 탭



10A30Q

- 언제 어디서나 실감나는 멀티미디어 감상
- 최적화된 학습용 디바이스
- 세련된 디자인에 편리한 휴대성

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	SSD	무선랜	배터리	무게	컬러	악세서리
10A30Q-LQ12ML	퀄컴 SM6225 Octa core (Max 2.4GHz)	Android 12	26.3cm WUXGA+ LED LCD with Pen Touch (전면 5M FF, 후면 8M AF7메라)	4GB On-Board (LPDDR4x 2133 MHz)	Adreno 610	64GB On-Board (UFS)	802.11 a/b/g/n/ac BT combo	27.1 Wh	458g	차콜 그레이	-
10A30Q-LQ14ML	퀄컴 SM6225 Octa core (Max 2.4GHz)	Android 12	26.3cm WUXGA+ LED LCD with Pen Touch (전면 5M FF, 후면 8M AF7메라)	4GB On-Board (LPDDR4x 2133 MHz)	Adreno 610	64GB On-Board (UFS)	802.11 a/b/g/n/ac BT combo	27.1 Wh	458g	차콜 그레이	스타일러스 펜 폴리오케이스

LG 일체형PC



27V70Q

- 선 하나로 완벽한 멀티미디어 환경 완성
- 3면 슬림베젤로 공간과 하나되는 디자인
- 어느 각도에서나 생생하게 광시야각 IPS 패널 디스플레이
- 강력한 퍼포먼스와 편리한 업그레이드

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	HDD	SSD	LAN	무선랜	키보드
27V70Q-GP7AL	인텔® 코어™ i7-1260P 4.7 GHz (12 Cores , 18MB)	Windows 11 Pro (64비트)	68.5cm QHD IPS LCD	8GB (8GB x 1 DDR5 4800MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	확장 슬롯 1	256 GB (NVME)	Gigabit	AX 201(2x2) (433Mbps)	무선

LG 일체형PC



27/24V70T

- 공간과 하나되는 디자인
- 어느 각도에서도 선명한 디스플레이
- 강력한 성능과 편리한 업그레이드

모델명	CPU	OS	디스플레이	메모리	그래픽	HDD	SSD	LAN	무선랜	키보드
27V70T-GP5GL	인텔® 코어™ i5-1240P 4.4 GHz (12 Cores, 12MB)	Windows 11 Pro (64비트)	60.4cm FHD IPS LCD	8GB (8GB x1 DDR5 4800MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	확장슬롯 1	256 GB (NVME)	Gigabit	AX 201(2x2) (433Mbps)	무선
24V70T-GP5AL	인텔® 코어™ i3-1220P 4.4 GHz (10 Cores, 12MB)	Windows 11 Pro (64비트)	60.4cm FHD IPS LCD	8GB (8GB x1 DDR5 4800MHz)	인텔® UHD Graphics (내장형)	확장슬롯 1	256 GB (NVME)	Gigabit	AX 201(2x2) (433Mbps)	무선

LG 데스크톱



B80 타워형

- 14세대 인텔 프로세서 / DDR5 메모리
- 외장그래픽카드 탑재로
- 세련된 블랙 패턴 디자인

모델명	CPU	OS	메모리	저장장치	그래픽	ODD	HDD	MCR	LAN	칩셋	PSU
B80LVP45ALE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core / 20MB 캐시 / 2.5~4.7Ghz)	Windows 11 Pro (64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W
B80LVR45BLE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core / 20MB 캐시 / 2.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard (64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W
B80LVR43ALE	14세대 인텔® 코어™ i3-14100 (4 Core / 12MB 캐시 / 3.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard (64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe)	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W
B80LVR4PALE	14세대 인텔® 코어™ 300 (2 Core / 6MB 캐시 / 3.9Ghz)	Windows 11 Home Standard (64비트)	8GB (8GBx1, DDR5 4800MHz)	256GB (M.2, NVMe)	인텔® UHD Graphics 710 (DVI, HDMI, DP)	-	-	-	Gigabit	H610(LV)	300 W



Z80 슬림형

- 공간에 스며드는 화이트 슬림 디자인
- 13세대 Intel® CPU의 강력한 성능 / 빠른속도의 최신 DDR5 메모리
- All New UX로 편리한 통합설정 앱 제공

모델명	CPU	OS	메모리	저장장치	그래픽	ODD	HDD	MCR	LAN	칩셋	PSU
Z80LVP45ALE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core/20MB 캐시/2.5~4.6 GHz)	Windows 11 Pro (64비트)	8 GB (DDR5 4800MHz) (8GBx1)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610 (LV)	300 W
Z80LVR45BLE	14세대 인텔® 코어™ i5-14400 (10 Core/20MB 캐시/2.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard (64비트)	8 GB (DDR5 4800MHz) (8GBx1)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610 (LV)	300 W
Z80LVR43ALE	14세대 인텔® 코어™ i3-14100 (4 Core/12MB 캐시/3.5~4.7Ghz)	Windows 11 Home Standard (64비트)	8 GB (DDR5 4800MHz) (8GBx1)	256GB (M.2, NVMe) VI	인텔® UHD Graphics 730 (DVI, HDMI, DP)	Super Multi DVD (M-DISC)	-	-	Gigabit	H610 (LV)	300 W

LG 모니터

LG 스마트모니터 스윙



32U889SAW

LG 스마트 모니터



27U511SAW

모델명	화면크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
32U889SAW	80cm (16:9)	스탠드포함 : 727.4 x 1312.3 x 420 (스윙 스탠드 Up 기준) 스탠드제외 : 727.4 x 437.4 x 27.8	350(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1000:1	5ms	178/178	●	webOS24 / IPS / 터치기능 / DCI-P3 95 % (Typ.) / 모바일 PC화면 공유 / HDR10 / 퀵스타트 / 리더모드 / 스마트에너지세이빙(절전) / LG 스위치앱 / 스피커 (5W x 2Ch.)
27U511SAW	68.6cm (16:9)	스탠드포함 : 611.8 x 450.9 x 209.9 스탠드제외 : 611.8 x 370.9 x 45.1	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1300 :1	5ms	178/178	●	webOS23 / IPS / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / 모바일 PC화면 공유 / HDR10 / 퀵스타트 / 스마트에너지세이빙(절전) / 플리커세이프 / 스피커 (5W x 2Ch.)

LG 울트라와이드 모니터



34WR50QK



34U511A



29U531AW

모델명	화면크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
34WR50QK	86.4 cm (21:9)	스탠드포함 : 809 x 483.3 x 223.2 스탠드제외 : 809 x 358.9 x 91.5	300(Typ.) cd/m ²	3440 x 1440 (WQHD)	3000 :1	5ms	178/178	●	HDR10 / sRGB 99% (CIE1931) / 공장색교정 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 플리커세이프 / 2PBP / 다크맵, 액션모드 / LG 스위치 / HDMI2.0 x 2, DP1.4 x 1, H/P Out x 1
34U511A	86.3cm (21:9)	스탠드포함 : 816.5 x 486.7 x 220 스탠드제외 : 816.5 x 365.3 x 45.5	400(Typ.) cd/m ²	2560 x 1080 (WFHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI1.4 / DP1.4 / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / VESA DisplayHDR™ 400 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트
29U531AW	73cm (21:9)	스탠드포함 : 688.5 x 408.7 x 220 스탠드제외 : 688.5 x 313.4 x 76.9	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1080 (WFHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 1.4 / DP 1.4 / USB-C / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 스피커(5W x 2ch.) / 공장색교정 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트

LG 울트라HD 모니터



43U712A



27UP850K



27UP650K

모델명	화면크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
43U712A	107.9cm (16:9)	스탠드포함 : 967 x 621 x 216.4 Down : 967 x 564 x 57.1	300(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1200 :1	14ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / DP 1.4 / DCI-P3 80 % (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 스피커(10W x 2Ch.) / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / LG 스위치앱 / 2PBP, 4PBP, PIP / 스마트에너지세이빙(절전)
27UP850K	68.4cm (16:9)	스탠드포함 : Up 613.5 x 569.3 x 239.3 Down : 613.5 x 459.3 x 239.3 스탠드제외 : 613.5 x 363.5 x 45.4	400(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1200:1	5ms	178/178	●	IPS / DCI-P3 95% (Typ.) / HDR400 / 공장색교정 / 하드웨어 캘리브레이션 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 스피커(5W x 2)
27UP650K	68.4 cm (16:9)	스탠드포함 : 613.5 x 569.3 x 239.3 (Up) 613.5 x 459.3 x 239.3 (Down) 스탠드제외 : 613.5 x 363.5 x 45.4	400(Typ.) cd/m ²	3840 x 2160 (UHD)	1200:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI2.0 / DP1.4 / DCI-P3 95% (CIE1931)(Typ.) / VESA DisplayHDR™ 400 / 공장색교정 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트 / 피벗 / 높낮이 조절

LG PC 모니터



32U631A



27U631A



27BA54QB



24U631A

모델명	화면 크기	폭X높이X깊이 (mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
32U631A	80.0cm (16:9)	스탠드포함 : 714.2 x 512.6 x 235 스탠드제외 : 714.2 x 419.4 x 46.8	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / HDR10 / 공장색교정 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전)
27U631A	68.4cm (16:9)	스탠드포함 : 613.2 x 454.8 x 215 스탠드제외 : 613.2 x 362.5 x 43.7	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / HDR10 / 공장색교정 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전)
27BA54QB	68.4cm (16:9)	스탠드포함 : 613.5 x 539.5 x 250(Up) 613.5 x 389.5 x 250(Down) 스탠드제외 : 613.5 x 363.5 x 63	400(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / DP1.4 / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 듀얼PC 컨트롤 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트 / 스위블 / 피벗 / 눈높이 조절
24U631A	60.4cm (16:9)	스탠드포함 : 539.4 x 413.6 x 215 스탠드제외 : 539.4 x 321.3 x 45.7	250(Typ.) cd/m ²	2560 x 1440 (QHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / HDR10 / 공장색교정 / 플리커세이프 / 리더모드 / 듀얼 컨트롤러 / LG 스위치앱 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전)



27U411A



24U411A



22U401A

모델명	화면 크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
27U411A	68.5cm (16:9)	스탠드포함 : 611.6 x 458.2 x 220 스탠드제외 : 611.6 x 357.7 x 37.5	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1500:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / D-sub / sRGB 99 % (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트
24U411A	60cm (16:9)	스탠드포함 : 539.2 x 417.6 x 220 스탠드제외 : 539.2 x 317.1 x 37.5	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1500:1	5ms	178/178	●	IPS / HDMI 2.0 / D-sub / sRGB 99 % (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트
22U401A	54cm (16:9)	스탠드포함 : 492.5 x 378.4 x 200.8 스탠드제외 : 492.5 x 284.6 x 50.7	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	3000:1	5ms	178/178	●	VA / HDMI 2.0 / D-Sub / sRGB 99% (CIE1931)(Typ.) / HDR10 / 리더모드 / 색약자색보정 모드 / 플리커세이프 / LG 스위치앱 / 스마트에너지세이빙(절전) / 틸트



27BA400



24BA400



24MR400W

모델명	화면 크기	폭X높이X깊이(mm)	밝기	해상도	명암비	응답속도	시야각	벽걸이	Special Feature
27BA400	68.6cm (16:9)	스탠드포함 : 612 x 454.9 x 190 스탠드제외 : 612 x 362.5 x 56.2	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / NTSC 72% (CIE1931) (Ttp.) / 플리커세이프 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 듀얼 컨트롤러 / 스마트에너지세이빙(절전) / LG 스위치앱 / 스피커 (2W x 2)
24BA400	60.4cm (16:9)	스탠드포함 : 539.9 x 414.4 x 190 스탠드제외 : 539.9 x 321.4 x 56.2	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1000:1	5ms	178/178	●	IPS / NTSC 72% (CIE1931) (Ttp.) / 플리커세이프 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 듀얼 컨트롤러 / 스마트에너지세이빙(절전) / LG 스위치앱 / 스피커 (2W x 2)
24MR400W	60.4cm (16:9)	스탠드포함 : 540.0 x 414.0 x 200.0 스탠드제외 : 540.0 x 320.6 x 50.5	250(Typ.) cd/m ²	1920 x 1080 (FHD)	1300:1	5ms	178/178	●	IPS / sRGB 99% (CIE1931) (Typ.) / 플리커세이프 / 리더모드 / 색약자 색보정 모드 / 스마트에너지세이빙(절전) / 온스크린 컨트롤

속부터 깨끗한 바람 4Way 시스템에어컨



QR코드를 찍고
제품 견적 및 상담을 받아보세요!



① 속부터 깨끗한 바람

5단계 청정관리 바람이 들어오는 프리필터부터 내보내는 팬까지 바람이 지나는 모든 길을 청정하게 관리합니다.

				4Way	원형	1 Way	관리 / 세척방법
위생 관리	5단계 자동건조		내부의 습기 제거로 냄새없이 깨끗하게				불필요
	4단계 UVnano		바람이 나가는 팬을 살균				불필요
	3단계 항균처리관리		바람이 지나가는 유로의 세균 번식 방지				필터잔여량 알림 / 물세척 (잡진필터) / 건조 (탈취필터)
공기 청정	2단계 CAC 공기청정		실내의 극초미세먼지와 부유세균 및 바이러스 제거				필터잔여량 알림 / 물세척
판넬	1단계 프리 필터		들어오는 바람의 큰 먼지 제거				필터잔여량 알림 / 물세척

CAC 인증 대용량 공기청정

CAC 인증받은 공기청정 기능으로 미세먼지 없는 깨끗한 실내 공간을 만들 수 있습니다.

공기청정 면적
145.5m²

청정화능력 (CADR)
18.9m³/min

청정화능력 (CADR)이란?
세계적으로 사용하는 공기청정 성능 지표입니다. 시간당 오염된 공기를 정화할 수 있는 공기정화량을 의미합니다.
※ CADR (Clean Air Delivery Rate)

공간 제균으로 안심

공기청정 필터로 부유세균과 부유바이러스를 제거하여 공간을 더욱 안심하고 사용 가능합니다.

부유세균 (표피포도상구균)

Before After

60분작동 99 % 감소

부유바이러스 (박테리오파지)


Before After

Left side Right side

30분작동 99 % 감소

5단계 청정관리 ※ 공간제균 관련기능은 TUV 인증을 받은 기능이며, 천장형 카세트 4 Way, 1 Way 제품에 한하여 적용된 기능입니다. ※ 항균 관리 기능 중 항균 단열재는 실내기 전 제품에 적용된 기능입니다. ※공기청정기트는 별도 구매 항목입니다.
CAC 인증 대용량 공기청정 ※ CAC 마크 : 한국공기청정협회에서 에어컨 제품의 공기청정기능에 대한 성능시험을 엄격히 실시하여 소비자에게신뢰성을 부여 할만한 제품에 부여하는 단체품질 인증마크입니다. ※ 공기청정협회 2021년 1월 인증 기준입니다 (인증번호 : CAC02ASAX21) ※ 공기청정기트는 별도 구매 항목입니다.
공간 제균으로 안심 유해세균 / 바이러스 99 % 제균 ※ 시험방법 : KOUVA AS 02 : 2019 (공기정화장치) - 시험마생물 : 부유세균 (표피포도상구균), 부유바이러스 (박테리오파지) - 시험행변 : 60 m3, 온도 : 2±32 ℃, 습도 : 50±5 % - 시 행제품 : (실내기) TNW1450ASR, (공기청정기트) PAH-TAPOMMW, PAH-TA1MMV ※ 시험결과 : 부유세균 99 % 부유바이러스 99 % 이상 제균 * 인증기관 : TUV ※본 시험결과는 한국산업규격 KOUVA AS 02:2019 (공기정화장치) 공기청정기의 바이러스 제거 성능측정방법에 따라 국제 공인시험기관인 TUV로부터 취득하였으며, 제품 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

② 에어가드로 만드는 다양한 바람 NET 신기술이 적용된 두개의 베인으로 공간에 적합한 기류를 구현합니다.



파워바람



숲 속 바람



집중력 강화바람



자동맞춤바람



에어가이드 바람



고천장 바람

파워바람 ※ 시험환경: 자사 챔버 테스트 기준이며, 타사 냉방스피드풍, LG 냉방 다이내믹모드, 시작온도 31°C, 설정온도 26°C 도달 시간 측정 기준입니다.
숲속바람 ※ 시험환경: 자사 챔버 테스트 기준이며, 타사 냉방 오토스윙, 자사 냉방 스윙 온전 모드, 실외온도 35°C, 실내온도 26°C, 2시간 운전 결과입니다. * 온도분포율은 설정온도 기준 분포율(설정온도±1°C)을 말합니다. ()안은 평균온도 기준(평균온도±1°C)으로 환산하였습니다.
집중력 강화바람 ※ 서울 수면 환경연구소 수면다원검사(미국수면의학규정)를 통해 뇌파 측정 결과를 바탕으로 작성된 자료이며, 가능성 제품 인증은 서울 수면환경연구소 2018년 10월 발행되었습니다. ※ 시험환경: 실외온도 35±0.3°C, 실내온도 33±0.3°C, 집중력 모드 설정기준입니다.
에어가이드 바람 ※ NET 신기술인증은 산업통상자원부에서 발급하는 인증서로 기술적으로 뛰어난 신기술에 대해 발급하는 인증제입니다.
고천장 바람 ※ 고천장 모드 설치 기준입니다.
 ※ 인공지능 3.0 듀얼 베인 실내기 14.5kW 기준입니다. ※ NET 신기술인증은 산업통상자원부에서 발급하는 인증서로 기술적으로 뛰어난 신기술에 대해 발급하는 인증제입니다.

③ 에어퀄리티를 완성하는 인공지능 3.0 듀얼베인 실내기

PM1.0 레이저센서
레이저먼지센서로 더욱 정확하게 먼지 농도 확인이 가능합니다.

바닥온도센서
바닥온도를 감지하여 보다 따뜻한 공간을 만듭니다.

인체감지센서
실내 재질자 유무와 활동량을 판단하여 온도와 기류를 조절합니다.

에어가드
공간 맞춤 기류로 쾌적하고 편안한 공간을 만듭니다.

Wi-Fi
언제 어디서나 원하는 대로 제품을 제어하고 관리할 수 있습니다.



더 밝아진 화이트 컬러

천장과 일체감 있는 화이트 컬러로 감각적인 공간을 만들어 드립니다.



와이드 디자인

33% 커진 흡입그릴과 두 배 넓어진 토출구로 더 빠른 냉난방과 강력한 바람을 만듭니다.



Full 3D Fan

3차원 구조의 팬을 적용하여 풍량은 키우고, 소음은 줄였습니다.



히든 디스플레이

한 눈에 보이는 직관적인 디스플레이로 에어컨의 운전상태를 쉽게 확인하고 제어합니다.

※ 인공지능 3.0 듀얼 베인 4 WAY 카세트 2021년 7월 이후 출시 제품 기준입니다. ※ 소음은 KS 소음측정기준 (KS C IEC 61672-1) 으로 측정하였습니다. 제품 용량 14.5 Kw, 풍량 강풍 기준입니다. ※ New 히든 디스플레이는 히든 디스플레이가 적용된 모델에서만 사용이 가능합니다.

듀얼베인 4 way 슈프림 (냉난방)

구분	항목	모델명	TW0721A2HR	TW0901A2HR	TW1001A2HR	TW1001A9HR	TW1101A2HR	TW1101A9HR	TW1301A2HR	TW1301A9HR	TW1451A9HR
			1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	3φ 380V 60Hz
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	4.45 / 7.20 / 14.5	4.45 / 9.00 / 14.5	4.50 / 10.0 / 15.7	4.50 / 10.0 / 16.8	4.50 / 11.0 / 15.7	4.50 / 11.0 / 16.8	4.80 / 13.0 / 16.9	4.80 / 13.0 / 17.1	4.80 / 14.5 / 18.7
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	6.00 / 9.00 / 14.8	6.00 / 11.0 / 14.8	6.60 / 12.9 / 17.6	6.60 / 12.9 / 20.2	6.60 / 13.2 / 17.6	6.60 / 13.2 / 20.2	6.30 / 15.0 / 19.5	6.30 / 15.0 / 21.0	6.30 / 16.7 / 21.8
소비 전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.70 / 1.45 / 5.14	0.70 / 2.00 / 5.14	0.70 / 2.35 / 4.96	0.70 / 2.35 / 5.63	0.70 / 2.55 / 4.96	0.70 / 2.55 / 5.63	0.70 / 3.35 / 5.15	0.70 / 3.35 / 5.50	0.70 / 3.75 / 5.75
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	1.10 / 1.75 / 3.63	1.10 / 2.30 / 3.63	1.15 / 2.80 / 5.06	1.15 / 2.80 / 6.23	1.15 / 2.95 / 5.06	1.15 / 2.85 / 6.23	1.10 / 3.50 / 5.05	1.10 / 3.50 / 6.28	1.10 / 3.85 / 6.43
운전 전류	최대	A	27	27	27	12	27	12	27	14	14
효율	등급 (냉방/난방)	-	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
치수	제품	WxHxD	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840	950 x 1380 x 840	840 x 288 x 840
연결 전선	메인 전선 (실외기)	mm ² (H07RN-F)	6.0 × 3C	6.0 × 3C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	2.5 × 5C
누전차단기	제품 (실외기)	A	40	40	40	20	40	20	40	20	20

듀얼베인 4 way 프리미엄 PLUS (냉난방)




구분	Set	TW0600B2HL		R1 Comp. TW0720B2HL	R1 Comp. TW0900A2HL	R1 Comp. TW1000A2HL	R1 Comp. TW1000A9HL		
	실내기 / 실외기	TNW0600B2HL	UUW0600A2SL	TNW0720B2HL	UUW0720A2SL	TNW0900A2HL	TUW0900A2SL	TNW1000A9HL	TUW1000A9SL
	판넬	PFP-WA3CW, PFP-WA3CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공정송강그릴)						PFP-WA3CW, PFP-WA3CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공정송강그릴)	
	전원	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	3φ 380V 60Hz	
능력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	2.20 / 6.00 / 8.10	3.20 / 7.20 / 9.60	3.40 / 9.00 / 11.20	4.20 / 10.00 / 12.60	4.20 / 10.00 / 12.60		
	난방(최소/정격/최대)	Kw	2.20 / 7.20 / 9.60	3.30 / 8.60 / 11.00	4.30 / 11.00 / 13.50	6.10 / 12.90 / 14.60	6.10 / 12.90 / 14.60		
소비 전력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	0.40 / 1.70 / 3.00	0.50 / 2.10 / 3.40	0.51 / 2.50 / 3.70	0.70 / 3.00 / 3.90	0.70 / 3.00 / 3.90		
	난방(최소/정격/최대)	Kw	0.38 / 2.05 / 3.30	0.60 / 2.60 / 3.66	0.72 / 2.80 / 3.90	1.30 / 3.50 / 4.25	1.30 / 3.50 / 4.25		
운전전류	최대	A	16	21	21	27	12		
효율	등급 (냉방/난방)	-	3/3	2/2	3/3	3/3	3/3		
치수	제품	WxHxD	840 × 204 × 840	870 × 650 × 330	840 × 288 × 840	950 × 834 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	
연결전선	메인전원선 (실외기)	mm ² (H07RN-F)	2.5 × 3C	4.0 × 3C	4.0 × 3C	6.0 × 3C	2.5 × 3C		
누전차단기	제품(실외기)	A	20	30	30	40	20		

구분	Set	R1 Comp. TW1100A2HL	R1 Comp. TW1100A9HL	R1 Comp. TW1300A2HL	R1 Comp. TW1300A9HL	R1 Comp. TW1450A9HL					
	실내기 / 실외기	TNW1100A2HL	UUW1100A2SL	TNW1100A9HL	UUW1100A9SL	TNW1300A2HL	TUW1300A2SL	TNW1300A9HL	TUW1300A9SL	TNW1450A9HL	UUW1450A9SL
	판넬	PFP-WA3CW, PFP-WA3CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공정송강그릴)									
	전원	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	3φ 380V 60Hz					
능력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	4.20 / 11.00 / 13.60	4.20 / 11.00 / 13.60	4.30 / 13.00 / 15.10	4.30 / 13.00 / 15.10	4.20 / 14.50 / 17.50				
	난방(최소/정격/최대)	Kw	6.20 / 13.20 / 15.90	6.20 / 13.20 / 15.90	6.35 / 15.00 / 17.00	6.35 / 15.00 / 17.00	6.10 / 16.70 / 20.50				
소비 전력	냉방(최소/정격/최대)	Kw	0.72 / 3.40 / 4.60	0.71 / 3.40 / 4.60	0.75 / 5.30 / 5.50	0.77 / 5.30 / 5.50	0.64 / 4.46 / 6.20				
	난방(최소/정격/최대)	Kw	1.35 / 3.60 / 5.00	1.10 / 3.60 / 5.00	1.15 / 4.40 / 6.00	1.12 / 4.40 / 6.00	1.12 / 4.60 / 7.50				
운전전류	최대	A	27	14	27	14	14				
효율	등급 (냉방/난방)	-	3/3	3/3	3/3	3/3	3/4				
치수	제품	WxHxD	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330	840 × 288 × 840	950 × 1,380 × 330			
연결전선	메인전원선 (실외기)	mm ² (H07RN-F)	6.0 × 3C	2.5 × 5C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	2.5 × 5C				
누전차단기	제품(실외기)	A	40	20	40	20	20				

원형실내기

구분	항목	모델명	R1 Comp. TW0722Y2SR/BR	R1 Comp. TW0900Y2SR/BR	R1 Comp. TW1100Y2SR/BR	R1 Comp. TW1100Y9SR/BR	R1 Comp. TW1450Y9SR/BR
			1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	1φ 220V 60Hz	3φ 380V 60Hz	1φ 220V 60Hz
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	2.80 / 7.20 / 9.80	3.40 / 9.00 / 10.80	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 11.00 / 13.20	4.20 / 14.50 / 17.40
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	4.10 / 8.60 / 11.70	4.20 / 11.00 / 13.00	5.90 / 13.20 / 15.50	5.90 / 13.20 / 15.50	6.10 / 16.70 / 19.20
소비 전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.45 / 2.04 / 3.40	0.58 / 2.50 / 3.70	0.73 / 3.25 / 4.95	0.73 / 3.25 / 4.95	0.72 / 4.80 / 6.90
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	0.74 / 2.20 / 3.66	0.75 / 3.10 / 4.06	1.17 / 3.45 / 4.95	1.17 / 3.45 / 4.95	1.15 / 4.90 / 8.00
운전 전류	최대	A	21	21	27	14	14
효율	등급 (냉방/난방)	-	2/3	3/4	4/3	4/3	4/5
치수	제품	WxHxD	1,050 x 330 x 1,050	950 x 834 x 330	1,050 x 330 x 1,050	950 x 1,380 x 330	1,050 x 330 x 1,050
연결 전선	메인 전선 (실외기)	mm ² (H07RN-F)	4.0 × 3C	4.0 × 3C	6.0 × 3C	2.5 × 5C	2.5 × 5C
누전차단기	제품 (실외기)	A	30	30	40	20	20

1Way 냉난방



구분	Set	인공지능 공기청정
	일반형	
	실내기 / 실외기	
	판넬	
전원		상, 선식, V, Hz
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W
소비 전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W
운전 전류	정격 (냉방 / 난방)	A
효율	최대	A
효율	등급 (냉방 / 난방)	-
치수	본체치수 (W x H x D)	mm
연결 전선	메인전원선(실외기, H07RN-F)	mm ²
누전차단기	제품 (실외기)	A

TW0230U2SC		TW0320U2SC		TW0400U2SC	
TW0230U2S		TW0320U2S		TW0400U2S	
TNW0230U2S	TUW0230U2S	TNW0320U2S	TUW0320U2S	TNW0400U2S	TUW0400U2S
PFP-WU3SW (무광) / PFP-VU3SW (유광) / PFP-VU3CW (유광공정)					
1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60	
1,400 / 2,300 / 3,000		1,400 / 3,200 / 3,800		1,400 / 4,000 / 5,000	
1,800 / 2,800 / 3,600		1,800 / 3,600 / 4,300		1,850 / 5,000 / 6,200	
250 / 600 / 1,000		250 / 900 / 1,500		280 / 1,430 / 1,730	
350 / 700 / 1,500		350 / 1,100 / 1,600		390 / 1,780 / 2,300	
2.7 / 3.2		4.1 / 5		6.8 / 8.5	
13		13		13	
5/4		5/5		5/5	
860 x 132 x 450	770 x 545 x 288	860 x 132 x 450	770 x 545 x 288	860 x 132 x 450	770 x 545 x 288
2.5 x 3C		2.5 x 3C		2.5 x 3C	
20		20		20	

SINGLE (천장형 카세트)

2Way



모델명	Set 실내기 / 실외기 판넬		TW0522S2S		TW0601S2SR	
			TNW0522S2S	TUW0522S2S	TNW0601S2SR	TUW0601S2SR
전원	상, 전식, V, Hz		PFP-WS0SW 1, 2, 220, 60			
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	2,000 / 5,200 / 7,200		2,900 / 6,000 / 8,300	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	2,200 / 6,500 / 8,400		2,600 / 7,500 / 9,100	
소비전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	430 / 1,500 / 2,650		620 / 2,350 / 2,760	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	450 / 2,150 / 3,100		550 / 2,750 / 3,540	
운전전류	정격 (냉방 / 난방)	A	6.8 / 9.8		10.7 / 12.5	
	최대	A	16		21	
효율	등급 (냉방/난방)	-	4/5		5/5	
치수	본체치수 (W x H x D)	mm	830 x 225 x 600		830 x 225 x 600	
연결전선	메인전원선 (실외기, H07RN-F)	mm ²	4.0 x 3C		4.0 x 3C	
누전	제품 (실외기)	A	20		30	

1Way (냉방전용)



모델명	Set 실내기 / 실외기 판넬		TQ232U2S		TQ0322U2SC		TQ0401U2S		TQ0521T2S		TQ0601T2S		TQ0721T2S	
			TNQ0232U2S	TUQ0232U2S	TNQ0322U2S	TUQ0322U2S	TNQ0401U2S	TUQ0401U2S	TNQ0521T2S	TUQ0521T2S	TNQ0601T2S	TUQ0601T2S	TNQ0721T2S	TUQ0721T2S
전원	상, 전식, V, Hz		PFP-WU3SW (무광) / PFP-VU3SW (유광) / PFP-VU3CW (유광공명)											
능력	냉방 (최소/정격/최대)	W	790 / 2,300 / 2,530		790 / 3,200 / 3,380		1,640 / 4,000 / 4,500		1,500 / 5,200 / 5,700		1,500 / 6,000 / 6,500		1,980 / 7,200 / 7,600	
	난방 (최소/정격/최대)	W	-		-		-		-		-		-	
소비전력	냉방 (최소/정격/최대)	W	140 / 680 / 800		140 / 1,230 / 1,400		310 / 1,310 / 1,600		280 / 1,640 / 1,800		280 / 2,180 / 2,250		370 / 2,650 / 3,100	
	난방 (최소/정격/최대)	W	-		-		-		-		-		-	
운전전류	최대	A	11		11.0		10		11		11		19	
	등급	-	4		5		4		4		5		5	
치수	제품	WxHxD	860 x 132 x 450	717 x 483 x 230	860 x 132 x 450	717 x 483 x 230	860 x 132 x 450	770 x 545 x 288	1,180 x 132 x 450	770 x 545 x 288	1,180 x 132 x 450	770 x 545 x 288	1,180 x 132 x 450	870 x 650 x 330
연결전선	메인전원선 (실외기)	mm ² (H07RN-F)	2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C		2.5 X 3C	
누전차단기	제품 (실외기)	A	15		15		20		20		20		30	

4Way (냉방전용)



모델명	Set 실내기 / 실외기 판넬		TQ0600B2SF		TQ0720B2SF		TQ0900A2SF	
			TNQ0600B2SF	TUQ0600B2SF	TNQ0720B2SF	TUQ0720B2SF	TNQ0900A2SF	UUQ0900A2SF
전원	상, 전식, V, Hz		PFP-WA3CW, PFP-WA2CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공청승강구)					
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	1,750/6,000/7,200		2,530/7,200/8,640		2,470/9,000/10,800	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	280/1,830/2,196		380/2,160/2,592		370/2,770/3,324	
소비전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	8.4		9.9		12.7	
	정격 (냉방)	A	19.0		19.0		19.0	
운전전류	최대	A	3		3		3	
	등급	-	3		3		3	
효율	등급	-	3		3		3	
치수	본체치수 (W x H x D)	mm	840 x 204 x 840		870 x 650 x 330		840 x 288 x 840	
연결전선	메인전원선 (실외기, H07RN-F)	mm ²	2.5 x 3C		2.5 x 3C		4.0 x 3C	
누전	제품 (실외기)	A	20		20		30	


모델명	Set 실내기 / 실외기 판넬		TQ1100A2FR		TQ1450A2FR	
			TNQ1100A2FR	UUQ1100A2FR	TNQ1450A2FR	UUQ1450A2FR
전원	상, 전식, V, Hz		PFP-WA3CW, PFP-WA2CB(바닥감지), PFE-WA0CWS(공청승강구)			
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	3,400/11,000/13,200		3,940/14,500/17,400	
소비전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	610/3,580/4,296		650/4,760/5,712	
	정격 (냉방)	A	16.4		21.9	
운전전류	최대	A	23.0		27.0	
	등급	-	3		3	
효율	등급	-	3		3	
치수	본체치수 (W x H x D)	mm	840 x 288 x 840		950 x 834 x 330	
연결전선	메인전원선 (실외기, H07RN-F)	mm ²	4.0 x 3C		6.0 x 3C	
누전	제품 (실외기)	A	30		40	

상업용 천장형



모델명	Set 실내기 / 실외기 판넬		VW0720M2S		VW0830M2S		VW1300M9S		VW1450M9S	
			VNW0720M2S	VUW0720M2S	VNW0830M2S	VUW0830M2S	VNW1300M9S	VUW1300M9S	VNW1450M9S	VUW1450M9S
전원	상, 전식, V, Hz		1, 2, 220, 60		1, 2, 220, 60		3, 4, 380, 60		3, 4, 380, 60	
능력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	2,400 / 7,200 / 9,500		2,400 / 8,300 / 10,000		4,200 / 13,000 / 15,500		4,230 / 14,500 / 16,700	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	3,500 / 8,500 / 10,800		3,500 / 9,200 / 11,000		6,550 / 15,000 / 19,000		6,550 / 16,700 / 20,000	
소비전력	냉방 (최소 / 정격 / 최대)	W	420 / 2,150 / 3,230		420 / 2,800 / 3,400		790 / 3,880 / 5,400		790 / 4,600 / 5,800	
	난방 (최소 / 정격 / 최대)	W	660 / 2,300 / 3,530		660 / 2,850 / 3,600		1,210 / 4,280 / 6,300		1,210 / 5,050 / 6,300	
운전전류	정격 (냉방 / 난방)	A	9.8 / 10.5		12.7 / 13		6.3 / 6.9		7.3 / 8	
	최대	A	20		20		13		13	
효율	등급 (냉방/난방)	-	4/4		4/5		4/4		4/5	
치수	본체치수 (W x H x D)	mm	1,200 x 235 x 690		1,200 x 235 x 690		1,600 x 235 x 690		1,600 x 235 x 690	
연결전선	메인전원선 (실외기, H07RN-F)	mm ²	4.0 x 3C		4.0 x 3C		2.5 x 5C		2.5 x 5C	
누전	제품 (실외기)	A	30		30		20		20	

프리미엄 L-Style 디자인, 공기청정 기능까지 적용



① R1 인버터 컴프레서

에너지 효율 향상 / 안정적인 고속운전 가능
겨울철 보조 난방기가 별도로 필요 없는
한랭지 적합형 난방성능

② CAC 공기청정 인증 획득

CAC 공기청정 인증을 취득하여
믿을 수 있는 공기청정을 제공합니다.

③ 20m 롱파워 강력냉난방

휘센 시스템 중대형 냉난방에어컨의 강력한 풍속과
풍량으로 20m 거리까지 바람을 보낼 수 있어 넓은
실내도 구석구석 빠르게 냉난방합니다.

상업용 스탠드 슈프림 (냉난방)

모델명	Set		PW052PT2SR		PW060PT2SR		PW072PT2SR		PW083PT2SR		PW145PF9SR	
	실내기 / 실외기		PNW052PT2SR	PUW052PT2SR	PNW060PT2SR	PUW060PT2SR	PNW072PT2SR	PUW072PT2SR	PNW083PT2SR	PUW083PT2SR	PNW145PF9SR	PUW145PF9SR
전원		상 전식 V, Hz	1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		3Φ 380V 60Hz	
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	3.30 / 5.20 / 8.50		3.30 / 6.00 / 10.00		3.55 / 7.20 / 11.90		3.55 / 8.30 / 12.80		6.00 / 14.50 / -	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	4.10 / 6.00 / 10.50		4.45 / 7.20 / 12.50		5.20 / 8.50 / 14.60		5.20 / 9.00 / 15.80		6.70 / 16.70 / -	
소비전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.55 / 1.05 / 4.95		0.55 / 1.30 / 5.10		0.57 / 1.48 / 5.25		0.57 / 1.85 / 5.40		0.98 / 3.85 / -	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	0.92 / 1.22 / 4.50		1.00 / 1.50 / 5.14		1.09 / 1.85 / 5.30		1.09 / 1.95 / 5.45		1.20 / 3.95 / -	
운전전류	정격 (냉방/난방)	A	5.10 / 5.70		6.40 / 7.30		6.70 / 8.40		8.60 / 9.10		6.50 / 6.60	
	최대	A	25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	
효율	등급 (냉방/난방)	-	1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1		1 / 1	
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	590 X 1,840 X 460	950 X 1,380 X 330	590 X 1,840 X 460	950 X 1,380 X 330	590 X 1,840 X 460	950 X 1,380 X 330	590 X 1,840 X 460	950 X 1,380 X 330	1,050 X 1,880 X 495	950 X 1,380 X 330
제품중량	본체중량	kg	50	84	50	84	50	95	50	95	103	95
연결전선	메인전원선 (실외기 H07RN-F)	mm²	4.0 X 3C		4.0 X 3C		4.0 X 3C		4.0 X 3C		2.5 X 4C	
누전차단기	제품(실외기)	A	30		30		30		30		20	

상업용 스탠드 프리미엄 PLUS (냉난방)

모델명	Set		PW0520R2SL		PW0600R2SL		PW0720R2SL		PW0830R2SL	
	실내기 / 실외기		PNW0520R2SL	PUW0520R2SL	PNW0600R2SL	UWU0600A2SL	PNW0720R2SL	UWU0720A2SL	PNW0830R2SL	PUW0830R2SL
전원		상 전식 V, Hz	1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz	
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	2.00 / 5.20 / 7.20		2.00 / 6.00 / 8.00		3.00 / 7.20 / 9.50		3.00 / 8.30 / 10.50	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	2.10 / 6.00 / 8.50		2.10 / 7.20 / 9.10		3.60 / 8.60 / 11.60		3.60 / 9.20 / 12.60	
소비전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.40 / 1.50 / 2.65		0.40 / 1.75 / 2.80		0.60 / 2.20 / 3.23		0.60 / 2.80 / 3.40	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	0.41 / 1.65 / 3.05		0.41 / 2.20 / 3.15		0.70 / 2.50 / 3.53		0.70 / 2.80 / 3.90	
운전전류	정격 (냉방/난방)	A	6.80 / 7.50		8.00 / 10.00		9.80 / 11.40		12.70 / 12.70	
	최대	A	16.00		16.00		19.00		19.00	
효율	등급 (냉방/난방)	-	3 / 3		3 / 4		3 / 4		4 / 5	
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	590 X 1,840 X 300	870 X 650 X 330	590 X 1,840 X 300	870 X 650 X 330	590 X 1,840 X 300	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 300	950 X 834 X 330
제품중량	본체중량	kg	33	40.5	33	40.5	33	55	33	55
연결전선	메인전원선 (실외기 H07RN-F)	mm²	2.5 X 3C		2.5 X 3C		4.0 X 3C		4.0 X 3C	
누전차단기	제품(실외기)	A	20		20		30		30	

상업용 스탠드 프리미엄 PLUS (냉난방)

모델명	Set		PW1100T2SL		PW1100T9SL		PW1300T2SL		PW1300T9SL		PW1450T9SL	
	실내기 / 실외기		PNW1100T2SL	UUW110042SL	PNW1100T9SL	UUW110049SL	PNW1300T2SL	UUW130042SL	PNW1300T9SL	UUW130049SL	PNW1450T9SL	UUW145039SL
전원		상, 전식, V, Hz	1Φ 220V 60Hz		3Φ 380V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		3Φ 380V 60Hz		3Φ 380V 60Hz	
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	4.40 / 11.00 / 13.60		4.40 / 11.00 / 13.60		4.50 / 13.00 / 15.00		4.50 / 13.00 / 15.00		4.30 / 14.50 / 16.80	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	5.10 / 13.20 / 15.00		5.10 / 13.20 / 15.00		5.15 / 15.00 / 16.00		5.25 / 15.00 / 16.00		4.50 / 16.70 / 20.10	
소비전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.73 / 3.55 / 4.60		0.75 / 3.50 / 4.60		0.75 / 5.10 / 5.50		0.76 / 5.10 / 5.50		0.73 / 5.20 / 6.30	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	1.03 / 3.70 / 5.00		0.85 / 3.70 / 5.00		1.06 / 4.60 / 6.00		1.11 / 4.55 / 6.00		0.75 / 4.95 / 7.60	
운전전류	정격 (냉방/난방)	A	16.10 / 16.80		5.30 / 5.60		23.20 / 20.90		7.70 / 6.90		7.90 / 7.50	
	최대	A	29.00		14.00		29.00		14.00		14.00	
효율	등급 (냉방/난방)	—	4 / 4		4 / 4		5 / 5		5 / 5		5 / 5	
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 1,380 X 330
제품중량	본체중량	kg	47 68.5		47 68.5		47 68.5		47 68.5		47 85.5	
연결전선	메인전원선 (실외기, HO7RN-F)	mm ²	6.0 X 3C		2.5 X 5C		6.0 X 3C		2.5 X 5C		2.5 X 5C	
누전차단기	제품(실외기)	A	40		20		40		20		20	

상업용 스탠드 프리미엄 (냉난방)

모델명	Set		PW0520R2L		PW0600R2L		PW0720R2L		PW0830R2L	
	실내기 / 실외기		PNW0520R2L	PUW0520R2L	PNW0600R2L	UUW0600A2L	PNW0720R2L	UUW072042L	PNW0830R2L	PUW0830R2L
전원		상, 전식, V, Hz	1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		1Φ 220V 60Hz	
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	2.00 / 5.20 / 7.20		2.00 / 6.00 / 8.00		3.00 / 7.20 / 9.50		3.00 / 8.30 / 10.50	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	2.10 / 6.00 / 8.50		2.10 / 7.20 / 9.10		3.60 / 8.60 / 11.60		3.60 / 9.20 / 12.60	
소비전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.40 / 1.50 / 2.65		0.40 / 1.75 / 2.80		0.60 / 2.20 / 3.23		0.60 / 2.80 / 3.40	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	0.41 / 1.65 / 3.05		0.41 / 2.20 / 3.15		0.70 / 2.50 / 3.53		0.70 / 2.80 / 3.90	
운전전류	정격 (냉방/난방)	A	6.80 / 7.50		8.00 / 10.00		10.00 / 11.40		12.70 / 12.70	
	최대	A	16.00		16.00		19.00		19.00	
효율	등급 (냉방/난방)	—	3 / 3		3 / 4		3 / 4		4 / 5	
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	590 X 1,840 X 300	870 X 650 X 330	590 X 1,840 X 300	870 X 650 X 330	590 X 1,840 X 300	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 300	950 X 834 X 330
제품중량	본체중량	kg	33	40.5	33	40.5	33	55	33	55
연결전선	메인전원선 (실외기, HO7RN-F)	mm ²	2.5 X 3C		2.5 X 3C		4.0 X 3C		4.0 X 3C	
누전차단기	제품(실외기)	A	20		20		30		30	

모델명	Set		PW1100T2L		PW1100T9L		PW1300T2L		PW1300T9L		PW1450T9L	
	실내기 / 실외기		PNW1100T2L	UUW110042L	PNW1100T9L	UUW110049L	PNW1300T2L	UUW130042L	PNW1300T9L	UUW130049L	PNW1450T9L	UUW145039L
전원		상, 전식, V, Hz	1Φ 220V 60Hz		3Φ 380V 60Hz		1Φ 220V 60Hz		3Φ 380V 60Hz		3Φ 380V 60Hz	
능력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	4.40 / 11.00 / 13.60		4.40 / 11.00 / 13.60		4.50 / 13.00 / 15.00		4.50 / 13.00 / 15.00		4.30 / 14.50 / 16.80	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	5.10 / 13.20 / 15.00		5.10 / 13.20 / 15.00		5.15 / 15.00 / 16.00		5.25 / 15.00 / 16.00		4.50 / 16.70 / 20.10	
소비전력	냉방 (최소/정격/최대)	Kw	0.73 / 3.55 / 4.60		0.75 / 3.50 / 4.60		0.75 / 5.10 / 5.50		0.76 / 5.10 / 5.50		0.73 / 5.20 / 6.30	
	난방 (최소/정격/최대)	Kw	1.03 / 3.70 / 5.00		0.85 / 3.70 / 5.00		1.06 / 4.60 / 6.00		1.11 / 4.55 / 6.00		0.75 / 4.95 / 7.60	
운전전류	정격 (냉방/난방)	A	16.10 / 16.80		5.30 / 5.60		23.20 / 20.90		7.70 / 6.90		7.90 / 7.50	
	최대	A	29.00		14.00		29.00		14.00		14.00	
효율	등급 (냉방/난방)	—	4 / 4		4 / 4		5 / 5		5 / 5		5 / 5	
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 834 X 330	590 X 1,840 X 440	950 X 1,380 X 330
제품중량	본체중량	kg	47	68.5	47	68.5	47	68.5	47	68.5	47	85.5
연결전선	메인전원선 (실외기, HO7RN-F)	mm ²	6.0 X 3C		2.5 X 5C		6.0 X 3C		2.5 X 5C		2.5 X 5C	
누전차단기	제품(실외기)	A	40		20		40		20		20	

상업용 스탠드 에어컨 케어 서비스

상업용 스탠드 에어컨 속 관리, 신경쓰이시죠?
필터 교체와 클리닝 서비스로 바람이 지나가는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 필터 교체 및 클리닝

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록,
필터 교체 및 클리닝 서비스를 제공합니다.

② UV 살균

UV 살균 처리를 통해 제품을 더욱
위생적으로 이용하실 수 있도록 해드립니다.

③ 피톤치드 탈취

피톤치드 탈취를 통해, 제품을 더욱
쾌적하게 이용하실 수 있도록 해드립니다.



필터 교체 및 클리닝 : ※ 프리 필터 교체 진행, 공정 기능이 있는 모델의 경우 공기정정필터(극초미세먼지필터, 광촉매탈취필터 클리닝까지 진행)
UV 살균 : ※ 살균 : 한국건설환경시험연구원(KCL) 시험성적서 (5cm 조사거리에서 20초 동안 제품 사용, 대장균, 황색포도상구균, 위장티푸스균 99.9% 살균 효과)
피톤치드 탈취 : ※ 탈취 : 한국산업기술시험연구원(KTL) 시험성적서 (30초 간 시험 가스를 연무 후, 2시간 후 농도의 변화를 측정, 아세트산, 포름알데히드, 암모니아 99.9% 감소)

시스템에어컨의 완성, Multi V i

MULTI VTM i

AI엔진으로 새로운 고객경험 제공, 공간의 가치를 높여주는 솔루션

- innovative**
혁신적인 에너지 효율/ 성능 구현
- intelligent**
환경을 인식하고 알아서 운전하는 AI엔진
- interactive**
고객에 맞춰 진화하는 업그레이드 시스템

사용자 편리성을 높인 AI기능

환경정보수집

온도 습도 활동량 사람

AI 상황 판단 / 제어

특강구간 강냉구간 표준 약냉구간 미약구간

쾌적구간 도달속도 **28.5%↑**

소비전력 절감 **24.7%↓**

특강구간

공방 냉매량

라운지

쾌속냉방, 습도제거
실내부하 및 재실부하 높음

약냉구간

공방 냉매량

회의실

약한냉방, 습도유지
실내부하 및 재실부하 적음

표준

공방 냉매량

사무실

중간냉방, 고현열
실내부하 및 재실부하 보통

① 상황별 기억 제어 각 공간을 상황에 따라 알아서 관리하여 줍니다.

1. 시스템 전력 사용량 확인

2. 전체 실내외기 목표 사용량, 누적 사용량 표시

상황별 기억 제어

편리한 전력 확인

공간별 추천 제어

에너지 맞춤 제어

AI 진단 & 관리

② 편리한 전력 확인

에너지 사용량 가시화로 쉽게 전력량 확인이 가능합니다.

③ AI+ 인증 획득

AI 엔진이 알아서 실내환경을 최적으로 유지합니다.

상황별 기억 제어 ※ AI 엔진 장착 및 소프트웨어 업그레이드를 통해 사용할 수 있습니다. ※ KS시험규격에 의해 자체적으로 테스트한 결과로 적용모델, 사용온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 대상모델: MULTI V SUPER 5 58 kW A제어기 장착 모델 - 시험조건: KS B 15042 ※ 2021년 하반기 적용 예정입니다. (제품사양은 변경될 수 있습니다.) 편리한 전력 확인 ※ AI 엔진 장착 및 소프트웨어 업그레이드를 통해 사용할 수 있습니다. ※ 전력량의 경우 실제 사용량과 차이가 있을 수 있습니다. ※ AI 엔진은 대략적인 전력 사용량을 제공하며, PDR과 전력량계 설치를 통해 보다 정확한 전력 사용량을 확인 할 수 있습니다. ※ 2021년 하반기 적용 예정입니다. (제품사양은 변경될 수 있습니다.) AI+ 인증 ※ AI+ 인증, KSA 한국표준협회 인증번호 AIM-0013, 인증기간 2023-03-17 - 2025-03-16 ※ AI+ 인증, 상황별 기억제어, 편리한 전력 확인 항목

온도, 습도를 감지하여 쾌적냉방은 물론 공기 청정까지

지금까지의 에어컨이 냉난방만을 생각했다면 이제는 온도, 습도, 공기청정까지 생각한 멀티V가 있습니다. 사람을 위한 가장 쾌적한 공간과 에너지절감을 위해, LG 휘센 시스템에어컨이 또 한 번 앞서갑니다.

T.V.I. (Twin Vapor Injection)
MULTI V SUPER 5는 T.V.I. (Twin Vapor Injection) 기술을 적용, 3단 압축기술을 통해 난방 효율을 향상시켰습니다.

*** IR52 장영실상**

한랭지향 Twin Vapor Injection (T.V.I.) 사이클 기술 적용 고난방 시스템에어컨 (MULTI V SUPER 5에 적용된 T.V.I. 사이클 기술 수상)

● 실내습도센싱
에너지 절감 하절기 평균 21%
● 실외습도센싱

타사 온도만 감지
MULTI V. SUPER 5 온도 및 습도 감지

1 MULTI V SUPER 5 압축기

3단 압축기술로 난방 효율을 향상시키고, 5세대 인버터 압축기 기술로 압도적 쾌속 냉난방을 이뤄냈습니다.

2 쾌적하고 효율적인 냉방/난방

실내/외 온도 및 습도까지 감지하고 운전하여 실내를 쾌적하게 유지할 수 있고 에너지를 절감할 수 있습니다.

MULTI V SUPER 5 압축기 * KS시험규격에 의해 자체적으로 테스트한 결과로 적용모델 사용온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 대상 모델: MULTI V SUPER 5 고급형 84, 896 kW 단일 TVI 적용 모델 - 시험조건: KS B 15042
쾌적하고 효율적인 냉방/난방 * 인공지능 유선리모컨 (모델명: PREMTB810, PREMTB100) 과 습도센서 설치 시, 온도와 습도 동시 모니터링 이 가능합니다. * SLC / 능동절전 선택시 동작 가능합니다. * KS시험규격에 의해 자체적으로 테스트한 결과로 적용모델 사용온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 대상모델: MULTI V SUPER 5 29 kW 습도센서 장착 모델 - 시험조건: KS B 15042

실외기 제품 라인업 (단위/마력)

구분	라인업	0 HP	20 HP	40 HP	60 HP	80 HP	100 HP	120 HP
MULTI V.i	슈프림		단일(8~24HP)	조합 (26~96HP)				
	프리미엄		단일(8~24HP)	조합 (26~96HP)				
MULTI V. SUPER 5			단일(8~22HP)					
	슈프림			조합 (22~80HP)				
	프리미엄		단일(8~22HP)	조합 (22~80HP)				
	고효율 한랭지		단일(8~26HP)	조합 (26~104 HP)				

실내기 제품 라인업 (단위/kW)

구분	kW	1.6	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0
천장형 카세트 4Way	인공지능 3.0 듀얼베인 프리미엄					RNW0400A2U	RNW0520A2U	RNW0600A2U
	인공지능 3.0 듀얼베인 고효율	RNW016CA2U	RNW020CA2U	RNW023CA2U	RNW032CA2U	RNW040CA2U	RNW052CA2U	RNW060CA2U
	kW	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	
	인공지능 3.0 듀얼베인 프리미엄	RNW0720A2U	RNW0830A2U	RNW1000A2U	RNW1100A2U	RNW1300A2U	RNW1450A2U	
천장형 카세트 4 Way	인공지능 3.0 듀얼베인 고효율	RNW072CA2U	RNW083CA2U	RNW100CA2U	RNW110CA2U	RNW130CA2U	RNW145CA2U	
구분	kW	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2	
천장형 카세트 4 Way	MINI 4 Way	RNW0230M2S	RNW0320M2S	RNW0400M2S	RNW0520M2S			
구분	kW	5.2	6.0	7.2				
천장형 카세트 2 Way	인공지능 2.0	RNW0521G2S	RNW0601G2S	RNW0721G2S				
구분	kW	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
천장형 카세트 1 Way	인공지능 2.0	RNW0200C2S	RNW0230C2S	RNW0320C2S	RNW0400C2S	RNW0520C2S	RNW0600C2S	RNW0720C2S

* 공기청정키트는 별도 구매 항목입니다.

다양한 주거공간을 위한 최적의 솔루션, **MULTI V_S 주거용 / MULTI ALL IN 1**

① 나만을 위한 최적의 쾌적함을 제공하는 AI AIR

AI 바람 레이더센서가 실내 환경을 감지하고, 내가 선호하는 온도를 기억합니다.
실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을, 시원해지면 내 주위로 은은한 바람을 보내줍니다.



소프트 바람 섬세한 바람 조절은 물론, 최저 23dB의 조용함으로
몸에 닿지 않으면서 쾌적한 바람을 만들어줍니다.



AI 쾌적수면바람 레이더센서가 수면을 감지해 나의 패턴에 맞게
온도와 바람의 방향을 조절해 편안한 바람을 만들어줍니다.



[AI 바람] * 쾌적만족률은 공인 시험기관 (TUV) 장려하여 진행된 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 시험일자 / 대상모델 : '25년 2-3월 / 실버' : 주거용 1 W/W 7.2kW - 시험방법 : 실외온도 35℃, 실내 초기온도 33℃, 2시간 냉방 운전 결과로 예상평균온열감 (PMV, Predicted Mean Vote) 및 예상온열만족률 (I-PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied) 계산. 일반바람 (강풍, 표준각, 희망온도 26℃), A바람 (강풍, 희망온도 26℃) / 측정위치 : 토출부 정면 0.6m, 2.4m, 4.2m 거리 각각 Test 진행 - 결과 : 일반바람 대비 A바람 쾌적공간 (PMV+0.5) 도달 시간 평균 68% 감소. 쾌적만족률 (I-PPD) 최대 12%p 증가 * 예상평균온열감 (PMV) 및 온열만족감 (I-PPD) 기준은 ISO 7730에 의거 **[소프트바람 VS 일반바람]** * 이허를 돕기 위한 이미지로 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다. * 에너지 절감율은 공인 시험기관 (KTU) 장려하여 진행된 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 시험일자 : '25년 2월 - 대상모델 : 실외기 - 주거용 6 HP, 주거용 1 W/W 실버기 - 72, 60, 40 kW - 시험방법 : 실외온도 35℃, 실내초기온도 27℃, 8시간 냉방 운전. 일반바람 (강풍, 표준각, 희망온도 18℃), 소프트바람 (바람온도 4℃, 희망온도 18℃) - 결과 : 일반바람 대비 소프트바람 8시간 누적 소비전력 76% 감소 **[소프트바람 미세조절]** * 소프트바람 운전중 무산리모컨의 온도 버튼 동작 시 바람온도 단계를 변경할 수 있습니다. * 소프트바람 운전중 '실내 희망온도' 변경을 원하는 경우, 소프트바람을 해제해야 합니다. **[AI 쾌적수면바람]** * 레이더 센서가 적용도 모델에 한정해서 기능을 사용할 수 있습니다. 레이더 센서는 최대 6.5m 내의 대상자 위치를 감지하며, 제품 설치 및 사용 환경에 따라 감지 범위는 차이가 있을 수 있습니다. * 쾌적공간 도달시간은 공인 시험기관 (TUV) 장려하여 진행된 3차 인증 Test 결과입니다. 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 시험일자 / 대상모델 : '25년 2-3월 / 실버' : RVNQ40IC2SP - 시험대상 : 자사 주택 환경 시험실, 면적 17.1㎡ (10평), 높이 2.4m - 시험방법 : 실외온도 30℃, 실내 초기온도 33℃, 2시간 냉방 운전 결과로 예상평균온열감 (PMV, Predicted Mean Vote) 산출 (온열감 쾌적범위 : <0.5 < PMV < +0.5) 기준 수면바람 (=쾌적수면바람, 희망온도 27℃), A바람 (쾌적수면바람, 희망온도 27℃) / 측정위치 : 토출부 정면 1.6m 거리 - 결과 : 기존 수면바람 대비 A바람 쾌적공간 (PMV+0.5) 도달 시간 약 8분 감소 * 예상평균온열감 (PMV) 기준은 ISO 7730, ASHRAE standard 55 규정 참조

② 바람이 지나가는 길을 빈틈없이 깨끗하게, AI청정

실내 공기 청정관리

프리필터
들어오는 바람의 큰 먼지 제거

극초미세먼지 필터

극초미세먼지 필터
실내의 극초미세먼지 제거와 부유세균 및 바이러스 감소 효과

탈취필터

탈취필터
실내 공간의 냄새 제거

제품 내부 위생관리

항균처리 드레인팬
드레인팬 항균 처리로 세균 증식 억제

항균처리 단열재

항균처리 단열재
단열재 항균 처리로 세균 증식 억제

UVnano 팬살균

UVnano 팬살균
시원한 바람을 만들면서 팬을 UV-LED로 99.99% 살균

열교환기 세척

열교환기 세척
열교환기의 응축수를 얼었다가 녹이면서 세척

AI 건조

AI 건조
운전 종료 시 에어컨 내부 습기 제거에 도움

[케어서비스] * 시스템에러인 구축 후, 공기청정기 추가 구입에 대해서는 케어서비스 대상이 아닙니다. **[청정관리]** * 극초미세먼지필터와 탈취필터는 옵션사항으로 공기청정기 별도 구입 시 가능합니다. * '청정관리' 및 '위생관리'는 비화학적 작용에 의한 결과입니다. 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. **[공기청정기 성능]** * PM10 : 10.0㎞ 크기 극초미세먼지 / PM2.5 : 2.5㎞ 크기 초미세먼지 / PM10 : 10.0㎞ 크기 미세먼지 * 부유 세균 및 부유 바이러스 필터링 효과는 비화학적 작용에 의한 결과이며, 한국산업규격 KS0004 A5 02:2019 (공기청정장치) 공기청정기의 바이러스 제거 성능 측정방법에 따라 국제 공인 시험기관으로부터 취득하였습니다. 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. - 인증기관 / 시험일자 : TÜV Rheinland 정관 시험 / '22.5월 - 시험조건 : 미생물 - 부유세균 (표피포도상구균), 부유바이러스 (벡테리오파지) / 온도:23±2℃, 습도:50±5% / 시험방법 : 60m³ - 시험제품 : (실버기) MNQ072IC2U, (공기청정기) PAH-TTPIM * CAC 공기청정기인증은 한국공기청정협회에서 예어진 제품의 공기청정기능에 대한 성능시험을 엄격히 실시하여 소비자에게 신뢰성을 부여할만한 제품에게 부여하는 인증제입니다. - 시험방법 : KACA-CAC-2011 (공기청정기 예어진) * 알레르기 유발 물질 저감은 영국 알레르기 협회 (BAF)에서 공기청정기 성능에 대한 알레르기 유발 물질 저감 능력을 인증받았습니다. - 인증내용 : Efficiency reducing small particulates which may include allergens, bacteria, and viruses - 인증번호 (유효기간) : 6479 (~'25.12.12) 인증제품 : PAH-TTPIM, PAH-TTPIM, PAH-TTPIM

[항균처리 드레인팬/드레인팬] - 시험기관 : 황해포도상구균, 대장균 - 시험조건 : 시험균액을 온도 : 35±1℃, 습도 90% 에서 24h 정지 배양 후 균 수 측정 (JIS Z 2801 : 2010, 필름발법) - 시험대상 : 난연 EPS + 무기온계 항균제 혼합, PP (초풍 절단 시판) - 시험기관 : 바이오테크, FTI 시험 연구원 시험일자 : 20.8월 (단열재, EPS) / '22.2월 (드레인팬, PP) **[UVnano 팬살균]** * UVnano 살균 기술은 비화학적 작용으로 살균력은 UV-C LED 빛이 팬 날개에 닿는 면적에 한합니다. 위치 별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. 99.99 % 살균 성능은 팬 대표 위치 4곳에 대한 평균 값이며, 균을 침투하여 24시간 동안 광조사 후 나머지 군과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. - 시험기관 : 황해포도상구균, 표피포도상구균, 패혈균 - 시험방법 : MNQ023IK2U, MNQ040IC2U, MNQ072IC2U - 시험환경 : 팬 송풍 작동 운전 (UV-C LED, 2시간 동작) - 시험일자 : TÜV Rheinland, Intertek 정관 시험 / '23.10월, 12월 - 적용모델 : MULTI / MULTI V_S 5 살리기 (M*****UP, R*****UP, R*****UP) * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인 시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경 (제품 수명에 따른 강도력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다. **[열교환기 세척]** * 열교환기 세척 기능은 에어컨 미사용 중 무산 리모컨을 통해 살-7/월로 작동할 수 있으며, 실버기 대비 사용 가능합니다. 사용조건에 따라 동작시간에 차이가 있을 수 있습니다. (최대 45 분) * 세균 증식 억제 효과는 비화학적 작용에 의한 결과이며, 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 시험기관 : 녹농균(ATCC 15442) - 시험조건 : 온도:37±0.5℃에서 24h 정지 배양한 시험균액에 열교환기를 침지한 후 건조하고 열교환기 세척 기능 작동 후 균 수 측정 - 시험환경 : 실내온도 (건구) 27±1℃, (습구) 19±0.5℃ / 실외온도 (건구) 35±1℃, (습구) 24±0.5℃ - 시험모델 : MNV072IC2S, MNV023IK2S 시험기관 / 시험일자 : TÜV Rheinland 정관 시험 / '25.2월 **[AI 건조]** * 리모컨으로 자동 건조 기능 설정 후 운전중 정지시 자동 건조 기능 시작됩니다. 자동 건조 기능이 시작되면 일정 시간동안 에어컨이 송풍 상태로 운전하여 열교환기에 남은 수분을 제거해 주며, 남은 건조시간을 팬에 표시해줍니다. * 자동 건조 시간은 실내 습도 및 통풍 조건에 따라 15 ~ 60분 중 선택되며, 수동 설정도 가능합니다. (* 수동 설정은 10분, 30분, 60분 중 선택 가능합니다.) * 제품의 주변환경 및 설치 조건에 따라 내부의 건조 상태는 차이가 날 수 있습니다.

공인시험기관

MULTI V S (주거용)은 7.2 kW에서 29 kW까지 다양한 라인업을 구축하여 사용자 환경에 맞는 제품 선택이 가능합니다.

구분		UVnano	RNQ0121K2UP.AKM	RNQ0161K2UP.AKM	RNQ0201K2UP.AKM	RNQ0231K2UP.AKM
		일반	RNQ0121K2SP.AKM	RNQ0161K2SP.AKM	RNQ0201K2SP.AKM	RNQ0231K2SP.AKM
		판넬	PFP-XG1RW.AKM			
전원		상, 선식, V, Hz	220, 1상(2선), 60			
능력	냉방 (정격)	W	1,200	1,600	2,000	2,300
		kcal/h	1,030	1,380	1,730	2,000
소비 전력	정격	W	24	24	24	24
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.1	0.1	0.1	0.1
송풍기	풍량 (강/중/약)	CMM	5.5 / 5.0 / 4.4	5.5 / 5.0 / 4.4	5.8 / 5.3 / 4.8	5.8 / 5.3 / 4.8
실내 팬모터	정격출력	W	30	30	30	30
	수량	No.	1	1	1	1
본체 치수	제품중량(UVnano)	kg	10.4	10.4	10.4	10.4
	제품중량(일반)	kg	10.3	10.3	10.3	10.3
	제품치수(W×H×D)	mm	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450
배관경	액관	Ø, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	가스관	Ø, mm	12.7	12.7	12.7	12.7
소음	강/중/약	dB(A)	30.0 / 28.0 / 26.0	30.0 / 28.0 / 26.0	31.0 / 29.0 / 27.0	31.0 / 29.0 / 27.0

구분		UVnano	RNQ0201C2UP.AKM	RNQ0231C2UP.AKM	RNQ0321C2UP.AKM	RNQ0401C2UP.AKM
		일반	RNQ0201C2SP.AKM	RNQ0231C2SP.AKM	RNQ0321C2SP.AKM	RNQ0401C2SP.AKM
		판넬	PFP-XU1RW.AKM			
전원		상, 선식, V, Hz	220, 1상(2선), 60			
능력	냉방 (정격)	W	2,000	2,300	3,200	4,000
		kcal/h	1,730	2,000	2,750	3,440
소비 전력	정격	W	8	9	10	11
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.04	0.04	0.05	0.05
송풍기	풍량 (강/중/약)	CMM	6.0 / 5.5 / 5.0	6.5 / 5.7 / 5.0	7.5 / 6.5 / 5.5	8.5 / 7.5 / 6.0
실내 팬모터	정격출력	W	30	30	30	30
	수량	No.	1	1	1	1
본체 치수	제품중량(UVnano)	kg	11.7	11.7	11.7	11.7
	제품중량(일반)	kg	12.1	12.1	12.1	12.1
	제품치수(W×H×D)	mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450
배관경	액관	Ø, mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	가스관	Ø, mm	12.7	12.7	12.7	12.7
소음	강/중/약	dB(A)	29.0 / 26.0 / 24.0	29.0 / 26.0 / 24.0	32.0 / 29.0 / 26.0	35.0 / 32.0 / 29.0

구분		UVnano	RNQ0521C2UP.AKM	RNQ0601C2UP.AKM	RNQ0721C2UP.AKM
		일반	RNQ0521C2SP.AKM	RNQ0601C2SP.AKM	RNQ0721C2SP.AKM
		판넬	PFP-XT1RW.AKM		
전원		상, 선식, V, Hz	220, 1상(2선), 60		
능력	냉방 (정격)	W	5,200	6,000	7,200
		kcal/h	4,470	5,160	6,200
소비 전력	정격	W	30	40	50
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.14	0.18	0.23
송풍기	풍량 (강/중/약)	CMM	12.5 / 10.5 / 10.0	13.5 / 11.3 / 10.1	14.0 / 12.5 / 11.0
실내 팬모터	정격출력	W	30	30	30
	수량	No.	1	1	1
본체 치수	제품중량(UVnano)	kg	14.6	14.6	14.6
	제품중량(일반)	kg	15.1	15.1	15.1
	제품치수(W×H×D)	mm	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
배관경	액관	Ø, mm	6.35	9.52	9.52
	가스관	Ø, mm	12.7	15.88	15.88
소음	강/중/약	dB(A)	40.0 / 38.0 / 36.0	43.0 / 40.0 / 37.0	44.0 / 41.0 / 38.0

구분		UVnano	MNV0121K2U	MNV0161K2U	MNV0201K2U	MNV0231K2U
		일반	MNV0121K2S	MNV0161K2S	MNV0201K2S	MNV0231K2S
		판넬	PFP-XG1RW.AKM			
전원		상, 선식, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
능력	냉방 (정격)	Kw	1.2	1.6	2	2.3
소비 전력	정격	W	24	24	24	24
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.1	0.1	0.1	0.1
송풍기	풍량 (강/중/약)	m³/min	5.5 / 5.0 / 4.4	5.5 / 5.0 / 4.4	5.8 / 5.3 / 4.8	5.8 / 5.3 / 4.8
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450	720 x 132 x 450
	판넬치수(W×H×D)	mm	1,020 x 32 x 500	1,020 x 32 x 500	1,020 x 32 x 500	1,020 x 32 x 500
제품중량	본체 중량	kg	10.3	10.3	10.3	10.3
	판넬 중량	kg	4.8	4.8	4.8	4.8
배관경	액관	Ø, mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	가스관	Ø, mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A	R410A
드레인	외경	Ø, mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
필터	형식	-	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터

구분		UVnano	MNV0201C2U	MNV0231C2U	MNV0321C2U	MNV0401C2U
		일반	MNV0201C2S	MNV0231C2S	MNV0321C2S	MNV0401C2S
		판넬	PFP-XU1RW.AKM			
전원		상, 선식, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
능력	냉방 (정격)	Kw	2	2.3	3.2	4
소비 전력	정격	W	8	9	10	11
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.04	0.04	0.05	0.05
송풍기	풍량 (강/중/약)	m³/min	6.0 / 5.5 / 5.0	6.5 / 5.7 / 5.0	7.5 / 6.5 / 5.5	8.5 / 7.5 / 6.0
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450
	판넬치수(W×H×D)	mm	1,200 x 32 x 500	1,200 x 32 x 500	1,200 x 32 x 500	1,200 x 32 x 500
제품중량	본체 중량	kg	11.5	11.5	11.5	11.5
	판넬 중량	kg	5.2	5.2	5.2	5.2
배관경	액관	Ø, mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	가스관	Ø, mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A	R410A
드레인	외경	Ø, mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
필터	형식	-	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터

구분		UVnano	MNV0521C2U	MNV0601C2U	MNV0721C2U
		일반	MNV0521C2S	MNV0601C2S	MNV0721C2S
		판넬	PFP-XT1RW.AKM		
전원		상, 선식, V, Hz	1, 220, 60	1, 220, 60	1, 220, 60
능력	냉방 (정격)	Kw	5.2	6	7.2
소비 전력	정격	W	30	40	50
운전 전류	냉방 (정격)	A	0.14	0.18	0.23
송풍기	풍량 (강/중/약)	m³/min	12.5 / 10.5 / 10.0	13.5 / 11.0 / 10.1	14.0 / 12.5 / 11.0
제품치수	본체치수(W×H×D)	mm	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
	판넬치수(W×H×D)	mm	1,480 x 32 x 500	1,480 x 32 x 500	1,480 x 32 x 500
제품중량	본체 중량	kg	14.7	14.7	14.7
	판넬 중량	kg	6.2	6.2	6.2
배관경	액관	Ø, mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
	가스관	Ø, mm	Ø12.7	Ø12.7	Ø15.88
냉매	종류	-	R410A	R410A	R410A
드레인	외경	Ø, mm	Ø32	Ø32	Ø32
필터	형식	-	Long Life 필터	Long Life 필터	Long Life 필터

* 5.2-7.2 kW 실내기와 조합시에는 설치 매뉴얼의 상세내용을 참조하시기 바랍니다.

* 조합비 (= 조합되는 전체 실내기 정격능력의 합 ÷ 실외기 정격능력) 100 %를 넘는 현장에서 실내기 전실운전을 하는 경우, 실내기 전체 냉방능력은 실외기 정격용량 내에서만 발휘됨. * 조합된 실내기 총 용량은 실외기 용량의 최소 50 % 이상이어야 하고 최소 2실 이상 조합되어야 함.

주거용 SAC 프리미엄 케어 서비스 (방문주기 : 12개월)

에어컨 속 관리, 신경쓰이지죠?

필터 클리닝과 위생 관리 서비스로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 제품 분해

에어컨 내부 분해 세척을 위해,
제품 분해 후 케어 서비스를 실시합니다.
(분해 세척은 48개월 차에 진행합니다)

② 위생 케어

분해 세척 시, 고압 세척, UV 살균, 세정제
도포를 통해 제품 내부와 구성품을 위생적으로
사용하도록 관리해드립니다. (48개월차 진행)

③ 스팀 케어

에어컨 내부에 스팀 케어를 진행하여,
제품을 더 위생적으로 사용하실 수 있게
관리해드립니다. (12개월 주기 진행)



* 전문 장비 및 케어제를 활용하여 열교환기, 냉방팬등 내외부를 케어해드립니다. * 프리미엄 케어서비스는 12개월 주기이며, 분해 세척은 48개월 차에 진행됩니다.

* 1~3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4~6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7~8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문 / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11~12월 구매 시, 다음 해 11월 방문합니다.


* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 서비스 매니저가 사전 연락을 드립니다.

LG 프리미엄 환기 PLUS

환기의 기준을 넘어, 라이프스타일을 바꾸다




1 프리미엄 공기질 솔루션



AI 공기질 센서

AI 공기질 센서가 미세먼지부터 유해가스까지 정밀하게 감지합니다.



다양한 환기 모드

외부 환경에 따라 환기 모드를 선택할 수 있습니다.



H14등급 HEPA필터


H14 등급 HEPA필터가 0.3μm 크기의 초미세먼지를 99.995% 이상 제거해, 미세먼지가 많은 날에도 실내 공기를 깨끗하게 환기해줍니다.



UVnano

UVnano가 프리필터 표면의 세균·바이러스 번식을 99.99%까지 억제해, 실내 환경을 청정하게 관리합니다.

2 에너지 절감 솔루션



고효율 전열교환기를 통해 에너지를 회수하고, 창문 환기 대비 전기료를 효과적으로 절감할 수 있습니다.

3 스마트 제어 시스템



스마트 제어 시스템 하나로 프리미엄 환기 PLUS와 시스템 에어컨까지 손쉽게 통합 제어할 수 있습니다.

모델명		우타입 좌타입	Z-E0100R2AR Z-E0100L2AR	Z-E0150R2AR Z-E0150L2AR	Z-E0200R2AR Z-E0200L2AR	Z-E02500R2AR Z-E02500L2AR
전열환기	소비전력 (특강/강/약)	W	51 / 36 / 26	71 / 47 / 33	101 / 63 / 41	139 / 90 / 55
	풍량 (특강/강/약)	m3/h	100 / 80 / 60	150 / 120 / 90	200 / 160 / 120	250 / 200 / 150
	기외정압	Pa (mmaq)	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40	100 / 65 / 40
	온도교환효율	%	83	81	77	75
	냉방전열교환효율	%	68	66	64	62
소음 (음압레벨)	냉방전열교환효율	%	82	80	76	75
	전열환기 (특강/강/약)	dB(A)	26.0 / 23.0 / 20.0	26.0 / 26.0 / 22.0	32.0 / 30.0 / 24.0	35.0 / 33.0 / 27.0
	제품 치수	mm	550×340×640	550×340×640	550×340×640	550×340×640
제품 중량	본체 치수 (W x H x D)	mm	20.5	20.5	21.0	21.0
연결 덕트	본체 중량	kg	φ125	φ125	φ125	φ150
필터	구경	mm	프리필터, H14필터 (초미세먼지 집진효율 99.995% 이상) 급기 / 배기 / 외기 / 실내 / 바이패스 / 내부순환			
멤퍼류	위치		유선 디렉트 리모컨 (PREMTA201)에 내장			
제품 기능	Wi-Fi		차압센서에서 먼지 포집량 측정 및 알람 (유선 리모컨, ThinQ 표시)			
	필터 점검 알람		향균, 항곰팡이 단열재, UVnano			
	위생		미세먼지, CO2, 포름알데하이드, TVOC, 온도 / 습도			
옵션	센서류		매연필터*			
	특화 필터					

* AI 공기질 센서: * 제품이 감지하여 정보 제공할 수 있는 항목은, 극초미세먼지, 초미세먼지, 미세먼지, CO2, TVOC, 포름알데하이드입니다. 해당 항목의 측정값은 디스플레이 및 LG ThinQ 앱을 통해 확인할 수 있습니다. [AI 공기질 센서] * 시험일시: 2025.09.11 ~ 2025.09.19 * 시험기관: KSA한국표준협회 * 시험대상: Z-H****R2AR, Z-H****L2AR, Z-H****B2SR, Z-H****B2SL, Z-E****U2SC * 시험내용: ISO 16508:2016 (기능 적합성/성능효율성) * 시험방법: AI공기질센서기능(가스구분/유증기상용인자) 평가 * 시험결과: 반도체센서의 물리적 변위를 감지하고 이를 신호로 변환한 데이터를 AI소프트 센싱 기술을 이용하여 유해가스를 검출하는 알고리즘을 가진 환기 장치로 AI+적합 * AI 공기질 센서 적용 모델에 한합니다. * H14등급 HEPA필터: * 필터 등급은 BS EN 1822-1:2019를 기준으로 합니다. * 입자크기 0.3 μm 초미세먼지를 99.995% 이상 걸러주는 H14 등급의 HEPA 필터가 적용되어 기존 H13 필터 대비, 실내로 유입되는 먼지의 개수가 1/10 수준으로 깨끗한 공기를 실내로 공급해줍니다. (H13 등급 입자 크기 0.3 μm 통과율 0.05%, H14등급 입자 크기 0.3 μm 통과율 0.005%) * UVnano: * UVnano 살균 기술은 비화학적 작용으로 살균력은 UV-C LED 빛이 프리필터에 닿는 면적에 한합니다. 위치 별 팬의 살균 성능에는 차이가 있을 수 있습니다. * 99.99 % 살균 성능은 프리필터 대표 위치 5곳에 대한 평균 값이며, 균을 집중하여 2시간 동안 광조사 후 미자의 균과의 균 수를 비교하여 계산하였습니다. - 시험 일자: '25.8. (TUV Rheinland, Inhtertek) - 시험에 사용한 제품 모델: Z-E0100R2AR, Z-E0200R2AR - 시험환경: 25±2℃, 50±10% RH: 2시간 제품 동작 후 측정 - 시험에 사용한 균 & 박테리아: 황색포도상구균, 표피포도상구균, 폐렴막대균 * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험 방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며, 이는 실사용 환경 (제품 수명에 따른 광출력 감소 등)에 따라 다를 수 있습니다. * 에너지 절감 솔루션: * 에너지 회수 효율은 정적 풍량 (특강/강/약)에서 측정된 기준이며, 중용/약용으로 풍량이 줄어들수록 에너지 회수 효율은 증가합니다. 주2) 한국표준규격 (KS B 6879)에 준하여 당사에서 자체 시뮬레이션한 결과입니다. * 시뮬레이션 조건 1. 실내 / 실외 온도도 - 냉방: [실외] 온도 35℃, 상대습도 40%, [실내] 온도 24℃, 상대습도 50% - 난방: [실외] 온도 2℃, 상대습도 74%, [실내] 온도 22℃, 상대습도 40% 2. 전열면적 84m2, 방정 환기량 0.55l/hr, 에어컨 EER 6.0, 가스보일러 효율 90%, 도시가스가격 22.36원/MJ (25.7.1 기준), 전기료 (25.7.1 기준) 350kWh/월 전기 사용 가구, 서울지역 난방비 평균 773원/m2 기준 (출처: K-apr 데이터) 3. 필터교체 등 유지보수 비용은 별도입니다. * 해당 전기료는 전력량요금 (사용요금)으로 기본요금, 기구환경요금, 연료비조정요금, 부가기세, 전력산업기반금 등은 제외하고 계산한 결과이며, 최종 청구되는 전기요금은 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (가정용 제품인 경우, 누진세는 고려되지 않았다는 내용 추가) * 전기료는 25.7.1 기준 주력용 전력 (저압) 1구간의 전력량요금 (120원/kWh)을 기준으로 계산합니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

방진필터시스템

프리미엄 환기 PLUS 케어 서비스

환기시스템 속 관리, 신경쓰이지죠?

필터 교체와 UV살균 등으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 필터 교체

환기 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 교체합니다.

② 전열 교환 소자 클리닝

내/외부 공기가 서로 온도와 습도를
교환하는 소자에 쌓인먼지를 제거함으로써,
에너지 절감 효과를 유지시켜 드립니다.

③ UV 살균

UV 살균 처리를 통해 제품을 더욱 위생적으로
사용하실 수 있도록 해드립니다.



듀얼 배기로 완성하는
프리미엄 욕실 라이프

욕실 공간 크기에 따라 거실에는 '프리미엄 듀얼'로,
안방에는 '프리미엄' 제품으로 선택할 수 있어요.

1 듀얼배기



바스에어시스템과 배기팬을 연결해 샤워 후 남은 습기와 냄새를 빠르게 제거합니다.

3 클린케어



UV 팬살균

바람을 만들어내는 팬을 UV-LED로 살균해, 눈에 보이지 않는
세균 번식을 억제합니다.

2 워밍 프레시 케어



온풍

겨울에는 따뜻한 온풍으로 욕실을 미리 데워
샤워 전부터 포근한 공간을 만들어줍니다.



송풍

여름에는 4단계의 송풍으로 샤워 후에도
기분 좋은 쾌적함을 선사합니다.



공간케어

욕실의 온도와 습도를 확인하고, 최적으로
조절해 욕실을 늘 쾌적하게 유지합니다.



바디케어

강력하고 집중된 바람으로 샤워 후 물기를
빠르게 말려줍니다.

모델명			MX0120BASR (프리미엄 듀얼)					M-X0120BASR (프리미엄)				
운전모드			듀얼배기	특강	강	중	약	특강	강	중	약	
환기	풍량	CMH	160	120	90	70	50	120	90	70	50	
	소비전력	W	20	13	11	10	9	13	11	10	9	
	소음	dB(A)	53	39	34	29	28	39	34	29	28	
송풍	풍량	CMH	-	120	90	70	60	120	90	70	60	
	소비전력	W	-	18	13	10	9	18	13	10	9	
	소음	dB(A)	-	50	44	41	37	50	44	41	37	
온풍	풍량	CMH	-	120	90	70	60	120	90	70	60	
	소비전력	W	-	1478	1437	1020	1020	1478	1437	1020	1020	
	소음	dB(A)	-	50	44	40	37	50	44	40	37	
공간케어	풍량	CMH	-	자동운전 최소 ~ 최대				-	자동운전 최소 ~ 최대			
	소비전력	W	-					-				
	소음	dB(A)	-	190	150	120	90	190	150	120	90	
바디케어	소비전력	W(온)	-	1480	1465	1430	1380	1480	1465	1430	1380	
	소음	dB(A)	-	50	33	18	10	50	33	18	10	
	소음	dB(A)	-	60	56	50	44	60	56	50	44	
본체 중량			4.9					4.9				
제품 크기			바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H) / 배기팬 : 215(W)×215(D)×162(H)					바스에어시스템 : 393(W)×250(D)×158(H)				
판넬 크기			바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H) / 배기팬 : 290(W)×290(D)×7(H)					바스에어시스템 : 463(W)×315(D)×20(H)				
기능	듀얼배기		●					●				
	온풍/송풍/공간케어/바디케어		●					●				
	UV팬살균		●					●				
	무드등		●					●				
ThinQ			●					●				

[환기] * 시험 일시 : '25.12.18' 시험 기관 : LG전자 자체 평가 * 시험 대상 : M-X0120BASR * 시험 방법 : - 풍량 120CMH, 외부온도 20℃, 외부 습도 40%, 실내 챔버 온도 20.4℃- 습도 90% → 실내 챔버 온도 60% 도달시간 * 시험 결과 : 챔버 RH습도 90% → 60% 도달시간 22분 * 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. [듀얼배기] * 듀얼배기 기능은 '프리미엄 듀얼' 구입시 이용 가능합니다. * 시험 일시 : '25.12.20' 시험 기관 : LG전자 실험 챔버(W*D*H(m) : 2.3*2.7*2.2) * 시험 대상 : M-X0120BASR, M-X0090BAAA * 시험 방법 : - 풍량 160CMH, 외부온도 20.0℃, 외부 습도 40% → 실내 챔버 RH습도 90% → 습도 60% 도달시간 * 시험 결과 : 챔버 RH습도 90% → 60% 도달시간 13분 * 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. [온풍] * 시험 일시 : '25.11.06' 시험 기관 : LG전자 자체 평가 * 시험 대상 : M-X0120BASR * 시험 방법 : - 풍량 90CMH, 히터 on, 외부온도 21.1℃, 외부 습도 42%, 실내 챔버 온도 20.1℃- 30분 운전 후 제품 후측구 하단 0.5M에서 온도 측정 * 시험 결과 : 챔버 온도 20.1℃ → 25.2℃ (도달시간 5분) * 온풍 성능 보증 범위 : 실내온도 10℃ ~ 40℃ * 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다. [송풍] * 샤워 후 피부 표면에는 미세한 수분막이 남아 있으며, 송풍 모드에서 발생하는 공기 흐름은 피부 표면의 수분을 빠르게 증발시키는 데 기여합니다. * 송풍 모드 운전 풍량 : 120/90/80/70 CMH ('25.11.15 LG전자 챔버 시험) [공간케어] * 시험 일시 : '25.12.20' 시험 기관 : LG전자 자체 평가(습도 실험 챔버) * 시험 대상 : M-X0120BASR * 시험 방법 : - 외부 온도 20℃, 외부 습도 40%, 실내 챔버 온도 20.4℃, 실내 챔버 습도 90% → 실내 챔버 습도 60% 도달시간- 120CMH 풍량, 사용한 풍량은 실내 순환 50% 풍량과 배기 50% 풍량이 합쳐진 풍량임. * 시험 결과 : 챔버 RH습도 90% → 60% 도달시간 * 공간케어모드는 실내 온-습도 조건에 따라 자동으로 송풍, 온풍, 배기 기능을 제어하여 환경을 유지하는 운전 모드입니다. 제품의 동작 여부와 유지 성능은 설정된 기준 및 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. [바디케어] * 시험 일시 : '25.12.08' 시험 기관 : LG전자 습도 실험 챔버(W*D*H(m) : 2.3*2.7*2.2(DIR13.6m²)) * 시험 대상 : MX0120BASR * 시험 방법 : - 히터 100%동작, 실내 챔버 온도 20.0℃ - 10분 후 바람 출구에서 1M 주위온도 대비 상승온도 차를 측정 함. * 시험 결과 : 출구 1M에서, 정격풍량 190CMH에서 주위 온도 대비 14.3℃ 높음 * 집중된 온풍은 피부 표면에 남아 있는 수분과의 온도 차에 의해 증발 점열 전달을 촉진하여, 빠른 수분 증발을 유도합니다. * 모델, 운전모드 및 실사용 환경에 따라 결과는 다를 수 있습니다.

바스에어시스템 케어 서비스

쾌적한 욕실 공간을 위해
필터 관리와 클리닝 서비스로 꼼꼼하게 방문 관리 해드립니다.

① 위생 케어 및 내/외부 토탈클리닝

보이지 않는 제품 내부부터 제품 외관까지
꼼꼼하게 클리닝 합니다.

② 필터 교체 및 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
클리닝하고, 주기에 맞춰 필터를
무상으로 교체합니다.

③ 제품 성능점검 및 무상 A/S


A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록
주기적으로 성능 등을 꼼꼼하게 점검합니다.




※ 바스에어시스템 케어서비스 방문주기는 6개월 마다 방문 관리 케어를, 12개월마다 필터 교체가 제공됩니다. ※ 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다.
※ 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. ※ 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. ※ 본실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본실료의 50% 입니다.
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어샵을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인 적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

LG 일체형 시스템보일러

일체형 시스템보일러는 실내/외 유닛이 하나의 모듈로 되어있어 추가적인 냉매공사가 불필요하고, 기존 두번의 압축단계를 한번으로 줄여 높은 에너지효율을 가진 제품입니다



1 기존 시스템 VS 일체형 시스템보일러



2 높은 효율로 운영비 절감 3 단일 사이클 최대 출수온도 65℃ 4 저소음 운전

높은 효율로 운영비 절감 ※ 자사 12kW 타사 16kW 제품 기준 정격 효율(외기 7℃ 출수 45℃ 기준) ※ 자체 시험결과에 사용환경에 따라 다를 수 있음
 단일 사이클 최대 출수온도 65℃ ※ 자체적으로 측정한 결과이며 적용모델, 출수온도 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. ※ 대상모델: 일체형 시스템보일러 12kW - 난방시험 조건: 외기 35℃ 출수 7℃ 기준 - 난방시험 조건: 외기 7℃ 출수 45℃ 기준
 저소음 운전 ※ 측정 및 운전 조건은 KS 규격에 따릅니다. ※ 소음 관련 Data는 설치 환경에 따라서 조금씩 차이날 수 있습니다.


R1 Comp.			R1 Comp.			R1 Comp.		
모델명		SET 실외기(일체형)	HW0900A2A HBW0900A2A	HW1200A2A HBW1200A2A	HW1600A2A HBW1600A2A			
전원		V, Φ, Hz	220, 1, 60	220, 1, 60	220, 1, 60			
능력	냉방 (정격)	kW	9	12	16			
	난방 (정격)	kW	9	12	16			
소비전력	냉방 (정격)	kW	3.46	4.44	6.4			
	난방 (정격)	kW	2.51	3.05	4.3			
효율	냉방 (정격)	W/W	2.6	2.7	2.5			
	난방 (정격)	W/W	3.59	3.93	3.72			
운전전류	냉방 (정격)	A	15.7	20.2	29.1			
	난방 (정격)	A	11.4	13.9	19.6			
	최대 운전전류	A	23	33	35			
위터펌프	모델	-	UPM3K 20~75 CHBL	UPML GEO 20~105 CHBL	UPML GEO 20~105 CHBL			
	유량 가변제어	-	10 ~ 100%	10 ~ 100%	10 ~ 100%			
	소비전력 (최소)	W	6	14	14			
	소비전력 (정격)	W	60	140	140			
압축기	형식	-	R-Scroll Injection	R-Scroll Injection	R-Scroll Injection			
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm	1 242 x 834 x 330	1 242 x 1 380 x 330	1 242 x 1 380 x 330			
제품중량	본체중량	kg	88.4	120	120			
물 배관경	입구 / 출구	mm	25.4 / 25.4	25.4 / 25.4	25.4 / 25.4			
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ²	4.0 x 3C	6.0 x 3C	6.0 x 3C			
*출수온도	난방 (온수)	℃	15 ~ 65	15 ~ 65	15 ~ 65			
	냉방 (냉수)	℃	5 ~ 27	5 ~ 27	5 ~ 27			
누전차단기		A	30	50	50			

※ SET 주문 시 유선 리모컨 (PREMTH101) 포함
 1. 정격데이터는 다음 조건일 때의 수치임 - 정격 냉방: 외기 건구 35℃ / 습구 24℃, 출수 7℃ 기준 - 정격 난방: 외기 건구 7℃ / 습구 6℃, 출수 45℃ 기준
 2. 능력, 소비전력 등은 제품 설치조건 (온도, 사용조건)에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 전원선은 KS C IE C60245 - 4 IE C66 동등이상, H07RN-F 이상의 전선을 사용하시기 바랍니다. 4. 전원선 사양은 기중알거 포설(공사방법) / 주위온도 30℃ / 단일 다심 케이블 조건으로 선정되었습니다. 상기 조건과 상이한 경우, 전기 설비 전문가에게 문의하시고 전원선을 재선정하시기 바랍니다. 5. 시스템보일러 설치 시 1대 당 누전차단기 1개씩 설치하시기 바랍니다. 6. 표기된 사양은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 일부 변경될 수 있습니다. * 출수온도는 유량에 따라 변경될 수 있으며, 설치환경에 따라 65℃에 도달하지 못할 수도 있습니다.

MULTI V - GHP 하이브리드 히트펌프 시스템

국내 최초 LG Multi V-GHP 하이브리드 히트펌프 시스템은 Multi V와 GHP를 단배관으로 설치하여 각각 시스템의 장점을 조합하여 전기 사용량 및 가스 사용량을 최적화하여 냉난방 운영 비용 절감이 가능한 경제적인 시스템입니다.

1 특징



경제성

All Multi V 설치 대비 소비전력 및 계약전력 감소 ▶ 기본요금 절감
가스냉방 설치지원금 지급(민수), 월별 or 시간별 전기/가스 요금을 계산해서 유리한 열원 사용


설치성

Multi V-GHP 를 하나의 배관으로 설치하여 통합 제어

편의성

4개 모드 중 선택 운전 가능 (비용 최적화/자동/GHP우선/ Multi V우선)
안정적인 난방성능, 고장발생시 백업 운전으로 불편 최소화

2 경제적인 운전모드



비용최적화모드

중앙제어를 통해 계절별 or 시간별 전기/가스 요금을 확인하여 저렴한 열원을 가동해 운영비용 절감가능
※ ACP5 설치 필요

자동모드

(여름철) 저렴한 가스 요금 GHP 가동 / (겨울철) 저렴한 전기 요금 EHP 가동
※ 저부하(40%이하)에서는 무조건 EHP 가동 (EHP 부분부하 효율 우수)

Multi V 우선 모드

유지보수 비용이 부담되거나, 실내기의 가동율이 적은 현장에서는 부분부하 효율이 좋은 Multi V를 우선 가동하여 운전비 및 GHP 유지관리 포인트를 최소화 함.

GHP 우선모드

수전 용량이 작아 전력 피크 제어가 필요한 현장에서는 가스 열원을 우선 적용하여 운영비용 절감가능

3 안정적인 연속 난방운전



LG Multi V-GHP 하이브리드 시스템은 GHP의 무제상 연속 난방과 EHP의 분할 제상운전으로 연속 난방 운전이 가능합니다.

멀티 V 제상 운전시, GHP 운전을 통해 연속 난방 가능

혹한 겨울 안정적인 난방 성능 제공
겨울 새벽/저녁기간 사용 건물에 최적화(종교시설, 공장시설)
외기온도 -20도 연속난방 운전
안정적인 난방 필요 건물(병원, 요양원 등)

※ 21년 10월 제번부터 부하보상 제상가능 가능

실외기 조합

하이브리드 히트펌프 시스템 모델명 : PHYBDB000.AKM

조합 가능 모델명	Multi V				GHP	
	용량(HP)	모델명			용량 (HP)	모델명
		2등급(민수) 고효율 한랭지	1등급(조달)프리미엄	1등급(민수)슈프리		
Multi V-GHP 하이브리드 조합	16 HP	RPUW161X9H	RPUW16FX9V	RPUW16GX9E	28 HP	GPUW280C2S
	18 HP	RPUW181X9H	RPUW18FX9V	RPUW18GX9E	30 HP	GPUW300C2S
	20 HP	RPUW201X9H	RPUW20FX9V	RPUW20GX9E	32 HP	GPUW320C2S

※ 총 3x3 용량 자율 조합 가능(*21년 04월 제번부터 1등급 프리미엄 &슈프리 모델 모두 3x3 조합 가능)
※ 한국가스공사 가스냉방설치지원금, 친환경 지원금 설치 가능

Multi V		Multi V i		
용량(HP)	모델명	조합가능 EHP		
16 HP	GPUW161C2S	RPUW082X9E	RPUW102X9E	RPUW122X9E
20 HP	GPUW201C2S	-	RPUW102X9E	RPUW122X9E
25 HP	GPUW251C2S	-	RPUW102X9E	RPUW122X9E

※ GHP 20, 25마력의 경우 EHP 8마력과는 조합 불가



I 독자기술을 확보한 국내유일의 국산 GHP

1 국내 유일 고효율에너지기자재 배기가스 배출량 기준 만족

삼원촉매장치를 적용해 유해가스 배출을 최소화하였으며, '22년 개정된 고효율기자재인증 기준을 만족해 한국가스공사 가스냉방장려금 수령이 가능한 제품입니다.

2 유일한 국산 브랜드, 인정받은 기술력

4면 열교환기, 엔진 최적화로 단일용량 최대 32HP 달성 스마트 냉매 & 오일 컨트롤 기술로 냉난방 효율 향상 난방 (한랭지) 성능 강화
무제상 운전 : 과냉각 회로기술 적용으로 장배관 설치성 구현

3 차별화된 유지관리 인프라

- 국산 제품이라 유지 관리비 저렴 (부품 조달 빠름)
- 하이엠플루텍을 통한 전국 서비스망 확충
- 전국 One Stop 서비스 네트워크 운영

4 국내 유일 풀 라인업 구축

LG GHP SUPER III는 대용량 32 HP 까지 갖춤으로써 광범위한 라인업을 구축하여 다양한 환경에 설치가 가능합니다.

라인업 비교

라인업 비교

단독형 (GHP SUPER III)



조합형 (GHP SUPER III)



용량 (HP)	16	20	25	28	30	32	36	40	45	50	56	60	64
LG GHP SUPER III	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
타사 1	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
타사 2	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 한국 에너지공단 고효율 인증제도 등록기준 (20년 4월)

GHP SUPER III PLUS (단독형)

모델명			GPUW161C2S	GPUW201C2S	GPUW251C2S
Set 조합 Unit			GPUW161C2S	GPUW201C2S	GPUW251C2S
상당마력		HP	16 HP	20 HP	25 HP
능력	냉방 (정격)	kW	45.0	56.0	71.0
	난방 (정격)	kW	50.0	63.0	80.0
소비전력		kW	1.70 / 1.19	1.70 / 1.19	1.70 / 1.19
연료소비량	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	26.2 / 26.6	32.8 / 33.0	41.9 / 43.4
엔진	윤활유 봉입량	L	30	30	30
	회전속도	rev/min	800 ~ 2300	800 ~ 2300	800 ~ 2300
엔진냉각수	냉각수 봉입량	L	21	21	21
	동결온도	°C	-35	-35	-35
배관경	냉매 가스관	mm	Ø 28.58	Ø 28.58	Ø 31.8
	냉매 액관	mm	Ø 15.88	Ø 15.88	Ø 15.88
	연료 가스 배관	inch	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)
	배기 가스관	mm	Ø 145	Ø 145	Ø 145
배기	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)
	풍량	m³/min	190 x 2	190 x 2	190 x 2
제품치수		본체치수 (W x H x D)	mm x EA	1800 x 2180 x 960	1800 x 2180 x 960
제품중량		본체중량	kg	725	725
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	14.0	14.0	14.0
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm² x cores	4.0 x 3	4.0 x 3	4.0 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30	30	30
법정냉동톤		톤	5.83	6.84	9.22
최대 연결 가능 실내기수		EA	29	36	46

GHP SUPER⁴ PLUS (단독형)

모델명			GPUW280C2S	GPUW300C2S	GPUW320C2S
Set 조합 Unit			GPUW280C2S	GPUW300C2S	GPUW320C2S
상당마력		HP	28 HP	30 HP	32 HP
능력	냉방 (정격)	kW	82.0	85.0	90.0
	난방 (정격)	kW	90.0	95.0	100.0
소비전력	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	2.1 / 1.2	2.1 / 1.2	2.1 / 1.2
	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
연료소비량	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	53.9 / 54.0	56.8 / 57.3	60.0 / 61.0
	운할유 봉입량	L	38	38	38
엔진	회전속도	rev/min	900 ~ 2000	900 ~ 2000	900 ~ 2000
	냉각수 봉입량	L	26	26	26
엔진냉각수	동결온도	°C	-35	-35	-35
	냉매 가스관	mm	Ø 34.9	Ø 34.9	Ø 34.9
배관경	냉매 액관	mm	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05
	연료 가스 배관	inch	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)	R 3/4 (수나사)
배기	가스관	mm	Ø 145		
	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)	Ø 31.2 (Hose)
송풍기	풍량	m ³ /min	215 x 2	215 x 2	215 x 2
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm x EA	1800 x 2180 x 960	1800 x 2180 x 960	1800 x 2180 x 960
제품중량	본체중량	kg	915	915	915
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	18.0	18.0	18.0
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ² x cores	4.0 x 3	4.0 x 3	4.0 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm ² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30	30	30
법정냉동톤		톤	9.35	9.50	9.65
최대 연결 가능 실내기수		EA	53	55	58

GHP SUPER⁴ PLUS (조합형)

모델명			GP-W321C2S	GP-W361C2S	GP-W401C2S	GP-W451C2S
Set 조합 Unit			GPUW161C2S GPUW161C2S	GPUW201C2S GPUW161C2S	GPUW201C2S GPUW201C2S	GPUW251C2S GPUW201C2S
상당마력		HP	32 HP	36 HP	40 HP	45 HP
전원		상, 선식, V, Hz	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60
능력	냉방 (정격)	kW	90.0	101.0	112.0	127.0
	난방 (정격)	kW	100.0	113.0	126.0	143.0
소비전력	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	3.40 / 2.38	3.40 / 2.38	3.40 / 2.38	3.40 / 2.38
	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
연료소비량	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	52.4 / 53.2	59.0 / 59.6	65.6 / 66.0	74.7 / 76.4
	운할유 봉입량	L	30 x 2	30 x 2	30 x 2	30 x 2
엔진	회전속도	rev/min	800 ~ 2300	800 ~ 2300	800 ~ 2300	800 ~ 2300
	냉각수 봉입량	L	21 x 2	21 x 2	21 x 2	21 x 2
엔진 냉각수	동결온도	°C	-35	-35	-35	-35
	냉매 가스관	mm	Ø 34.9	Ø 34.9	Ø 41.3	Ø 41.3
배관경	냉매 액관	mm	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05
	연료 가스 배관	inch	R3/4 (수나사) x 2	R3/4 (수나사) x 2	R3/4 (수나사) x 2	R3/4 (수나사) x 2
배기	가스관	mm	Ø 145	Ø 145	Ø 145	Ø 145
	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2
송풍기	풍량	m ³ /min	(190 x 2) x 2	(190 x 2) x 2	(190 x 2) x 2	(190 x 2) x 2
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm x EA	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2
제품중량	본체중량	kg	725 x 2	725 x 2	725 x 2	725 x 2
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	14.0 x 2	14.0 x 2	14.0 x 2	14.0 x 2
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ² x cores	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm ² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1
법정냉동톤		톤	11.66	12.67	13.68	16.06
최대 연결 가능 실내기수		EA	58	64	64	64

모델명			GP-W501C2S	GP-W560C2S	GP-W600C2S	GP-W640C2S
Set 조합 Unit			GPUW251C2S GPUW251C2S	GPUW280C2S GPUW280C2S	GPUW300C2S GPUW300C2S	GPUW320C2S GPUW320C2S
상당마력		HP	50 HP	56 HP	60 HP	64 HP
전원		상, 선식, V, Hz	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60	1 / 2 / 220 / 60
능력	냉방 (정격)	kW	142.0	164.0	170.0	180.0
	난방 (정격)	kW	160.0	180.0	190.0	200.0
소비전력	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	3.40 / 2.38	4.2 / 2.4	4.2 / 2.4	4.2 / 2.4
	가스 종류	-	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG	LNG, LPG
연료소비량	냉방 (정격) / 난방 (정격)	kW	83.8 / 86.8	107.8 / 108.0	113.6 / 114.6	120.0 / 122.0
	운할유 봉입량	L	30 x 2	38 x 2	38 x 2	38 x 2
엔진	회전속도	rev/min	800 ~ 2300	900 ~ 2000	900 ~ 2000	900 ~ 2000
	냉각수 봉입량	L	21 x 2	26 x 2	26 x 2	26 x 2
엔진 냉각수	동결온도	°C	-35	-35	-35	-35
	냉매 가스관	mm	Ø 41.3	Ø 41.3	Ø 41.3	Ø 44.5
배관경	냉매 액관	mm	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 19.05	Ø 22.2
	연료 가스 배관	inch	R3/4 (수나사) x 2	R 3/4 (수나사) x 2	R 3/4 (수나사) x 2	R 3/4 (수나사) x 2
배기	가스관	mm	Ø 145	Ø 145	Ø 145	Ø 145
	배기 드레인 배관	mm	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2	Ø 31.2 (Hose) x 2
송풍기	풍량	m ³ /min	(190 x 2) x 2	(215 x 2) x 2	(215 x 2) x 2	(215 x 2) x 2
제품치수	본체치수 (W x H x D)	mm x EA	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2	(1800 x 2180 x 960) x 2
제품중량	본체중량	kg	725 x 2	915 x 2	915 x 2	915 x 2
냉매	냉매명	-	R410A	R410A	R410A	R410A
	충진량 (제품봉입량)	kg	14.0 x 2	18.0 x 2	18.0 x 2	18.0 x 2
연결전선	전원선 (H07RN-F)	mm ² x cores	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3	(4.0 x 3) x 2 or 10 x 3
	통신선 (VCTF-SB)	mm ² x cores	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C	0.75 ~ 1.5 x 2C
누전차단기		A	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1	30 x 2 or 60 x 1
법정냉동톤		톤	18.44	18.70	19.00	19.30
최대 연결 가능 실내기수		EA	64	64	64	64

TURBO CHILLER 터보 냉동기



2단 압축기, 이코노마이저 및 과냉각 사이클을 적용하여 세계 최고 수준의 에너지 효율을 달성하였습니다.

※10.2 인치

1 특징점

- 하나의 압축기로 대용량 구현 : 2단 터보
- 단일압축기로 최대 3000RT까지 가능
- 냉매 : 오존을 보호하는 R-134a 냉매
- 밀폐형 압축기 : 누설 및 기계적 손실 최소화
- 고효율 : 2단 사이클 적용, 전열관의 성능강화

2 안정성

- 부분부하시 안정적 운전 : 압축기 및 사이클 최적설계로 안정적 부분 부하 운전
- 저부하시 안정적 운전 보장 및 서지 방지 : 가변형 디퓨저 적용

3 신뢰성

- 정전시 신뢰성 보장 - 오일 레저버 적용
- 국내 최초 AHRI 인증 취득
- 국내 최대 용량의 AHRI 인증 시험 설비 60~3000usRT, 380V~13.8kV

4 편의성

- 운전 상태 확인, 조작 및 유지관리 용이 - 고화질 259 mm Color touch 디스플레이
- 다양한 통신 커뮤니케이션 지원 (Modbus, BACnet 등)

TURBO CHILLER 터보 히트펌프




터보 히트펌프는 미활용 열원이나 폐열원, 전기 에너지를 사용하여 에너지 절감이 가능한 경제성이 매우 높은 장치입니다.

난방열을 공급하기 위하여 70~80%의 에너지를 미활용 열원이나 폐열원을 사용하며, 전기에너지는 20~30%만 사용합니다. 폐열원의 온도가 높고 다량일수록 투자 경제성이 매우 높습니다 * 자사 실험 결과로 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

터보 히트펌프는 적은 양의 에너지로 열 역학적 사이클을 구동해 낮은 온도의 열에너지를 높은 온도의 열에너지로 'Pumping'하는 장치입니다. (최고 80℃ 온수 생산 가능)

- 다양한 현장에 적용하여 온수 생산
- R-134a 냉매 적용한 냉/난방 시스템
- 국내 최대 단일 히트펌프 제작 : 최대 4000usRT급
- 국내 기술력으로 고가의 외산 장비 대체 효과

ABSORPTION CHILLER 흡수식 냉동기 / 냉온수기



인버터 펌프, 소구경 전열관, 고효율 용접식 판형열교환기 적용 등 LG만의 고효율 기술을 적용하여 기존 제품대비 효율이 13% 개선, 운전비용 11% 절감되는 제품으로 COP 1.36/ IPLV 1.46을 달성하였습니다.

1 에너지 효율/경제성

- 부분부하 시 에너지 절감
- 고효율 기재 인증 취득

2 신뢰성

- 장비 수명 극대화
- 기밀 및 진공 신뢰성 확보
- 고장 발생률 최소화

3 안정성

- 안정적인 냉수 출구 온도 유지
- 흡수액의 결정 발생 예방
- 시스템 안정성 극대화
- 정전 후 복전 시 재가동 운전
- CO2 배출량 감소를 통한 지구 온난화 방지

4 편의성

- 설치 편의성 우수
- 운전상태 파악 및 제어와 유지관리 용이
- 에너지 절감 솔루션 및 지능형 빌딩
- 관리시스템 구현

SCREW CHILLER 수랭식 스크류 냉동기



신뢰성이 확보된 고성능 스크류 압축기로 중대형 빌딩, 상업시설 및 산업시설 등 대공간에 적용하여 에너지 절감을 실현하고 오존층을 보호하는 냉매 R-134a를 적용하는 고효율 제품입니다.

1 에너지 효율/경제성

- 국내 최고 COP 5.2 달성

2 신뢰성

- 고장 발생률 최소화
- 제품 성능 신뢰성 확보
- AHRI 인증 취득

3 편의성

- 대형 칼라 7" 화면으로 다양한 운전 정보 제공
- 편리한 운전상태 파악, 제어 & 유지관리 용이
- 에너지 절감 솔루션 및 지능형 빌딩 관리
- 시스템 구현 가능

※ AHRI 인증 TEST 설비에 대한 인증과 MSP(Model Selection PGM) 인증으로 표준 외 비표준 사양에서도 정바성능을 보증합니다.

1) 인증일시: 2010년 최초 인증 2) 인증대상: Test 및 MSP에서 선정 가능한 자사 제품 전모델 3) 인증기관: AHR 4) 인증내용: 자사 TEST설비에 대한 신뢰성 확보 및 자사 MSP에서 선정 가능한 자사 제품에 대한 신뢰성 확보 5) 인증조건: AHRI Standards를 만족하는 TEST설비 및 자사 MSP에서 선정 가능한 모든 조건 6) 인증유효기간: Test 설비는 2년마다 갱신하고 있으며, MSP 선정가능한 자사 제품에 대한 인증은 1년마다 갱신하고 있습니다.

휘센 AI로 완성된 저마다의 쾌적함



에어컨 부문
국가 고객 만족도
19년 연속 1위 (2006년~2024년)



에어컨 부문
2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



Korea
Consumer
Awards

AI 스마트에어컨 부문
2024년
한국의 소비자 대상 수상



에어컨 부문
한국 산업 브랜드 파워(K-BPI)
20년 연속 1위(2005년~2024년)

1 쾌적함을 위한 똑똑한 바람 'AI AIR'



A바람

레이더센서로 나의 위치와 공간을 감지하여
실내 온도가 높을 때는 강력한 바람을,
시원해지면 나와 실내 환경에 맞춘 간접 바람을 제공합니다.



소프트바람

더 미세하고, 더 균일하고, 더 조용한 바람이
직접 닿지 않고 공간은 쾌적하게 만들어 줍니다.




음성으로 간단하게 제어하고
외출할 때는 절전모드로 작동하니까 에너지 절약까지
AOD 기능으로 스케줄을 확인하고, 온도 정보 등
사계절 활용 가능합니다.

3 시청정



에어컨 속 바람이
지나는 길을 따라
정교하고 깨끗하게
편리하게
관리해드립니다.



극세필터
 하균 처리된 극세필터가
 생활먼지, 애원동물 털은 물론
 세균의 번식을 억제하여 필터의
 위생적인 환경을 조성합니다.




시건조
 에어컨 사용 후, 습도를 센싱하
 송풍으로 열교환기의 습기제거
 도와줍니다.



알라지케어 공기청정
초미세먼지 제거와 알라지 유발
물질 저감 능력 인공을 더해
에어컨 속으로 들어가는 공기를
더욱 세심하게 관리합니다.



UV-LED 팬 살균
시원한 바람을 만들어 내는 팬을
UV-LED로 살균합니다.



클린케이스
수분이 많은 공간인 열교환기 뒷면에 항균 처리 클린케이스를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.



클린도출구
바람이 나오는 토출구에 항균 처리된 클린 도출구를 적용하여 위생적인 사용 환경을 조성합니다.



내부 청정상태를
확인하고 싶다면,
외관을 분리해
4개의 팬을
직접 볼 수 있습니다.

[illegible]

LG 휘센 오브제컬렉션 타워I

| 타워 I 9시리즈 NEW

오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1

FQ18FN9BA2
 58.5㎡ + 18.7㎡
FQ18FN9BA1
 58.5㎡

· 매립배관 모델 : FQ18FN9BA2M
 FQ18FN9BA1M

| 타워 I 7시리즈 NEW

오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1

FQ18FN7BA2
 58.5㎡ + 18.7㎡
FQ18FN7BA1
 58.5㎡

· 매립배관 모델 : FQ18FN7BA2M
 FQ18FN7BA1M

| 타워 I 5시리즈 NEW

오브제컬렉션 듀얼쿨
SQ06FS3EAJ

2in1

FQ18FN5BA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡
FQ18FN5BA1 _ 58.5㎡

· 매립배관 모델 : FQ18FN5BA2M
 FQ18FN5BA1M

모델명	FQ18FN9BA1	FQ18FN7BA1	FQ18FN5BA1
냉방면적 (㎡)	58.5	58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W	7200/1700	7200/1700	7200/1700
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295	380×1915×295	380×1915×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급
냉매	R32	R32	R32
디자인	카빙배이지 LCD	카빙배이지 LCD	카빙배이지 LCD
레이더센서	●	●	●
AI바람	●	●	●
냉방	●	●	●
제습	●	●	●
절전	●	●	●
위생/청정	●	●	●
스마트/편의	●	●	●

LG 휘센 뷰



1 클린뷰 | 에어컨 속 바람이 지나가는 길을 따라 청소해주고 심플한 오픈 구조(클린뷰)로 편리하게 내부 관리가 가능합니다.



3 AI바람 | 공간을 파악해 더울 땐 시원하게, 시원할 땐 쾌적하게 나에게 딱 맞는 바람을 보내드립니다.



2 뷰케이스 | 내가 원할 때 언제든지 쉽게 에어컨을 직접 열어 내부 팬 청소가 가능합니다.



4 슬림핏 디자인 | 공간을 살리는 슬림핏으로 거실을 깔끔하고 모던하게 완성

※ 제품 이미지 및 특징점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙 등은 제품 개량을 위해서 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
 ※ 뷰케이스 : 뷰케이스는 LG전자의 에어컨 본체 외 별도 판매 제품이며, LG.COM과 LG전자 서비스센터에서 구매하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 소모품은 연출용으로 뷰케이스와 세트 상품이 아니며, LG전자의 판매 제품이 아닙니다.
 * 뷰케이스 상단 라이트는 ThinQ 및 리모컨으로 ON/OFF하실 수 있습니다. * 뷰케이스 내부 크기는 커버 장착 기준 227.7x536.7x94.2(WxHxD, mm)입니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
 ※ 클린뷰 : 패널 오픈 전에 안전을 위해 반드시 전원 플러그를 제거해 주세요. * 분해 및 조립 시 반드시 장갑을 착용해 주시고 나사 분실에 유의해 주세요. 특히 날카로운 부분(Fan 날개 등)에 상해를 입지 않도록 주의해 주세요.
 * 팬 및 그릴 부분을 잡거나 앞으로 밀려가지 마세요. 파손과 이상 소음의 원인이 될 수 있습니다. * 제품 안으로 물을 뿌리지 마세요. 감전의 위험이 있으며 제품이 고장 날 수 있습니다. * 부드러운 물수건이나 멀티슈로 Fan과 주위 부분을 청소해 주시고 열교환기는 열교환기 세척 기능을 이용하여 청소해 주세요.
 * UV-LED는 청소가 필요하지 않은 부품으로 자외선 위험 라벨이 부착된 부품이나 UV-LED를 별도 청소하지 마세요. 분해 방법 관련 사용자 매뉴얼을 먼저 읽어 주세요.

LG 휘센 뷰

| 뷰 I 프로 6시리즈 NEW



SQ06FA1WAJ

FQ18FV6EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18FV6EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EK2M / FQ18FV6EK1M

| 뷰 I 프로 4시리즈 NEW



SQ06FA1WAJ

FQ18FV4EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18FV4EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV4EK2M / FQ18FV4EK1M

| 뷰 I 3시리즈 NEW



SQ06FA1WAJ

FQ18FV3EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18FV3EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV3EK2M / FQ18FV3EK1M

모델명		FQ18FV6EA1	FQ18FV4EA1
냉방면적 (㎡)		58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1600	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1840×295	350×1840×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급	2등급
냉매		R32	R32
디자인	색상	에센스화이트	에센스화이트
	디스플레이	LCD	LCD
레이더센서	무드 라이팅	●	●
	외출절전	●	-
A바람	AI홈모니터링	●	-
	레이더센서 공간인식	●	-
냉방	공간 분석 AI/직접입력	●	-
	소프트바람/맞춤온도 모드	●	●
제습	한쪽 바람/집중 냉방	●	●
	와이드케어 냉방/아이스 쿨파워	●	●
절전	강력 제습	●	●
	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●
위생/청정	필터 클린봇	●	●
	극세필터	●	●
스마트/편의	알라지케어 공기청정	●	●
	클린케이스	●	●
	AI열교환기세척/AI건조	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●
	클린 토출구	●	●
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●	●
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●
	공기청정 디스플레이	●	●
	집진이오나이지	●	●
	AI 음성인식	●	●
	음성안내	●	●
	AOD 스마트스캐줄/대기화면	●	●
	펫케어/통속면/굿슬립 모드	●	●
	0.5도 미세조절	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
	리모컨	●	●
	블루투스/스탠다드	●	●

모델명		FQ18FV3EA1
냉방면적 (㎡)		58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1840×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		2등급
냉매		R32
디자인	색상/서클	에센스화이트/디지털 서클
	디스플레이	LED
레이더센서	무드 라이팅	●
	외출절전	●
A바람	공간 분석 AI/직접입력	●
	소프트바람	●
냉방	한쪽 바람	●
	집중 냉방	●
제습	와이드케어 냉방	●
	아이스 쿨파워	●
절전	강력 제습	●
	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●
위생/청정	필터 클린봇	●
	극세필터	●
스마트/편의	알라지케어 공기청정	●
	클린케이스	●
	AI열교환기세척/AI건조	●
	UV-LED 팬살균	●
	클린 토출구	●
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●
	공기청정 디스플레이	●
	집진이오나이지	●
	펫케어/통속면/굿슬립 모드	●
	화상온도 미세조절(0.5℃)	●
	AOD 대기화면	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●
	리모컨	●
	일반	●

| 뷰 II 2시리즈 NEW



SQ06FA1WAJ

FQ18FU2EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18FU2EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FV6EK2M / FQ18FV6EK1M

| 뷰 II 1시리즈 NEW



SQ06FA1WAJ

FQ18FU1EA2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18FU1EA1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18FU1EK2M / FQ18FU1EK1M

| 오브제컬렉션 위너



SQ06BDABWBJ

FQ18HDWHN2 _ 58.5㎡ + 18.7㎡

FQ18HDWHR1 _ 58.5㎡

• 매립배관 모델 : FQ18HDWHR1M / FQ18HDWHN2M

모델명		FQ18FU2EA1	FQ18FU1EA1
냉방면적 (㎡)		58.5	58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1600	7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1840×295	350×1840×295
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×650×330/975×650×390	870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		3등급	3등급
냉매		R32	R32
디자인	색상/서클	에센스화이트/디지털 서클	에센스화이트/디지털 서클
	디스플레이	LED	LED
레이더센서	무드 라이팅	●	●
	외출절전	●	-
A바람	공간 분석 AI/직접입력	●	-
	소프트바람	●	-
냉방	한쪽 바람	●	-
	집중 냉방	●	-
제습	와이드케어 냉방	●	-
	아이스 쿨파워	●	-
절전	강력 제습	●	●
	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●	●
위생/청정	필터 클린봇	●	●
	극세필터	●	●
	알라지케어 공기청정	●	●
	클린케이스	●	●
	AI열교환기세척/AI건조	●	●
	UV-LED 팬살균	●	●
	클린 토출구	●	●
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●	●
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●	●
	공기청정 디스플레이	●	●
	집진이오나이지	●	●
	펫케어/통속면/굿슬립 모드	●	●
	화상온도 미세조절(0.5℃)	●	●
	AOD 대기화면	●	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●	●
	리모컨	●	●
	일반	●	●

모델명		FQ18HDWHR1
냉방면적 (㎡)		58.5
냉방능력 (정격/최소)W		7200/1600
실내기 크기 (폭×높이×깊이)mm		350×1820×300
실외기 크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm		870×650×330/975×650×390
에너지소비효율등급		3등급
냉매		R32
디자인	색상/토출구	크림화이트/매직 그레이
	디스플레이	LED(그레이)
레이더센서	무드 라이팅	●
	외출절전	●
A바람	공간 분석 AI/직접입력	●
	소프트바람	●
냉방	한쪽 바람	●
	집중 냉방	●
제습	와이드케어 냉방	●
	아이스 쿨파워	●
절전	강력 제습	●
	절전 2단계(APP) 절전/파워절전	●
위생/청정	필터 클린봇	●
	극세필터	●
	알라지케어 공기청정	●
	클린케이스	●
	AI열교환기세척/AI건조	●
	UV-LED 팬살균	●
	클린 토출구	●
	올클리닝(APP)/셀프 청정관리	●
	AI 공기청정(PM1.0 센서)	●
	공기청정 (BAF/CAC인증)	●
	공기청정 디스플레이	●
	집진이오나이지	●
	펫케어/통속면/굿슬립 모드	●
	화상온도 미세조절(0.5℃)	●
	AOD 대기화면	●
	ThinQ/스마트 진단/UP 가전	●
	리모컨	●
	일반	●

* AI공간 분석 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고하십시오. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하십시오. (Android OS 9 이상, ios 15.0 이상) * AI공간분석/공간직접 설정 기능 사용 전 ThinQ를 통한 공간 시간활형 또는 에어컨 및 사용자 위치 설정이 필요합니다. * 스마트폰의 카메라로 에어컨 주변환경을 촬영하면 AI가 주 생활공간을 분석하여 쾌적한 환경을 유지해 줍니다. * 자세한 사용 방법은 ThinQ 앱 내의 나만의 스마트케어 설정 화면을 참고해 주십시오. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 사계절에어컨

1 확실한 온풍

추운 날에는 파워 온풍으로 따뜻하게,
환절기에는 5단계 일반 온풍으로 훈훈하게

2 쾌적한 냉방

간접냉방, 집중냉방으로 나에게 맞춰 시원하게

3 보송한 제습


습도 높은 날에도 대용량 제습으로
공간을 보송하게

오브제컬렉션 사계절 타워(히트)




모델명	FW20HDNBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	65.9/43.3
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(8100/1900)/(8100/2800)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2390/360)/(2020/560)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이 스마트케어 상황학습/패턴학습
냉방	4X 집중 냉방/와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	쾌적절전/절전냉방 인공지능 듀얼인버터
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리 필터 클린봇/UV LED 팬살균
위생	AI건조+/열교환기 세척 클린케이스
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 인공지능 공기청정(PM1.0센서)
스마트/편의	집진 이오나이너 필터 극세필터+ 공기청정 필터
스마트/편의	음성안내/스마트 가이드 패케터/ThinQ/스마트 진단 희망온도 미세조절(0.5℃) UP 가전 리모컨

오브제컬렉션 사계절 타워 II(스페셜)



모델명	FW19SETBA2
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	62.6/41.2
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7700/2150)/(7700/2700)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2230/280)/(2300/530)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	380×1915×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	-
냉매	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이 스마트케어 상황학습/패턴학습
냉방	한쪽 바람 와이드 케어 냉방/공간 분리 냉방
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	쾌적절전 인공지능 듀얼인버터/소비 전력량 표시
청정관리	자동청정관리/셀프청정관리 UV LED 팬살균/AI건조+/열교환기 세척
위생	클린케이스
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 인공지능 공기청정(PM1.0센서)
스마트/편의	집진 이오나이너 필터 극세필터+ 공기청정 필터
스마트/편의	음성안내/스마트 가이드 패케터/ThinQ/스마트 진단 희망온도 미세조절(0.5℃) UP 가전 리모컨

오브제컬렉션 사계절 뷰 I 3시리즈



모델명	FW18EV3EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	58.5/38.5
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(7200/2150)/(7200/2650)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2080/300)/(2170/520)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1840×295
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 3등급/난방 5등급
냉매	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이 AI 스마트케어 AI 공간분석
냉방	한쪽 바람/3X 집중 냉방 와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선) 절전 플레너/인공지능 듀얼인버터
위생	극세필터
청정	AI건조 열교환기 세척
관리	UV-LED 팬살균
클린부	클린부
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적)
스마트/편의	패케터 희망온도 미세조절(0.5℃) AOD: 실내온도 실외공기질 현재시간 ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨

사계절 휘센 쿨 NEW



모델명	FW16FC1EA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	52.8/34.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(6500/2080)/(6500/2580)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(1850/290)/(1900/610)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1795×266
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 3등급/난방 5등급
냉매	R32
디자인	색상/서클 무드 라이팅/디스플레이 AI 스마트케어 AI 공간분석
냉방	한쪽 바람/2X 집중 냉방 와이드 케어 냉방/아이스 쿨파워
온풍	파워온풍
제습	강력 제습
절전	절전 2단계(쾌적우선/절전우선) 절전 플레너/인공지능 듀얼인버터
위생	극세필터
청정	AI건조 열교환기 세척
관리	UV-LED 팬살균
클린부	클린부
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적)
스마트/편의	패케터 희망온도 미세조절(0.5℃) AOD: 실내온도 실외공기질 현재시간 ThinQ/스마트 진단/UP 가전 리모컨

사계절 위너



모델명	FW16HDWWA1
냉방면적(㎡)/난방면적(㎡)	52.8/41.7
냉방능력/난방능력 (정격/최소)W	(6500/1800)/(7800/3100)
냉방소비전력/난방소비전력(정격/최소)W	(2200/360)/(2550/600)
실내기크기 (폭×높이×깊이)mm	350×1820×300
실외기크기/커버사이즈 (폭×높이×깊이)mm	870×800×320/969×800×380
에너지소비효율등급	냉방 4등급/난방 5등급
냉매	R410a
디자인	색상/서클 디스플레이 스마트케어 상황학습/패턴학습
냉방	파워스 아이스 쿨파워
온풍	파워온풍
제습	제습
절전	절전냉방 인공지능 듀얼인버터
청정관리	자동청정관리 UV LED 팬살균
위생	AI건조+ 열교환기 세척
청정	공기청정 CAC 인증(청정면적) 필터 극세필터+
스마트/편의	음성안내/스마트 가이드 패케터/ThinQ/스마트 진단 희망온도 미세조절(0.5℃) UP 가전 리모컨


※ LG 휘센 오브제컬렉션 사계절에어컨 활용Tip 급변하는 날씨에 맞춰 일년 내내 사용할 수 있어요

1.감기 걸리기 쉬운 환절기, 아이들 목욕시킬 때도 따뜻하게 사용하세요. 2. 추운 겨울 아침에 일어나기 전, 예약 온풍으로 출근도, 등교도 따뜻하게 준비하세요. 3. 퇴근시간, 집에 들어가기 전 미리 예약하여 집에 오자마자 따뜻함을 느껴보세요.

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 한겨울 안심 사용 : '시험 일시 : 2023.08 '시험 기간 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 '시험모델 : FW19SETBAN(스탠드)'시험조건 : 실내 DB(20±0.5)℃, WB(15.0±0.3)℃ / 실외 DB(-10±0.5)℃, WB(5.0±0.3)℃, 무가습 조건 '시험 방법 : KS 9308 난방 능력 측정 방법'에 따라 정격능력 7700W 대비 난방 성능 확인 '시험 결과 : 실외 -10℃에서 정격 능력 대비 90% 난방성능 확인 '실외기 주변 기온이 낮을수록 난방 기능은 저하 될수 있음 *10℃이하의 기온에서는 난방 기능이 제한될 수 있음 -자사 시험 결과로 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 맞춤 온풍 : *실용시험시2023.07 '시험 기간 : 자사 에어컨 주·제·환·습 시험실, 56.6㎡(면적) / 135.8㎡(부피) '시험 모델 : FW19SETBAN(스탠드) * 시험 조건 : LG167-F0-6042(사내 실사용 시험 규격) 실내 DB(12 ± 0.3)℃, RH(50 ± 0.5) % / 실외 DB(7 ± 0.3)℃, RH(87 ± 5) % * 시험 방법 : 스탠드 강제온풍 / 난방 강풍(5단계) 운전을 실시하고 초기 실내 평균 온도로 부터 일정온도에 도달하는데 걸리는 시간을 측정 비교 '시험 결과 : 강풍 대비 강제온풍 실내 23℃ 도달 속도 최대 26% 빠름 ※ 제습 : '시험 일시 : 2023.05 '시험 기간 : 자사 에어컨 항온항습 시험실 '시험 모델 : FW19SETBAS / FW19SETBAN(스탠드), SW06BEACAJ(벽걸이) '시험 조건 : KS-C-9317(제습능력 시험평가 기준) 실내DB(27±0.5)℃, WB(21±0.3)℃ / 실외DB(35±0.5)℃, WB(24±0.3)℃ '시험 방법 : KS 규격 제습능력 시험평가 기준의 시험조건에서 스탠드 / 벽걸이 냉방 운전시 실내측 제습량을 측정후 1일 평균 제습량을 계산 '시험 결과 : '일평균 제습량 115.6L(스탠드) / 37.8L(조화벽걸이) ※ 시원한 청정 : '공기청정은 온풍기능, 냉방기능과 함께 사용 가능하여 단독으로도 사용 가능 'CAC인증 공기청정 - 인증기관 : 한국공기청정협회, 인증 내용 : 공기청정 에어컨(다세대·단독용)인증(CAC마크), 인증 조건 : KACA-CAC-2011-03 공기청정 에어컨(다세대, 인증 유효 기간 : 23. 2 ~ 26. 2인정대상 : FQ18D0THA ※ 한쪽바람 기능은 해당 기능이 적용된 사계절 모델에 한함. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ 냉방면적 22.8㎡, 24.4㎡는 7평형 / 냉방면적 29.3㎡는 9평형 / 냉방면적 38.2㎡는 11평형 / 냉방면적 42.3㎡는 13평형 / 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 냉방면적 56.9㎡는 17평형입니다. ※ 기본설치하는 판매처에 포함되어 있으며, 추가배관, 열교환기, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다. ※ 가전용 이기 겸용 온도 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용(영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) ※ 스탠드 에어컨 실외기 전면 연결시 에어컨 전용 콘센트를 사용해야 하며, 멀티탭을 사용할 경우 에어컨 전용으로 고용량 멀티탭(4kW, 20A, 전선 2.5sq 이상) 사용이 필요합니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 휘센 벽걸이에어컨

배이직




모델명	SQ06EZ1WBS	SQ09EJ1WAS	SQ09EK1WES	SQ11EK1WES	SQ13EK1WAS	SQ16EK1WAS
냉방면적(㎡)	18.7	29.3	29.3	34.1	42.3	52.8
냉방능력(정격/최소)W	2,300/500	3600/984	3600/1150	4200/1280	5200/1320	6500/1950
냉방소비전력(정격/최소)W	785/200	1150/150	870/156	1000/174	1420/174	2050/316
제품크기(폭×높이×깊이)mm	788×275×192	837×308×189	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	712×459×276	717×495×230	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×650×330
실외기 커넥터 사이즈 (폭×높이×길이)mm	760×481×315	786×517×282	975×672×416	975×672×416	975×672×416	975×672×416
에너지소비효율등급	5등급	3등급	1등급	1등급	2등급	3등급
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어	●	●	●	●	●
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●
	바람세기	●(8단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(3단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	-	-	-	-	-
공기 청정	간접 바람	-	●	●	-	-
	CAC 인종	-	-	-	-	-
	극세 필터+	-	-	-	-	-
	극세 필터	●	-	●	●	●
	플라스 필터	-	-	-	-	-
위생	집진기/오나이지	-	-	-	-	-
	청정면적	-	-	-	-	-
	PM1.0센서	-	-	-	-	-
	공기청정기/세면기 디스플레이 자동건조	-	-	-	-	-
	AI건조	●(자동건조)	●	●	●	●
절전	UV LED 팬살균	-	-	-	-	-
	열교환기 세척	-	●	●	●	●
	인공지능 듀얼인버터/절전냉방	-/●	●	●	●	●
	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●
	열대야 절전취침	●	●	●	●	●
편의 기능	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●
	음소거(실외기부착 On/Off)	-	●	●	●	●
	스마트진단	-	●	●	●	●
	ThinQ Wi-Fi	-	●	●	●	●

2in1 조합 벽걸이




모델명		SQ06FS3EAJ	SQ06FA1WAJ
냉방면적(㎡)		18.7	18.7
냉방능력(정격/최소)W		2300	2300
냉방소비전력(정격/최소)W		530	550
제품크기(폭×높이×깊이)mm		799×307×235	754×308×189
냉매		R32	R32
디자인 색상		에센스화이트(무광)	화이트(유광)
냉방	A바람	●	●
	아이스쿨파워	●	●
	바람세기	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(상하)	●(6단계)	●(6단계)
	방향조절(좌우)	●(5단계)	-
공기 청정	소프트바람	●	●
	CAC 인종	-	-
	극세 필터	●	●
	집진기/오나이지	-	-
	AI건조	●	●
위생	UV LED 팬살균	●	-
	열교환기 세척	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터/절전냉방	●	●
제습	장마철 강력 제습	●	●
	열대야 절전취침	●	●
편의 기능	송풍 / 정전보상	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●
	음소거(실내기부착 On/Off)	●	●
	스마트진단	●	●
ThinQ Wi-Fi		●	●

사계절 벽걸이



모델명	SW09FS1EES	SW07FK1WAS	SW09FK1WAS	SW07EK1WES	SW11EK1WAS	SW13EK1WAS	SW16EK1WAS
냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	29.3 / 23.0	24.4 / 20.3	29.3 / 23.0	22.0 / 17.1	38.2 / 29.9	42.3 / 33.7	52.8 / 40.6
냉방능력(정격/최소)W	3600/1300	3000/1090	3600/1090	2700/1300	4700/1490	5200/1500	6500/1650
난방능력(정격/최소)W	4300/1945	3800/1700	4300/1700	3200/1530	5600/2150	6300/2150	7600/1700
난방소비전력(정격/최소)W	810/185	960/297	1150/297	635/265	1430/390	1700/390	2330/340
제품크기(폭×높이×깊이)mm	1,050×307×235	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210	998×330×210
실외기크기(폭×높이×깊이)mm	870×650×330	770×545×288	770×545×288	870×650×330	870×650×330	870×650×330	870×800×320
실외기 커넥터 사이즈 (폭×높이×길이)mm	975×672×416	864×562×362	864×562×362	975×672×416	975×672×416	975×672×416	972×832×390
에너지소비효율등급	냉방1/난방1	냉방2/난방3	냉방3/난방3	냉방1/난방1	냉방2/난방3 (2년 1회 소비효율평가 기준)	냉방2/난방4 (2년 1회 소비효율평가 기준)	냉방4/난방5
냉매	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
디자인 색상	에센스화이트(무광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)	화이트(유광)
냉방	스마트케어 / 소프트바람	●/●	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
	아이스쿨파워	●	●	●	●	●	●
	바람세기	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계	6단계
	방향조절(상하) / 간접바람	●(6단계)/-	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●	●(6단계)/●
	방향조절(좌우)	-	-	-	-	-	-
온풍	듀얼바람	●	●	●	●	●	●
	파워온풍	●	●	●	●	●	●
	극세 필터	●	●	●	●	●	●
	AI건조 / 자동건조	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
	열교환기 세척	●	●	●	●	●	●
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전냉방	●	●	●	●	●	●
	장마철 강력 제습	●	●	●	●	●	●
	열대야 절전취침	●	●	●	●	●	●
	송풍 / 정전보상	●	●	●	●	●	●
	깨침/취침예약(24시간)	●	●	●	●	●	●
편의 기능	스마트진단	●	●	●	●	●	●
	음소거(실외기부착 On/Off)	●	●	●	●	●	-
	ThinQ Wi-Fi	●	●	●	●	●	●

사계절 벽걸이(2in1 조합)



모델명		SW06ADACAJ	SW06BEACAJ	SW06BDACAJ	
냉방능력	냉방면적(㎡) / 난방면적(㎡)	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	18.7 / 12.3	
	냉방능력/난방능력(정격/최소)W	2300/2300	2300/2300	2300/2300	
	냉방소비전력(정격/최소)W	600	600	600	
	제품크기(폭×높이×깊이)mm	774×348×190	754×308×189	754×308×189	
	냉매	R32	R32	R32	
디자인	색상	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	
	냉방	스마트케어	●	●	●
		아이스쿨파워/간접 바람	●	●	●
		바람세기(정형상하)	●(6단계)	●(6단계)	●(6단계)
		방향성(좌우)	●(5단계)	●(5단계)	●(5단계)
온풍	파워온풍	●	●	●	
	공기청정	CAC 인종/인공지능/PM1.0센서	●	-	-
		극세 필터/AI건조	●	●	●
		플라스 필터/공기청정기/세면기 디스플레이 자동건조	●	-	-
		청정면적	19.3㎡	-	-
절전	인공지능 듀얼인버터 / 절전냉방	●	●	●	
	제습	장마철 강력 제습	●	●	●
		열대야 절전취침	●	●	●
		송풍	●	●	●
		깨침/취침예약(24시간)	●	●	●
편의 기능	스마트진단	●	●	●	
	음소거(실내기부착 On/Off)	●	●	●	
	ThinQ Wi-Fi	●	●	●	

* +1 단 냉방/아이스쿨파워 : 시험 장소 : 주택환경시험실(자사), 16.5㎡ · 시험 조건 : 실내 건구 27℃ 습구 19℃, 실외 건구 32℃ 습구 21.7℃ · 시험 방법 : 희망온도 18도 설정 후 강풍 모드와 쿨파워 모드 바람 온도 비교 · 자사 시험 결과로 실제 사용환경에 따라 다를 수 있습니다. * 인공지능 듀얼 인버터 : 두 개의 제어가와 두 개의 실린더를 사용한 듀얼 인버터 컴프레서 * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * 냉방면적 52.8㎡는 16평형 / 42.3㎡는 13평형 / 34.1㎡는 11평형 / 29.3㎡는 9평형 / 26㎡는 8평형 / 22.8㎡는 6평형 / 18.7㎡는 6평형입니다. * 열교환기 세척 : * 열교환기의 응축수를 앞뒤가 녹아서 열교환기를 세척하는 효과를 볼 수 있습니다. * 응축수가 흘러내리면 먼지 등을 제거해줍니다. * LG 휘센 에어컨은 2in1 가동 시 냉방효율 100% 발휘합니다. * 에어컨 설치 : 위생안전기준을 소지한 휘센 전문 설치기사에게 맡기세요. * 가동용 및 영입 용도, 비정장설 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(영업용, 산업용, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG전자 구독 subscribe

에어컨 케어 서비스

에어컨 속 먼지와 습기, 신경쓰이지죠?

필터 교체와 분해세척으로 바람이 지나는 길을 주기적으로 깨끗하게 관리해요.

① 분해/기본세척

제품을 분해해 전문 장비와 세척제로 열교환기부터, 냉방팬까지 고압 스팀 세척, 피톤치드 살균까지 합니다.

② 위생 케어 및 필터 세척/ 교체

에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록 정기적으로 관리합니다..

③ 제품 성능점검 및 무상 A/S

A/S 걱정 없이 안심하고 오래 사용할 수 있도록 1년에 한 번 설치 환경, 성능 등을 꼼꼼하게 점검합니다.



분해/기본세척 : * 케어십은 프리미엄, 라이트 플러스 신청 가능합니다. * 케어서비스는 12개월 주기로 실시하며 분해 및 부분분해 케어서비스는 36개월차에 진행 합니다. * 1-3월 구매 시, 다음 해 3월 방문 / 4-6월 구매 시, 다음 해 4월 방문 / 7-8월 구매 시, 다음 해 5월 방문 / 9월 구매 시, 다음 해 9월 방문 / 10월 구매 시, 다음 해 10월 방문 / 11-12월 구매 시, 다음 해 11월 방문함. * 방문 일정은 상황에 따라 변경될수 있으며 방문전 케어서비스 매니저가 사전 연락을 드립니다. **무상 A/S** : 무상 A/S는 가전구독고객에 한하며 고객과실로 인한 제품 고장은 제외됨
* 에어컨 가전 구독 및 케어십은 프리미엄, 라이트 플러스 상품 중 선택 가능하며 모델별로 신청가능한 서비스가 상이합니다. * 재발별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준 : 제품판매가 -(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수). 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. * 재발별/지점별 관측에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. * 에어컨 이전 설치는 LG전자 공식 설치 기사를 통해 진행하는 것이 안전합니다(설치 불량 시, 2년 무상 보충) * LG전자 고객센터(1544-7777)

에너지 그 이상의 가치!

제품문의
LG전자 BMS영업팀 02-2673-0630

공간, 환경에 따른 맞춤형 에너지 관리 솔루션 LG BECON은 직접 생산한 설비 및 제어 시스템에 차별화된 기술력을 담아 설비를 정밀하게 제어하고, 다양한 건물에 적합한 에너지 관리 솔루션을 제공합니다.

BECON energy / Lite(BEMS) 스마트한 에너지 관리

· 실질적인 에너지 절감이 가능한 S/W 플랫폼 · 운영 / 관리에 의한 절감과 제어를 통한 절감



BECON energy

서버 PC 권장 사양	
Sever / Desktop	Server급 PC
O/S	Windows 10 Pro(x64)
CPU	코어 i7-6700 이상
Memory	32GB 이상
Graphic Memory	8MB 이상
HDD	2TB 이상
Monitor	해상도 : 1920 × 1080
추가설치 Software	Antivirus : V3Net for Windows Server

모델명 : VEQ-MBS10

클라이언트 PC 권장 사양	
O/S	Windows 10 pro (x64)
CPU	코어 i5(Quad-core) 이상
Memory	8GB 이상
Graphic Memory	1GB 이상
HDD	500GB 이상
Monitor	해상도 : 1920×1080
기본 Software	Chrome
추가설치 Software	MS Office 2019
Antivirus	Antivirus : V3 Internet Security

BECON energy Lite

권장 사양	
Sever / Desktop	Desktop PC 1EA
O/S	Windows 10 pro (x64)
Monitor	Full HD (1920×1080)
CPU	코어 i5-6400 또는 6600(Quad core) 이상
Memory	32GB 이상
HDD	1TB 이상

BECON manager / Lite(BMS) / SI manager 차원이 다른 관제 시스템

· 설비 제어 및 모니터링의 기반이 되는 플랫폼 · 관제 S/W와 컨트롤러, Field Device로 구성



BECON manager

서버 PC 권장 사양	
Sever / Desktop	Server급 PC (10만 Point)
O/S	Windows 10 Pro(x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	16GB 이상 (10,000pts이하) 32GB 이상 (10,000pts 이상)
Graphic Memory	On Board (1920 X 1080) 사용가능
HDD	5TB 이상
Monitor	해상도 : 1920 × 1080
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3Net for Windows Server

모델명 : VCQ-MBS10

클라이언트 PC 권장 사양	
O/S	Windows 10 pro (x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	8GB 이상
Graphic Memory	1GB (외장그래픽) 이상
HDD	500GB 이상
Monitor	해상도 : 1920×1080
기본 Software	Internet Explorer 11
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3 Internet Security

BECON manager Lite

모델명 : VCQ-LBS10

권장 사양	
Sever / Desktop	Desktop PC 1EA
O/S	Windows 10 pro (x64)/V
Monitor	Full HD (1920×1080)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	16GB 이상
HDD	1TB 이상

BECON SI manager

서버 PC 권장 사양	
Sever / Desktop	Server급 PC (10만 Point)
O/S	Windows 10 Pro(x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	16GB 이상(10,000pts 이하), 32GB 이상(10,000pts 이상)
Graphic Memory	On Board (1920 X 1080) 사용가능
HDD	5TB 이상
Monitor	해상도 : 1920 × 1080
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3Net for Windows Server

모델명 : VCQ-BS10

클라이언트 PC 권장 사양	
O/S	Windows 10 pro (x64)
CPU	코어 i5-6400 이상
Memory	8GB 이상
Graphic Memory	1GB (외장그래픽) 이상
HDD	500GB 이상
Monitor	해상도 : 1920×1080
기본 Software	Internet Explorer 11
추가설치 Software	MS Office 2010, 2013 Antivirus : V3 Internet Security

BECON controller(DDC) 빌딩 전체를 빈틈없이 제어

· 다양한 유형의 빌딩을 모두 관리할 수 있는 디지털 제어기기 · BECON modular controller/ BACnet controller



VDQ-DMCM10 / VDQ-00QA2

구분	BECON controller	BECON BACnet Controller
CPU	LMX6 Dual 1GHz	LMX 515 (ARM Coretex A8 800MHz)
O/S	Linux	Linux
Storage	16GB NAND / 2GB DDR3	4GB NAND / 512MB SDRAM
LCD	20Char X 4Line	20Char X 4Line
USER I/F	Key 6EA	Key 6EA
LED	PWR, RS-485, DI, UI, AO, DO,	PWR, RS-485, DI, UI, AO, DO,
Comm I/F	Ethernet (1CH) , RS485 (4CH), CAN (1CH)	Ethernet (1CH), RS-232 (1CH), RS-485 (4CH), CAN (1CH)
IO I/F	DO (3EA), DI (4EA), AO (3EA), UI (6EA)	DO (3EA), DI (4EA), AO (3EA), UI (6EA)
제품사이즈	270 X 155 X 64.8 mm (폭)(높이)(깊이)	270 X 155 X 64.8 mm (폭)(높이)(깊이)
무게	960g	800g
설치방법	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정
전원	AC24V	AC24V
소비전력	12.8W	15.6W
I/O 모듈 확장수량	Max. 30EA	Max. 30EA
특이사항		BACnet인증 : B-BC

구분	DI모듈	UI모듈	DO모듈	AO모듈
제품사이즈(mm)	155X126X64.8	155X126X64.8	155X126X64.8	155X126X64.8
무게	250 g	250 g	250 g	250 g
설치방법	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정	Din 레일 또는 볼트 고정
전원	AC 24V	AC 24V	AC 24V	AC 24V
소비전력	6W	6W	6W	6W
Comm I/F	CAN(1CH)	CAN(1CH)	CAN(1CH)	CAN(1CH)
CPU		MB90F349CES (F2MC-16LX)-Full CAN interface and FLASH ROM		
LED	PWR, RUN, CAN, DI (14EA)	PWR, RUN, CAN, UI (14EA)	PWR, RUN, CAN, DO(8EA)	PWR, RUN, CAN, AO(8EA)
Input Type	Open collector, Dry contact	PT1000, NTC10K, Ni1000, 0V ~ 10V, 0mA ~ 20mA	해당사항없음	해당사항없음
Output Type	해당사항없음	해당사항없음	Dry contact	Voltage (0V ~ 10V), Current (0mA ~ 20mA)

BECON Factory Solution 공장 설비와 생산설비까지 포함하는 에너지 소비영역에서 통합제어로 설비 효율성을 향상시킵니다. LG BECON 으로 독창성, 혁신성, 명료성을 인정받아 차별화된 에너지 절감을 실현합니다.

1 차별화된 LG 솔루션

패적인 에너지 절감 실행

에너지 소비 현황 종합 모니터링

- 에너지 Dashboard
- 공간/계통별 에너지 소비량
- CO2 배출량 분석
- 분류기준에 따른 요금조회

원 클릭으로 에너지 로직 실행

- 시뮬레이션한 로직을 직접 실행
- 별도의 엔지니어링 없이 쉽게 에너지를 절감


에너지 절감 및 패적도 시뮬레이션

- 미래 에너지 사용량 예측
- 절감 로직 적용시 에너지 절감량 및 패적도에 대한 실시간 정량화 기능

다양한 절감 방법의 최적 선택

- 외기 온도 유사일 자동 검색
- 유사일 설비운영 패턴 추천
- 다양한 로직 시나리오 제공

2 LG FEMS 구성도



공기질 통합관리 솔루션

실내/외 기상정보(미세먼지, 온도 등)를 반영하여 공간별로 공기질을 통합제어하는 솔루션

모델명: VAQ-OLL10 (일시불), VAQ-ORL10 (과금형, 1년단위)

공기질 통합관리 솔루션 구성도 및 주요 기능

1 구성도



2 주요 기능

- PC 기반 제품 제어
손쉬운 공기질 관리로 쾌적한 환경 실현
- 모든 공정기 및 실내기를 한 번에 원격 제어
통합 On/Off기능, 예약 On/Off기능으로 편리한 제어
- 군(Group)단위 공기질 히스토리 데이터 관리
건물, 층, 실 단위 / 주간, 일간, 실시간
공기질 모니터링으로 효과적 공기질 관리

공기질 통합관리 적용 가능 제품





세척 코스

세척부터 건조까지 위생적인 ‘고온 관리’ 65℃ 고온 직수 분사와 360°회전 날개를 통한 세척, 50℃ 열풍 건조로 텀블러 세척 후 물기제거까지 도와 3종 유해균 99.999% 제거 해줍니다.



① 쾌속코스

바쁜 아침, 시간이 부족한 순간에는 건조 없이 30초 동안 빠르게 내부 세척하세요.



② 표준코스

내부와 외부 · 뚜껑까지 전용세제와 린스를 사용하여 4분 동안 꼼꼼하게 세척하고 건조합니다.



③ 건조코스

내부와 외부 · 뚜껑까지 세척 후 휴대와 보관이 편리하게 강력한 열풍으로 9분 50초 동안 세척과 건조합니다.

케어서비스



① 거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 방문 시 마다 음식물 찌꺼기가 쌓이는 거름망을 새것으로 교체합니다.



② 세척조 내부

직접 관리하기 어려운 세척조 내부를 스팀 청소기를 이용하여 세척 클리닝 합니다.



③ 급수 여과 필터 교체

세척 성능 유지를 위한 급수 여과 필터를 교체주기에 맞게 추가금액 없이 교체합니다.

설치 가이드



*소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다. *이격이 너무 적은 경우 설치 시 제품에 스크래치가 발생 할 수 있습니다.

모델명		CA1MB
폭×높이×깊이 (mm)		230x1325x430
설치타입		프리스탠딩겸용
편의성	디스플레이	LCD 터치스크린
	Wi-Fi	myCup 전용APP
위생	세척방식	65℃ 고온 고압수
	360° 세척날개	●
	건조	50℃ (표준/건조코스)
	정기 케어	●
전용 세제	전용 세제	●
	전용 린스	●
색상		에센셜블랙

사전 체크 리스트

구분	관장 사항	추가 사항
전원	220V~, 60 Hz 250V 16A이상 연장선 필요	병렬 설치의 경우 고용량 멀티탭(30A이상) 권장현장에서 추가 시공 발생 시 업체 및 건축 제안
소비전력	2950W	-
배수	높이 : 70cm 이하	가구장 타공 후 배수관 보호캡 사용하여 설치배수파이프 외경의 크기가 다른 경우, 커넥터를 통해 체결방법 필요
수압	0.15~0.78 Mpa(1.53~7.95 bar)	-
WiFi	어플 연동용 2.4GHz (5GHz 불가) * WiFi 사용 어려울 경우 LG U+ 무선 라우터 제안 (4,950원/월, 3년 약정)	WiFi 불가시 세척 작동은 가능하나, 아래 일부 제약사항 발생 1. 소프트웨어 원격 업데이트 불가능 2. 어플 연동을 통한 실시간 알림 불가 3. 기기 사용 데이터 수집 4. 어플을 활용한 회원 전용 이벤트

업종별 설치 사례



① 카페



② 스터디 카페



③ 사무실



④ 헬스장

*고온수는 65℃로 가열 장치 내부 온도 기준 *열풍 50℃는 2024.06월 자사 인정시험 시 토출구 온도 측정 중 최저 온도 기록 표기 *텀블러 뒷덮의 모양에 따라 운영 후 물고임이 발생할 수 있음 *TUV라인란드 2024-06-24~28 표준 코스(4분간 세척 + 건조 동시 진행) 실험 결과 *대장균, 리스테리아, 살모넬라균은 16oz(약 473mL) 스테인리스 스틸 재질 텀블러의 안쪽 바닥면, 상단 입술이 닿는 부분과 PCT, 실리콘 재질로 만들어진 뚜껑의 입술이 닿는 부분 접촉 후 표준 코스 동작 후 생균 감소를 확인 *고온수의 65℃는 가열 장치 내부 온도 기준임 *세척, 건조 시간은 설치수업에 따라 다를 수 있음 *실험 결과는 본 제품의 표준 코스에서 인증 받았으며, 실제 사용 코스 및 텀블러, 사용 환경에 따라 결과는 달라질 수 있음 *안드로이드play store 또는 애플 App store 에서 '마이컵'을 검색하시면 LG myCup App을 다운 받으실 수 있습니다. *다운로드 > 회원가입 후 사용자 근처에 설치 되어있는 마이컵을 검색하여 사용 가능합니다. *중서기 기능은 App 설치 > 회원 가입 후 근처에 설치되어 있는 마이컵검색 및 선택 후 사용가능합니다. *관리자는 제품 설치 시 위의 과정을 완료한 후 관리자 모드 추가 별도 권한 부여합니다. *myCup 앱은 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9.0 이상의 버전, 아이폰은 IOS 15.0 이상의 버전을 지원합니다.)



컬럼 냉장고



- 고품격 프리미엄 감성 디자인
- 내부를 환하게 비춰주는 Art LED 라이팅
- 라이프 스타일에 맞춰 다양한 구성으로 조합

CFL1830 (냉동: CF18 / 냉장: CL30 / 조이닝키트: CP-J99C)

- 758ℓ(냉동: 256ℓ / 냉장: 502ℓ)
- 주방공간을 더욱 빛나게 하는 TrueFit ● 오래 신선하게 유지할 수 있는 정온기술과 메탈 내부 소재
- 음식에 집중하고 눈 부시지 않은 Art LED 라이팅 선반
- 오토 아이스메이커 ● Wi-Fi ● 스마트 진단 ● 3년 무상보증
- 제품사이즈(폭×높이×깊이): 냉동고 451 x 2,121 x 629 mm / 냉장고 756 x 2,121 x 629 mm ※ 핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이): 1,219 x 2,135 x 635~655 mm (세트설치경우)
- ※ 냉장고/냉동고 개별 설치 가능.



CF18



CF24



CL24



CL30

- 개별 설치 및 다양한 구성으로 결합 설치 가능
- CF18 (컬럼 냉동고): 256ℓ / 설치사이즈(폭×높이×깊이): 457 x 2,135 x 635~655 mm
- CF24 (컬럼 냉동고): 375ℓ / 설치사이즈(폭×높이×깊이): 610 x 2,135 x 635~655 mm
- CL24 (컬럼 냉장고): 386ℓ / 설치사이즈(폭×높이×깊이): 610 x 2,135 x 635~655 mm
- CL30 (컬럼 냉장고): 502ℓ / 설치사이즈(폭×높이×깊이): 762 x 2,135 x 635~655 mm
- ※ 결합 설치 시 조이닝 키트(CP-J99C) 추가 주문해야함
- ※ CF18, 24(컬럼 냉동고, 좌경첩) CL24, 30(컬럼 냉장고, 우경첩) 경첩방향 변경 불가

시그니처 키친 스위트 전시매장

지역	지점명	전화번호	주소	지역	지점명	전화번호	주소	지역	지점명	전화번호	주소
서울	SKS Seoul	02-3777-6600	서울시 강남구 학동로 133	롯데	롯데 인천점	032-242-2566	인천광역시 미추홀구 연남로 35 5층	백화점	현대 무역센터점	02-3453-0705	서울시 강남구 테헤란로 517
	강남본점	02-3448-5191	서울 강남구 도산대로 403, LG청담빌딩		롯데 노원점	02-950-2755	서울 노원구 동일로 1414, 7층		현대 목동점	02-2163-1052	서울시 양천구 목동동로 257
	대치본점	02-569-8001	서울시 강남구 영동대로 202		롯데 부산본점	051-810-3698	부산 부산진구 가야대로 772, 본관 6층		현대 중동점	032-623-2233	경기 부천시 길주로 180 7층
경남	부산본점	051-714-2030	부산 부산진구 부암동 667-1	롯데	롯데 전주점	063-289-3570	전북 전주시 완산구 온고로로 2, B1층	백화점	현대 판교점	031-5170-1833	경기도 성남시 분당구 판교역로146번길 20, 8층
	롯데 본점	02-756-0980	서울시 중구 남대문로 81		롯데 창원점	055-279-3605	경남 창원시 중앙대로 124, B1F		현대 대구점	053-424-3377	대구광역시 중구 달구벌대로 2077, 7층
백화점	롯데 잠실점	02-415-2236	서울시 송파구 올림픽로 240		갤러리아 광고점	031-5174-7801	경기 수원시 영통구 광고호수공원로 320		신세계 본점	02-310-1481	서울 중구 소공동 63 12층
	롯데 광복점	051-257-8529	부산광역시 중구 중앙대로 2 롯데백화점 광복점 9층	백화점	갤러리아명품관 West	02-541-5842	서울 강남구 압구정로 343, 5층		신세계 강남점	02-3479-6271	서울 서초구 산반포로 176, 9층
					갤러리아 센타시티점	041-412-9701	충남 천안시 서북구 공원로 227, 7F		신세계 센텀시티점	051-745-2371	부산 해운대구 센텀남대로 35
				롯데	현대 본점	02-3449-5441	서울 강남구 압구정로 165 5층	신세계	신세계 대구점	053-661-6691	대구 동구 동부로 149, 7층
					현대 서울점	02-3277-0570	서울시 영등포구 여의대로 108 현대백화점 5층		신세계 Art&Science점	042-607-8814	대전광역시 유성구 엑스포로 1 CMB 엑스포아트홀 8층
								신세계	신세계 광주점	062-360-1355	광주광역시 서구 무전대로 932, 8층

얼음정수기냉장고



- 케어서비스 적용
3단 필터 얼음정수기
- 고급스러운 클래딩 디자인
- 등급 최대 용량
※ 2022년 1월 기준 국내 냉장고
제조사에서 국내 판매중인 가정용 등급
얼음정수기 탑재 빌트인 양문형냉장고 중

S695RE13BW

●686ℓ(냉동 : 254ℓ / 냉장 : 432ℓ) ●국내 최초 3단필터 적용 빌트인
얼음정수기냉장고(단 케어 서비스 가입 필수) ●온도 및 냉기 유지에 탁월한
내부 알루미늄 소재 ●높이 조절이 쉬운 무벨바스켓 ●큰 물병도 쉽게 사용할 수
있는 와이드한 얼음정수기 ●소리없이 부드럽게 닫히는 소프트 클로징 도어
●야채를 오랫동안 신선하게 유지시켜주는 수분 맞춤 신선실 ●내부를 환하게
만들어주는 전면 LED ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 1,067 x 2,121 x 645 mm ※핸들 제외
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 1,070 x 2,130 x 700 mm

아일랜드 냉장고

- 아일랜드 식탁과 조화로운 디자인
- 편의에 맞게 상하칸 냉장, 냉동 전환
- 여러 활용이 가능한 Extra Space



U092CN41(본체 : U092CN421 / 도어 : UP-S24RH)

●용량 : 상 43ℓ 하 46ℓ ●상·하칸 개별 온도조절 ●언더카운터 방식
●엑스트라 선반 ●고내FULL 스테인리스 스틸(STS)
●온도조절범위 : -23 ~ 10℃(중온보관가능) ●소프트클로징도어
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595 x 815 x 590 mm
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 820 ~ 828 or 836 ↑ x 600 ↑ mm
●가구도어 별도 제작 시 도어사이즈(폭×높이×깊이) :
595 x 346.5 x 19mm(상칸), 595 x 330.5 x 19mm(하칸)
※ 상판과 제품 사이 Gap 3mm이하, 21mm이상 설치 필수
※ 수동 개폐 시 필히 도어 하단 부위를 잡아 당기시기 바랍니다

아일랜드 와인셀러

- 아일랜드 식탁과 조화로운 디자인
- 스마트한 인체감지 자동 조명
- 와인의 맛과 향을 지켜주는 와인케어 시스템



U412WN34L

●용량 : 41병 ●블랙글라스 디자인 ●언더카운터 방식
●인체감지 자동조명 ●터치 오픈도어 ●상·하칸 개별 온도조절
●UV차단 3중글라스 ●진동, 습도 케어 ●프리미엄 Soft Dimming LED
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595 x 815 x 590 mm
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 820 ~ 828 or 836 ↑ x 600 ↑ mm
※ 상판과 제품 사이 Gap 3mm이하, 21mm이상 설치 필수
※ 수동 개폐 시 필히 도어 하단 부위를 잡아 당기시기 바랍니다

컬럼 와인셀러



- 세계 최초 노크온
빌트인 와인셀러
- 칸별 독립 온도 조절
- 고급 우드 슬라이딩 선반

CW24R/L(본체:C112WN22RN + 도어 : CP-D24WRH/LH(우경침/좌경침)) CW18R/L(본체:C711WN22RN + 도어 : CP-D18WRH/LH(우경침/좌경침))

●용량 : [CW24R/L] 113병, [CW18R/L] 71병 ●노크만으로 내부 확인이가능한
노크온 기능 ●와인 수납을 편리하게 하는 고급 우드 슬라이딩 선반
●다양한 와인을 알맞은 온도로 보관할 수 있게 하는 독립 온도 설정 기능
●단독 설치 및 컬럼냉장고와 결합 설치 가능 ●Wi-Fi
●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 603 x 2,121 x 629 mm(CW24R/L)
451 x 2,121 x 629 mm(CW18R/L) ※핸들 제외
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 610 x 2,135 x 635~655 mm(CW24R/L)
457 x 2,135 x 635~655 mm(CW18R/L)

식기세척기

- 유해 세균을 제거하는 트루스팀
- 강력하게 세척해주는 토네이도 세척 날개
- 3중 건조방식 트루건조



DBS14(본체 : DBE7PT / 도어 : D-DTB1)

●에너지 세이빙과 저소음 테크놀로지를 실현한 DD모터 ●잔여세제,
기름때까지 깨끗하게 세척해주는 토네이도 세척날개 ●100℃ 고온으로 세균을
99.9% 잡아주는 트루스팀 ●바닥면에 남은시간과 진행과정 확인
Floor Indicator ●내부를 밝게 비추주는 Tub 램프 ●스마트랙을 더욱 부드럽게
사용할 수 있는 Glide 레일 ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 598 x 815 x 574 mm ※핸들 제외
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 820 ~ 880 x 600 mm

인덕션

- 차원이 다른 초고화력 듀얼 화구
- 조리가 편리한 와이드 사이즈와 다양한 5개의 화구
- 프리미엄 디자인이 만드는 아름다운 공간



HN951VAE

●5구 와이드 사이즈 ●중앙 듀얼화구&와이드 사이즈
●좌우 와이드 존 ●보온/녹이기 기능 ●LCD 터치 디스플레이
●세라믹 글라스 ●Wi-Fi ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 930 x 91 x 535 mm
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 873 x 503 (매립깊이 139) mm

스팀 오븐

- 블랙 글라스의 고품격 디자인
- 원터치 오토 오픈 도어
- 요리의 품질을 올리는 스팀 요리 모드



LS271LM

●용량 : 70ℓ ●내부열을 고르게 순환시켜주는 프로 컨벡션 기능 ●깨끗하게 청소해주는 스피드 클린
●요리내부 익힘정도를 조절할 수 있는 프로브(PROBE)기능 ●핸들리스 블랙글라스 디자인 ●오토오픈도어
●7인치 LCD 터치디스플레이 ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 594 x 597 x 575 mm
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 560 x 595 x 556 mm

광파 오븐

- 블랙 글라스의 고품격 디자인
- 원터치 오토 오픈 도어
- 전자레인지, 에어프라이, 오븐, 그릴, 스팀 복합 오븐



MZ3217BGS (워밍드로어 : LZ8811G 별도)

●용량 : 32ℓ ●다양한 모드의 복합 광파오븐 ●깨끗하게 청소해주는 스피드 클린 ●핸들리스 블랙글라스 디자인
●오토오픈도어 ●7인치 LCD 터치 디스플레이 ●Wi-Fi ●스마트 진단 ●3년 무상보증
●제품사이즈(폭×높이×깊이) : 594 x 460 x 471 mm [Drawer 미포함]
594 x 600 x 553 mm [Drawer 포함]
●설치사이즈(폭×높이×깊이) : 560 x 458 x 556 mm [Drawer 미포함]
560 x 595 x 556 mm [Drawer 포함] ※워밍드로어 별도 구매

※ 일부기능은 예고없이 변동될 수 있습니다. 모든 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



빌트인 양문형 냉장고



주방가구 보다 28 cm 이상 앞으로 툭 튀어 나오는 양문형 냉장고 때문에 고민이셨죠?
주방가구와 하나가 되는 진정한 빌트인 냉장고, LG DIOS 빌트인 냉장고 입니다.



주방가구에 맞춰 패널교체가 가능하여 하나의 주방가구처럼 한층 더 고급스런 인테리어를 연출 할 수 있습니다. 깔끔한 가구 일체형으로 주방에 스타일을 더하세요. (패널 교체시 고객께서 별도로 구매 및 설치하셔야 합니다.)

LG 빌트인 제품 안내

양문형 냉장고






- 3단 필터 얼음정수기
- 고급스러운 클래드 디자인
- 동급 최대 용량

※ 2022년 1월 기준 국내 냉장고 제조사에서 국내 판매중인 가정용 동급 얼음정수기 탑재 빌트인 양문형냉장고 중
※ 게이서비스 무상기간 종료 후 비용 발생합니다

S695SI34B(청수기형)

- 용량 : 686ℓ ●간접냉각방식 ●자동 제상방식 ●클래드 도어
- 디스플레이 : White LED/Button방식 ●전면 Triple LED Lighting
- Indoor 아이스메이커 ●필터 : 외부 3단 안심정수
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 1,067×2,087×645 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 1,070×2,096×700 mm
- 월소비전력 : 56.3 kWh ●도어교체 : 가구형 판넬교체 불가






- 고급스러운 클래드 디자인
- 동급 최대 용량

※ 2022년 1월 기준 국내 냉장고 제조사에서 국내 판매중인 가정용 동급 빌트인 양문형냉장고 중

S715SI24B(홀바형)

- 용량 : 706ℓ ●간접냉각방식 ●자동 제상방식 ●디스플레이 : White LED/Button방식 ●클래드 도어 ●전면 Triple LED Lighting ●Indoor 아이스메이커
- 필터 : 내부 1단 안심정수
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 1,067×2,087×645 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 1,070×2,096×700 mm
- 월소비전력 : 54.9 kWh ●도어교체 : 가구형 판넬교체 불가

콤비냉장고(상냉장, 하냉동)






- 오피스텔, 원룸에 최적화
- 상냉장, 하냉동의 편리한 구성
- 깔끔한 가구 도어 설치

※ 가구 도어 교체 별도 구매

M272PR35BL(좌경형)/BR(우경형)

- 용량 : 273ℓ ●색상 : 화이트 ●냉장실 : 상부, 냉동실 : 하부 ●LED 조명
- 냉각 방식 : 간접 냉각 ●문열림 경보 ●인버터 컴프레서
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 554×1,775×565 mm
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 564×1,800×570 이상 mm
- 월소비전력 : 37 kWh
- ※가구장 및 전면패널은 고객 별도 구매

스탠드 김치냉장고






- 김치의 맛을 올려주는 NEW 유산균 김치+
- 강력하게 냄새를 잡는 트윈탈취
- 편의에 따라 냉장, 냉동고로 전환

※ 가구 도어 교체 별도 구매

RSK221JVPL(좌경형)/R(우경형)

- 총용량(상칸/하칸) : 223 L (156 / 67) ●소비전력 : 16.9 kWh/월 ●도어 : 가구도어부착형 (※가구판넬 고객별도 제작) ●김치보관용기 : 큰통(8.4 L) 6개 / 작은통(5.2 L) : 6개
- 전원기능 : 상칸 - 맛지킨 김치(강/중/약), 냉장(강/중/약), 익힘 하칸 - 유산균 김치+, 냉동, 육류/생선, 냉장(강/중/약), 맛지킨김치(강/중/약)
- 편의기능 : Wi-Fi (Up가전) / 스마트진단 / 문열림 경보
- 제품크기 (폭×높이×깊이) : 554 x 1775 x 545 mm
- 설치공간 (폭×높이×깊이) : 564 x 1800 x 570 mm
- ※가구장 및 전면 도어판넬은 고객 별도 구매
- ※김치보관용기는 제품능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

와인셀러



- 조용한 인버터 컴프레서
- 자외선 3중 차단 글라스
- 1도 미세온도 조절(6~18도)

RW432JKX

- 용량 : 43병 ●Built-in 전용 ●자외선 차단 3중 글라스
- 1℃씩 온도조절(5~18℃) ●스테인드 컴프레서 채택-저진동, 저소음설현
- 고급 원목 선반(2개) ●LED라이트 ●Child Lock ●색상 : 웨스틴 블랙
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×817.5×597 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 600×820×600 mm

전기레인지



BER2G

- 화구수 : 2구 (하이라이트 2구) ●소트서 세라믹 불꽃 상판 ●조작방식 : 터치 (+/-)
- 출력조절 : 1~9단 ●제어방식 : 터치식 ●광열방지 장치 ●잔열표시 램프
- 전력차단 ●자동시간차단 ●일시냉동 ●타이머 ●정격전압 : 220 V / 60 Hz
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 288 x 54 x 520 mm
- 타공 치수(폭×높이×깊이) : 270 x 70 x 490 mm

드럼세탁기





- 세탁 기능 & 건조 기능
- 10년 무상보증 DD 모터
- 6모션 손빨래 동작 구현

FY9WTB (건조겸용)

- 용량 : 세탁 9kg, 건조 4.5kg ●소비전력 : 2000W
- 본체색상/도어부 : 화이트, 블랙 틴트 글라스
- 초절전 DD모터 (6모션) ●물온도설정(6단계) ●통살균 ●차일드락
- ThinQ(스마트원격제어, 에너지모니터링, 스마트진단)
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 600×825×550 mm ●상판, 도어 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 605×830×600 mm



- 10년 무상보증 DD모터
- 삶음 세탁 기능
- 6모션 손빨래 동작 구현

F9WTB

- 용량 : 세탁 9kg ●소비전력 : 2000W ●본체색상/도어부 : 화이트, 블랙 틴트 글라스
- 초절전 DD모터(6모션) ●물온도설정(6단계) ●통살균 ●차일드락
- ThinQ(스마트원격제어, 에너지모니터링, 스마트진단)
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 825 x 550 * 상판, 도어 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 605 x 830 x 600




- 10년 무상보증 DD모터
- 삶음 세탁 기능
- 6모션 손빨래 동작 구현

F9WTBQ

- 용량 : 세탁 9kg ●소비전력 : 2000W ●본체색상/도어부 : 화이트, 블랙 라운드
- 초절전 DD모터(6모션) ●물온도설정(6단계) ●통살균 ●차일드락
- ThinQ(스마트원격제어, 에너지모니터링, 스마트진단)
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 600 x 825 x 550 * 상판, 도어 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 605 x 830 x 600

광파오븐




ALL IN ONE 스타일의 복합오븐

원조 광파오븐

요리정보가 자동으로 한 번에 인공지능 쿡

- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스 + STS
- LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●에어프라이
- 자동매뉴 65가지 ●인공지능 쿡 ●발효, 탈취
- Wi-Fi, 스마트진단
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×459×669 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×452×550 mm

MZ941CLCAT




ALL IN ONE 스타일의 복합오븐

원조 광파오븐

요리정보가 자동으로 한 번에 인공지능 쿡

- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스 + STS ●LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●자동매뉴 65가지
- 인공지능 쿡 ●발효, 탈취 ●보온, 워밍드라이
- 에어프라이 ●Wi-Fi, 스마트진단
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×596×575 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×597×580 mm

MZ941CLCATD (워밍드라이 포함)




ALL IN ONE 스타일의 복합오븐

원조 광파오븐

참숯 광파히터

- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스
- LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●자동매뉴 55가지 ●발효, 탈취 ●스마트진단 ●에어프라이
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×459×469 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×452×550 mm

MZ385EBTA




ALL IN ONE 스타일의 복합오븐

원조 광파오븐

참숯 광파히터

- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스
- LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●자동매뉴 55가지 ●발효, 탈취 ●보온, 워밍드라이
- 스마트진단 ●에어프라이
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×596×575 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×597×580 mm

MZ385EBTAD (워밍드라이 포함)



ALL IN ONE 스타일의 복합오븐

원조 광파오븐

참숯 광파히터

- 용량 : 38ℓ ●재질 : 블랙 글라스
- LED 디스플레이 ●다이얼 조작버튼 ●자동매뉴 45가지 ●발효, 탈취 ●스마트진단
- 제품사이즈(폭×높이×깊이) : 595×459×469 mm ●핸들 제외
- 설치사이즈(폭×높이×깊이) : 562×452×550 mm

MZ385EBT1

※ 빌트인 제품 가구도어 패널은 고객 별도 제작 ※ 자체만 설치사이즈는 설치가이드 참조 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다 ※ 일부기능은 예고없이 변동될 수 있습니다. 모든 이미지는 촬영 컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 비즈니스 냉장고



일체형 냉장고



모델명	C110AK	C110AHB	C120AR	C120AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	3/4R, 1/4F	2/4R, 2/4F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840	1,260×1,910×840
내용적(ℓ)	1064(R807/F257)	1060(R530/F530)	1110	1110
압축기	R205W×1, F205W×1	R205W×1, F295W×1	R254W×1	F295W×2
제상기능(반자동)	●	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시/재질	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스	마이콤/LED/스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	2등급	3등급	2등급	-

일체형 냉장고



모델명	C050AH	C052AR	C053AF
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	1/2F, 1/2R	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	640×1,910×840	640×1,910×840	640×1,910×840
내용적(ℓ)	484(R240/F244)	500	500
압축기	F295W×1	R205W×1	F295W×1
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	F-5℃ ~ -27℃, R7~-5℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	2등급	-

조립형 냉장고



모델명	C170LDZB	C170LDCB	C170LWZ
냉각방식	직접냉각	직접냉각	직접냉각
냉장/냉동기능	4/6R, 2/6F	R	F
폭×높이×깊이 (mm)	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840	1,900×1,910×840
내용적(ℓ)	1610(R1110/F500)	1610	1610
압축기	R254W×1, F295W×1	R254W×1, R205W×1	F295W×3
제상기능(반자동)	●	●	-
사용온도	R7~-5℃, F-5℃ ~ -27℃	R7~-5℃	F-5℃ ~ -27℃
온도제어/표시	마이콤/LED	마이콤/LED	마이콤/LED
재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
보상기능	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로	정전 보상회로 주변온도 보상회로
에너지소비효율등급	3등급	3등급	-

※ 상업용 소비효율 등급 기준 강화로 등급 변경 운영(2018년 10월 부터) ※ 제품 외관 사이즈는 핸들 포함 수치 기준 ※ 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
※ 모든 이미지는 촬영것으로 실제 제품과 다를 수 있습니다.



일반가전

GENERAL ELECTRONICS

Life's Good.

78 주방가전

91 생활가전

128 가전/서비스 구독

Subs

가전 케어는 **케어 전문가**에게 맡기세요!

가전은 왜 관리해야 할까요?

좋은 성능을 오래 유지할 수 있어요!

에너지 효율이 좋아져요!

안전 사고를 예방할 수 있어요!



LG전자 구독 [subscribe](#)


cribe

에어컨 케어서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
에어컨의 핵심 케어서비스는 분해, 위생(스팀, UV, 피톤치드), 필터 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 에어컨 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어
* 분해 케어는 프리미엄 케어서비스에만 제공됩니다.



Point 2 - 위생 케어

스팀, UV, 피톤치드 케어를 통해 깨끗하고 위생적으로 사용할 수 있도록 관리해주는 LG 케어 전문가의 위생 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체



무상 재설치

*프리미엄 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. *라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 비분해 케어(세척)는 36개월 마다 제공됩니다. *필터 교체는 12개월(1회에 한함) 마다 제공되며 공기청정 기능이 있는 모델만 해당됩니다. *방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. *에어컨은 무상 재설치(철거 미포함) 서비스를 제공해 드립니다. - 가전 구매 고객에 한하여 계약기간 내 1회 무상 제공(운송비 별도) 해드립니다. - 철거 및 운송 서비스를 희망할 경우 유상 제공되며 비용은 고객 부담입니다. - 제품 설치 환경에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 추가 비용 관련 자세한 사항은 LG전자 고객센터 (1544-7777)에 문의 바랍니다. *무상 A/S는 가전 구매 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. *자세한 내용은 LG.COM 내 가전구매 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. *재난별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다. *중 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. *본사로 기준 : 제품판매가-(제품판매가/중 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본사로의 50% 입니다. *의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. *가전 구매 계약기간 종료 후에는 케어서비스를 이용하실 수 있습니다. *재발발/지점별 만족에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

Subs

세탁기(드럼) 케어서비스

총 2개 서비스로 구성되며, 프리미엄(분해/위생 케어)와 라이트플러스(위생 케어) 중 선택하실 수 있습니다.
세탁기의 핵심 케어서비스는 분해, 위생(스팀/UV/드럼케어), 필터/소모품 교체로 방문관리 해드립니다.

Point 1 - 분해 케어

눈에 보이지 않아도 신경 쓰이는 세탁기 속 전문 장비로 분해하여 열교환기 먼지까지 고압 세척으로 깨끗하게 LG 케어 전문가의 분해 케어

* 분해 케어는 프리미엄 케어서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 통돌이/드럼세탁기



Point 2 - 위생 케어

스팀 케어로 물때가 발생하기 쉬운 고무패킹부터 세제함 장착부의 세제 이물질까지, 드럼통 내/외부를 전용 관리제 및 코스로 LG 케어 전문가의 드럼 케어

* 드럼 케어는 라이트플러스 케어서비스에만 제공됩니다. * 대상제품 : 워시타워/워시콤보/드럼 세탁기



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S



필터 교체

* 프리미엄 케어서비스 방문주기는 24개월 마다, 분해(세척)/위생(스팀/UV) 케어 & 필터/소모품(배수/고무패킹) 교체 & 소모품(세탁조 클리너) 제공은 48개월 차에 1회 제공됩니다. * 라이트플러스 케어서비스 방문주기는 12개월 마다, 위생(스팀/드럼) 케어는 12개월 마다, 배수 필터 교체는 24개월 마다 제공됩니다.
* 방문 일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며 방문 전 케어 전문가가 사전 연락을 드립니다. * 무상 A/S는 가전 구매 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구매 제품별 상세 페이지를 참고해주세요.
* 재발생 예방하는 모델은 상이할 수 있습니다. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구매는 계약기간 이후에 가능합니다. * 본사로 기준 : 제품판매가/(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본사로의 50%입니다.
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절가로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구매 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
* 재발발/지점별 관측에 따라 할인적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다.

cribe

냉장고 케어서비스

냉장고 뒷편까지 꼼꼼히 세척해야 냉장고 성능이 항상 최상으로 유지된다는 사실, 아셨나요?
냉각핀부터 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.

냉장고의 심장인 모터와 컴프레서에 문제가 생기지 않게, 관리가 힘든 냉장고 기계실 세척까지 LG 케어 전문가의 직접 케어



광파오븐 케어서비스

오븐의 위생을 생각한다면, 케어서비스는 필수입니다. 전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

매일 요리할 때마다 관리가 힘든 오븐 속 찌든 때 케어까지, LG 케어 전문가의 직접 케어



기본 서비스 제공



성능점검



무상 A/S

* 상기 서비스는 제품 구독 30개월 차에 진행됩니다. * 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다. * 자세한 내용은 LGE.COM 내 가전구독 제품별 상세 페이지를 참고해주세요. * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있습니다.
* 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능합니다. * 본실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가/총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본실로의 50% 입니다.
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다.
* 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다.



노크온 매직스페이스 냉장고

빌트인 타입 냉장고



가전
구독



모델명		M874FBS451	M874GBB451	M874GKB451S	M874GYW451S	M623GBB352					
본체/ 패널 모델명	본체	M874GBB451	M874GBB451	M874AAA451	M874AAA451	M623GBB352					
	상칸	-	-	D870TT-GCK	-	-					
	하칸	-	-	D870BB-GBE	-	-					
용량		875ℓ(508ℓ/367ℓ)	875ℓ(508ℓ/367ℓ)	875ℓ(508ℓ/367ℓ)	875ℓ(508ℓ/367ℓ)	610ℓ (381ℓ/229ℓ)					
폭×높이×깊이(mm)		914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×918	914×1,860×698					
인버터 리니어 컴프레서		●	●	●	●	●					
오토 클로징		●	●	●	●	-					
LCD 디스플레이		●	●	●	●	-					
매직스페이스		노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온 미러글라스 매직스페이스	노크온(매직스페이스X)					
UV 안심제균+		●	●	●	●	●					
수납		멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반	멀티 수납 코너 / 접이 선반					
도어쿨링+		●	●	●	●	●					
아이스메이커		이지아이스	이지아이스	이지아이스	이지아이스	트레이					
ThinQ Wi-Fi / 스마트진단		●	●	●	●	●					
에너지소비효율등급		1등급	1등급	1등급	1등급	2등급					
패널 교체 가능 여부		●	●	●	●	●					
재질 / 컬러											
		FENIX(페닉스) 보타닉 샌드 스톤 SOLID(스테인리스) 그린 실버 맨해튼 미드나잇 STONE(스테인리스) 클레이 핑크 실버 핑크 베이지 클레이 브라운 클레이 핑크 클레이 민트 크림 스카이 크림 화이트 MIST(글라스) 네이버 크림 그레이 크림 화이트 그레이 화이트 블랙 NATURE(메탈)									

※ 24시간 자동 정온: 양문형 얼음정수기냉장고(J811NS35) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 32℃, 상습, 무부하, 냉장실 3℃/냉동실 -18℃ 설정 기준. UL 실험 결과로, 사용 환경에 따라 차이가 날 수 있음. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당.
 ※ 빌트인타입: 설치 시 상단/좌우 22mm 간격이 필요합니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG 디오스 STEM 베이직 냉장고 케어 서비스

신선한 얼음 생성만큼 수질도 중요하죠!
필터교체부터 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 정수필터교체

엄격하게 정수된 깨끗한 수질로
얼음을 만들 수 있도록 교체주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



② 탈취 필터 교체

냉장고 냄새를 잡아주는 탈취필터를
정기적으로 교체하여 더 쾌적하게
사용할 수 있습니다.



③ 고무패킹 케어

자주 열고 닫아 외부 환경에 노출되기 쉬운
고무패킹 부분을 꼼꼼히 클리닝해드립니다.
클리닝 후 전용 윤활유를 도포하여 밀폐력을
향상시키고 내부 온도 유지에 도움을 줍니다.



* 24시간 자동정온 ±0.5℃ 온도편차 : 상냉장하냉동 냉장고(J823MT75) 냉장실 시간에 따른 온도 편차 평균 기준. 주위온도 25℃, 상습, 냉장고 내부가 비어있는 상태, 제품출하 시 온도설정(냉장3℃/냉동-18℃)기준. 자사 내부 평가방법에 의거한 UI시험결과로, 주위온도, 내부 적재량, 냉장고설정 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 24시간 자동정온 적용 모델에 한함. 냉장실만 해당. * UV정정탈취필터+ : 관련 규제가 변경되어 UV안심제균+는 UV정정탈취필터로, 안심제균+는 정정탈취필터+로 기능명이 변경됩니다. 명칭이 변경되었을 뿐 같은 기능을 합니다. * LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치が必要하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음). 또한 초기 냉장고와 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에 있어야하며, 이 후 냉장고는 항상 등록된 Wi-Fi 환경 안에서 동작되어야 합니다. 외부에서 원격제어 사용시, 데이터 사용 환경이 필요합니다. 상세내용은 사용자매뉴얼을 참고해주세요. * 케어십 가입이 필수이며, 미가입시 제품 구매가 어려울 수 있음 * 케어십 가입 기간은 12개월이며 계약완료 시점에 계약해지 의사가 없을 시 계약은 최초 계약기간만큼 자동 연장됨 * 케어십 가입 시 3개월에 한번 방문 케어 * 패널 교체 및 제품 설치 가이드 관련 상세 내용은 홈페이지 (www.lge.co.kr)를 참고하여 주시기 바랍니다. <케어 서비스> * 주기별 필터 교체 : 교체주기는 필터 및 제품에 따라 상이할 수 있습니다. * LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. * LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. * LG전자 케어십 가입문의 : 1544-7777 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

냉장고 케어 서비스

신선한 식품 보관만큼 위생도 중요하죠!
필터교체부터 고온, 고압 세척까지 냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 기계실 세척

냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬
이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.



② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록,
수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.



③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S
를 제공합니다.



냉장고 케어 서비스 : * 계약체결 후 30개월차에 방문하며 3~5년 약정은 1회, 6년 약정은 2회 서비스 제공됨 무상 A/S : * 무상 A/S는 가전 구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됨. * 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능한. * 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인 적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다.




김치냉장고



Z332FBS15ES Z332SGS15ES Z332GPB15ES

모델명	Z332FBS15ES	Z332SGS15ES	Z332GPB15ES
본체/패널 모델명	본체 K330TT-FBT (상칸) K330MM-FSD (중칸) K330BB-FSD (하칸)	본체 K330TT-SGR (상칸) K330MM-SSV (중칸) K330BB-SSV (하칸)	본체 K330TT-GPK (상칸) K330MM-GBE (중칸) K330BB-GBE (하칸)
용량	324 ℓ	324 ℓ	324 ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	666 x 1,860 x 685	666 x 1,860 x 685	666 x 1,860 x 685
인버터컴프레서	●	●	●
항균 핸들	NEW 스퀘어 핸들 칸탈치취 / 원터치탈취	NEW 스퀘어 핸들 칸탈치취 / 원터치탈취	NEW 스퀘어 핸들 칸탈치취 / 원터치탈취
탈취	상칸	상칸	상칸
쿨링케어	상칸/중칸/●/중칸 하칸	상칸/중칸/●/중칸 하칸	상칸/중칸/●/중칸 하칸
김치 보관	익힘/맛지킴김치/구입김치 오래보관 NEW 유산균김치* 유산균 인디케이터 인공지능 맞춤 보관 ● (상칸16/중칸2/하칸2) 김치 용기 수량 김치 전환기능 냉동 전환기능/냉장 전환기능 썰/잡곡 보관 아채/과일 육류/생선 냉기지킴가드/유산균가드 쿨링센서/원격제어	● (상칸16/중칸2/하칸2) 전칸 상칸 하칸 중/하칸 하칸 상, 하칸 / 중칸 ●	● (상칸16/중칸2/하칸2) 전칸 상칸 하칸 중/하칸 하칸 상, 하칸 / 중칸 ●
ThinQ/스마트 진단	●	●	●
에너지소비효율	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러	FENIX (페닉스) 보타닉 샌드	SOLID (스테인리스) 그린 실버	MIST (글라스) 핑크 베이지

컨버터블 패키지 오브제컬렉션 김치냉장고



Z332SS3CS Z332GB3CS Z332GP3CS

모델명	Z332SS3CS	Z332GB3CS	Z332GP3CS
본체/패널 모델명	본체 B322TL-SSV	본체 B322TL-GBE	본체 B322TL-GPK
용량	324 ℓ	324 ℓ	324 ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,860×670	595×1,860×670	595×1,860×670
핸들/도어 열림방향	포켓 핸들/오토 도어 좌열림	포켓 핸들/오토 도어 좌열림	포켓 핸들/오토 도어 좌열림
인버터 컴프레서	●	●	●
김치 보관	맛지킴김치 익힘 인공지능 맞춤보관 구입김치 신선정온	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
냉동	●	●	●
냉기지킴가드	●	●	●
김치통 수량	6개	6개	6개
ThinQ	●	●	●
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급
재질 / 컬러 (교체가능)	SOLID (스테인리스) 그린 실버 MIST (글라스) 클레이 브라운 핑크 베이지 크림 스카이 크림 화이트 크림 라벤더 크림 피치 크림 레몬		

※ 컨버터블 패키지 : 보관 목적에 따라 필요한 냉동고, 냉장고, 김치냉장고를 편리하게 선택하여 구성하세요. 냉장고, 김치냉장고의 핸들 기본방향은 좌측이고, 냉동고의 핸들 기본방향은 우측입니다. 설치시에만 무상으로 변경가능하고, 제품 사용이후에는 유상 서비스로 변경 가능합니다.※ LG ThinQ 앱은 Android OS(9 이상) Play 스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 별도로 설치가 필요하며, 휴대전화의 기종/유형에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. (iOS 운영체제에서는 NFC 기능을 지원하지 않음) (iOS 운영체제에서는 NFC기능을 지원하지 않음) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

김치냉장고 케어 서비스

음식을 제대로 보관하려면 위생이 중요하죠!
제품 성능점검부터 세척까지 김치냉장고 내외부를 꼼꼼하게 관리해드려요.

① 기계실 세척

김치냉장고 뒷면 기계실의 냉각핀 및 쿨링 팬 이물과 먼지를 깨끗하게 세척합니다.



② 제품 성능점검

고장 걱정 없이 언제나 안심하고 사용할 수 있도록, 수평 조절 및 설치 상태를 꼼꼼하게 점검합니다.

③ 무상 A/S

가전 구독 계약기간 내 제품 고장 시, 무상 A/S를 제공합니다.





세척도 건조도 트루니까,
세상에 없던 식기세척기



식기세척기 부문 국가 고객 만족도
3년 연속 1위 (2022년~2024년)



2024년
올해의 녹색상품 수상



식기세척기 부문 국가 브랜드 경쟁력
2년 연속 1위 (2022년~2023년)



2022년
에너지 위너상 수상



① 100°C 트루스팀

100℃ 트루스팀을 이용한 세척코스**로 식기의 유해 세균과 바이러스를 국내 최대 28종 99.999% 제거 **고온의 살균세척과 스팀 분사를 병행하여 진행함



2 토네이도 세척날개

토네이도 세척날개를 중심으로 최상단/상단 포함 총 54개 물살이 분사되어 빠르고 강력하게 세척



③ 트루건조

내부 증기를 응축하고 문을 열어 배출한 뒤 열풍으로 남은 습기까지 제거하는
차원이 다른 건조



4 스마트선반+

선반 높낮이 조절과 전용거치대로 효율적인 식기 수납은 기본,
글라이드 레일과 내부 조명으로 식기 가득한 선반도 쉽게 꺼내고 정리

[illegible]

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DEE6BGE	DEE6EWE	DUE6BGE	DUE6GLE	DUE6BGLE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/100mm	빌트인/100mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●	●/●	●/●
최상단선반	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
스마트선반	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
선반	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
클라이드레이/내부조명	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
프라이팬거치대/칼거치대	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
음성안내	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(시작/정지 버튼)
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(시작/정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치	상부터치	전면터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	SOLID(스테인리스) 그린	SOLID(스테인리스) 그린

디오스 오브제컬렉션 식기세척기

NEW 가전
구독



모델명	DFE6BGE	DUE5BGE	DFE5BGE
용량	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)	598×845×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	프리스탠딩검용/—	빌트인/150mm	프리스탠딩검용/—
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●	●/●	●/●
토네이도세척날개	●/●	●/●	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍	●/●	●/●
최상단선반	●/●	●/●	●/●
스마트선반	●/●	●/●	●/●
선반	●/●	●/●	●/●
클라이드레이/내부조명	●/●	●/●	●/●
프라이팬거치대/칼거치대	●/●	●/●	●/●
음성안내	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
일시정지	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)	●(일시정지 버튼)
컨트롤타입	상부터치	상부터치	상부터치
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급
재질 / 컬러 (교체가능)	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지	NATURE(메탈) 베이지

디오스 식기세척기

가전
구독



모델명	DUE5STE
용량	3~5인 가구용(14인용)
폭×높이×깊이 (mm)	598×815×567 (제품크기) 600×815×600 (설치공간)
설치타입/걸레받이부 높이	빌트인/150mm
100℃ 트루스팀/연수장치	●/●
토네이도세척날개	●/●
건조	응축+자동문열림/열풍
최상단선반	●
스마트선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
선반	●(상단 부분, 하단 전면 고정식)
클라이드레이/내부조명	●/—
프라이팬거치대/칼거치대	●/—
음성안내	—
일시정지	●(시작/정지 버튼)
컨트롤타입	전면터치
에너지소비효율등급	1등급

주방 어디에든 설치가 가능한 LG DIOS 식기세척기



● 빌트인 설치

- 제품 크기 (폭×높이×깊이): 598×815×567mm
- 설치 크기 (폭×높이×깊이): 600×815×600mm
- 가구 및 디자인으로 걸레받이 절단이 필요없지만 주방환경에 따라 일부 걸레받이 절단이 필요할 수 있음
- 빌트인 설치 시, 주방환경에 따라 싱크대 공사가 필요할 수 있음 (별도 비용)



● 프리스탠딩 설치

- 제품 크기 (폭×높이×깊이): 598×845×600mm
- 도어 오픈 공간(싱크대 전면에서 측정기준): 590mm

LG 디오스 식기세척기 케어 서비스



① 음식물거름망 교체

더욱 위생적으로 사용할 수 있도록 방문 시마다 음식물 찌꺼기가 쌓이는 음식물 거름망을 새것으로 교체합니다.

※ 가전 구독 또는 케어십 구독으로 신청 가능합니다.



② 연수장치 점검

물 자국 없이 깨끗하게 식기를 세척하도록 연수장치를 점검, 관리하고 정제소금을 보충합니다.



③ 수질 경도 측정

수도 환경 및 계절에 따라 바뀔 수 있는 물의 경도를 측정하고 제품을 설정하여 효과적으로 사용할 수 있도록 합니다.



④ 무상 이전설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도 번거로움 없이, 제품 이전 시 무상 설치 및 재설치 서비스를 제공해드립니다.

※ **국내 최대 할인** : - 국내 제조사의 '살균 기능' 소구하는 식기세척기 제품 중 '살균 중수' '최대 토네이도 세척날개' : 총 54개 토출구 : 상부 스프링클러, 중간 와이드 날개, 하부 토네이도 세척날개와 총 토출구수를 의미함 • 세척날개가 정해진 역회전하면서 물을 분사시켜 세척되므로, 세척날개의 세척프로그램상 54개의 토출구에서 물살이 동시에 분사하지 않음 • 55분은 표준코스 기준임. 일부 식기는 고온에 손상될 수 있으니 사용전 확인해주세요(사용설명서 참조) 특히, 내열온도가 낮은 플라스틱 용기는 변형될 수 있으니 식기세척기 사용 가능한지 확인해주세요. 표준코스의 시간은 주위환경(급수온도,외부기온, 수압, 투입된 식기량)에 의해 55분보다 시간이 좀더 길어질 수 있습니다 ※ **연수장치** : 표준코스 + 100℃ 트루스팀 + 연수장치 사용 기준(TUV 라인란드 시험 결과, 2020.06) / 시험조건 : DFB22*모델, 연수장치 및 스팀 옵션 미적용/적용 조건, 물경도 100ppm 기준 *연수장치 적용 조건인 경우 Test 후 다음 시험 전 이온수지 재생장치 진행 후 실험 진행함 실험 결과로 실제 사용 코스와 사용환경에 따라 달라질 수 있음 * 국내 제조사에서 판매되는 식기세척기 중 연수장치 적용 유무 (2022년 3월) ※ 읍센코스는 단독코스로 사용이 불가하며, 기본코스 선택 후 사용 가능 함 *스팀코스는 DFB22**D*6*4** 모델에 한함 ※ **LG ThinQ 앱** 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다 ※ **LG ThinQ 앱**이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다) ※ **정제소금** : 염화나트륨 99% 이상 ※ 가정용, 의료, 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도,실업용도, 연구/실험용도 등으로 사용하는 경우) <케어 서비스> 무상 이전설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하여(운송비 별도) 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생될 수 있습니다 ※ **LG전자 케어십이란?** 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스를 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다 ※ **LG전자 케어십 가입문의** : 1544-7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

주방가전

세상의 다양한 요리, 광파오븐 하나로!



2023년
iF 디자인 어워드 수상



2023년
IDEA 디자인 어워드 수상



2023년
굿디자인 어워드 수상



1 트리플 광파국

3가지 열원(광파, 메탈, 열풍)과 스팀으로
겉은 바삭하고 속은 촉촉하게



3 인공지능국

간편식의 바코드를 LG ThinQ 앱에서 스캔하면 조리 모드와 시간을
자동으로 설정되어 더 맛있는 요리를 완성



2 에어수비드가 포함된 10 in 1

파인다이닝에서 즐길 수 있는 에어수비드부터 스팀까지 갖춘
10가지 기능으로 즐기는 다채로운 요리 경험



4 멀티 클린

냄새 탈취부터 스팀 세척, 건조까지 다양한 청소 기능으로
손이 닿지 않는 조리실 깊숙한 곳까지 깨끗하고 편리하게 청소

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 광파란? 하터의 열과 빛을 이용하여 조리시간을 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿡킹 기술(광파)은 LG전자의 등록상표입니다 ※ 에어수비드의 경우, 요리 종료 후 풍미를 위해 짧은 시간 동안 결면을 추가로 익히세요 ※ 제품 구매시 에어수비드 요리에 이용할 수 있는 진공 비닐포장과 진공포장기는 포함되지 않습니다. * 에어수비드 기능은 일부 모델에 한함 ※ 인공지능국 : LG ThinQ 앱에서 간편식 제품 바코드 인식 시, 온도와 시간 설정을 오븐으로 전송함. 인공지능국 제휴 브랜드 및 제품은 회사 운영에 따라 달라질 수 있음. 제품에 등록된 간편식에 한해 바코드 인식됨. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참조해주세요. ※ 인공지능국 기능 사용을 위해서는 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 제품을 연결한 후 등록된 Wi-Fi 환경 내에 있어야 함. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요.(Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ 앱에서 가정 간편식을 구매할 수 없습니다. ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



LG전자 구독 subscribe

광파오븐 라이트 2.0 케어 서비스

오븐의 위생을 생각한다면 케어 서비스는 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 소모품 무상 교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 내부 클리닝

내부 측면과 하부의 이물질을 전용도구로 꼼꼼하게 청소해드립니다.





② 소모품 무상 교체

계약기간 내, 일관된 성능유지를 위해 주기적으로 소모품을 교체해 드립니다.



디오스 오브제컬렉션 정통 광파오븐

NEW 가전
구독



모델명	MLJ32ERS	MLJ32HRS	MLJ32PRS	MLJ32MRS
색상	카밍 베이지	카밍 에센스 화이트	카밍 핑크	카밍 클레이 민트
용량	32ℓ	32ℓ	32ℓ	32ℓ
전자레인지 출력 (고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
폭×높이×깊이 (mm)	527×394×480	527×394×480	527×394×480	527×394×480
가열방식	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열	트리플광파히터(광파, 메탈, 열풍)+스팀가열
자동메뉴	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)	269개-에어프라이(17), 레인지(7), 오븐(15), 구이(16), 토스트(5), 스팀(6)
ThinQ / 인공지능콕	●	●	●	●
멀티클린	●	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동/수동	자동/수동
에어수비드	●	●	●	●
스마트 인버터	●	●	●	●

주방가전

디오스 오브제컬렉션 슬림 광파오븐



모델명	MLJ39EW	MLJ39CW	ML39BW
색상	미스트 베이지	미스트 클레이 브라운	퓨어 블랙
용량(가용용량)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)	39ℓ(23ℓ)
전자레인지 출력 (고주파)	1,100W	1,100W	1,100W
폭×높이×깊이 (mm)	540×325×523	540×325×523	540×325×523
가열방식	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)	듀얼광파히터 (광파, 열풍)
자동메뉴	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	70개-레인지 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 건조, 발효(10), 에어프라이(15), 찜요리(10)	60개-인버터 요리(10), 특선구이(15), 제과제빵(10) 웰빙요리(15), 에어프라이(15)
ThinQ / 인공지능콕	●	●	●
이지클린(항균처리)	●	●	●
에어프라이	자동/수동	자동/수동	자동
스마트 인버터	●	●	●
스팀 용기	●	●	-

* 스마트폰 원격제어 : LG ThinQ 앱에서 사용가능 * 스마트 조리** : 앱 전용 메뉴 검색 및 레시피 확인 가능 * ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으나, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱.(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) * 제품의 뒷면은 20cm이상 띄움, 측면/뒷면은 벽과 10cm이상 띄움, 바닥에서 85cm 이상되는 위치에 설치 * 가전용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 실용용도, 연구/실험용도, 조리 및 습기발리기 등으로 사용하는 경우) * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

강력하고 섬세한 스마트 인버터



2015년
PIN UP 디자인 어워드 수상



2015년
일본 GD 수상



스마트 인버터
마그네트론 10년 무상보증




① 스마트 인버터

균일하게 조리/해동, 빠르게 조리, 다양하게 조리



② 이지클린(항균처리)

항균처리된 이지클린 코팅으로 더 위생적으로 조리



③ 육각회전링

무게를 골고루 분산시켜주어 흔들림 없이 사용

디오스 오브제컬렉션 전자레인지



모델명	MW25S	MWJ25E	MWJ25P	MWJ23E	MWJ23P
용량	25ℓ(가용용량 13ℓ)	25ℓ(가용용량 13ℓ)	25ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(가용용량 13ℓ)
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W
색상 / 도어	블랙	크리스탈 베이지 / 스모그	크리스탈 핑크 / 스모그	크리스탈 베이지	크리스탈 핑크
스마트 인버터	●	●	●	●	●
자동메뉴	20	20	20	20	20
섬세조리 / 건강케어	-	-	-	-	-
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●
항균 이지클린 / 절전기능	●	●	●	●	●
잇음방지가능 / 잠금기능	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼	터치&다이얼
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×370	476×272×370

디오스 전자레인지







모델명	MW25B	MW23BP	MW23BD	MW23GD	MW20CDN
용량	25ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(가용용량 13ℓ)	23ℓ(가용용량 13ℓ)	20ℓ
전자레인지 출력(고주파)	1,000W	1,000W	1,000W	1,000W	700W
색상 / 도어	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	블랙 / 스모그	화이트 / 스모그	블랙
스마트 인버터	●	●	●	●	-
자동메뉴	20	32	20	20	6
인버터 해동 / 발효 / 보온	●	●	●	●	●
항균 이지클린 / 절전기능	●	●	●	●	●
잇음방지가능 / 잠금기능	●	●	●	●	●
조작방식	터치&다이얼	터치	터치	터치	패널터치
폭×높이×깊이 (mm)	476×272×370	476×272×369	476×272×369	476×272×369	454×261×328

※ 수상내역은 해당 모델에 한함 ※ 스마트 인버터 기술은? 요리에 따라, 레시피에 따라 마그네트론의 출력을 효과적으로 조절하여 균일한 조리/해동은 기본, 에너지 사용도 절감해주는 기술 ※ 마그네트론이란? 전자레인지에서 음식물을 조리하는 열을 발생시키는 전기 장치로 전자레인지의 핵심 부품 ※ 항균 이지클린 : * 새균종류 : 대장균, 황색포도상구균 / JIS Z 2801:2010 Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy 시험방법에 따른 SGS 항균성능 시험결과(2017.08)로 대장균, 황색포도상구균 99.99% 제거 / 조리실 시면에 박테리아 용액 0.2ml 침투하여 24시간 반응 후 박테리아 수 변화 측정 / 조리실 시면에 직접 접촉시킨 세균에 대하여 항균성능을 측정할 실험실 결과로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음 / 항균 이지클린 코팅 구간은 조리실 내부에 한함(조리실 내부 공간 중 문모판 회, 전축, 회전링, 회전 유리접시 제외) ※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함(영업용도, 산업용도, 살균용도, 연구/실험용도, 조리 외 습기발라기 등으로 사용하는 경우) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



초고화력은 기본,
초고효율로 완성하는 스마트한 인덕션



LG전자에서 판매 중인 쿼드인버터 인덕션 전 제품은 에너지 소비효율 1등급으로, 전기료 부담을 덜 수 있습니다.



주방가전

2 5중 고효율 부스터로 높은 화력을 낮은 전기료로

인덕션의 핵심 부품인 코일의 성능을 높여 낮은 전기료로 가스레인지보다 2.6배 빠르게 조리



4 다양한 21종 안전장치

생활 조리 환경에 맞춰 개발된 21종 안전 장치가 요리를 편리하고 안전하게

[illegible]



전기레인지 케어 서비스

주방의 위생을 생각한다면 전기레인지 관리가 필수!
전문적인 클리닝 서비스와 상판교체로 오래도록 새 것처럼 관리하세요.

① 상판 교체

3년 후, 전기레인지 상판을 무상으로 교체할 수 있어,
새 제품처럼 사용할 수 있습니다
(오브제컬렉션 구매 고객은 컬러변경 가능).

② 코팅 및 광택 서비스

전용 패드와 광택제를 사용한 상판 광택 작업으로
재오염 및 스크래치를 방지하여
새것처럼 반짝 반짝하게 관리합니다.

③ 무상 재설치

제품 가전 구독 시, 이사할 때에도
번거로움 없이, 제품 이전 시
무상 재설치 서비스를 제공해 드립니다.



상판 교체 : * 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능함. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됨.) * 상판 교체는 설치 기사가 방문하여 진행되며, 기존 상판은 회수함.

코팅 및 광택 서비스 : * 코팅/광택 서비스는 계약시 선택한 방문주기에 맞게 제공되며(가전 구독:1회/6개월, 케어십: 1회/12개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않음.

무상 재설치 : * 가전 구독 고객에 한해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하며 (운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. * 전기레인지 방문주기를 무방문으로 선택하면, 상판 무상 교체, 무상 재설치, 무상 A/S에 한해 제공됩니다.

인덕션 전기레인지

가전
구독



모델명	BEF3AMB4E	BEI3AMB4E	BEI3ASB4E
열원	인덕션 3구(와이드존 +인덕션 1구)	인덕션3구	인덕션3구
쿼드인버터	●	●	●
조리부 글라스	미라듀어 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	3.4
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 2.2 / 2.2, 와이드존 터보 3.4	터보 3.4 / 2.2 / 2.2	터보 3.4 / 2.2 / 2.2
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	●	●	●
UP가전	●	●	●
작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	●
스마트기능	●	●	●
기능	●	●	●
편의기능	●	●	●
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	560×65×480
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	575×59×515
세트모델명 (케이스포함)	BEF3AMB4A(실버, 15cm)	BEI3AMB4A(실버, 15cm)	BEI3ASB4A(실버, 15cm)
*케이스 별도 구매	BEF3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3AMB4C(실버, 8.5cm)	BEI3ASB4C(실버, 8.5cm)
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	블랙
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

하이브리드 전기레인지

가전
구독



모델명	BEY3MSE	BEY3GS2E	HEI1V9E
열원	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 2구 + 하이라이트 1구	인덕션 1구
쿼드인버터	-	-	-
조리부 글라스	미라듀어 글라스	세라믹 글라스	세라믹 글라스
총출력(kW)	3.4	3.4	2.0
출력(kW, 대/중/소)	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	터보 3.4 / 1.3 / 1.05	2.0
조작방식	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤	원터치 다이렉트 컨트롤
ThinQ	-	-	-
UP가전	-	-	-
작동모니터링/사용시간 모니터링	●	●	-
스마트기능	-	-	-
기능	-	-	-
편의기능	-	-	-
조리대 (폭×높이×깊이 mm)	560×65×480	560×65×480	-
제품 (폭×높이×깊이 mm)	575×59×515	575×59×515	300×40×410
세트모델명 (케이스포함)	BEY3MSA(실버, 15cm)	BEY3GS2A(실버, 15cm)	-
*케이스 별도 구매	BEY3MSC(실버, 8.5cm)	BEY3GS2C(실버, 8.5cm)	-
색상 (조리부 / 조작부)	블랙	블랙	블랙
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

포터블 인덕션 전기레인지

주방의 공간에 따라 어디든 설치가 가능한 LG DIOS 오브제컬렉션 인덕션

※ 케이스 별도 구매



가스레인지 설치 공간이 있는 주방
- 15cm 케이스 활용



가스레인지와 전기레인지를
동시에 사용하는 주방
- 8.5cm 케이스 활용 별도의 공간에 설치



빌트인 설치 시 추가타공이 필요한 주방
- 6.5cm 빌트인 케이스 활용 타공없이 설치



빌트인 설치 시 깊이에 제약이 있는 주방
- 2cm 빌트인 케이스 활용

※ ThinQ 카테고리 전 기능 공통사항 : LG ThinQ 앱에서 사용가능, LG ThinQ앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요 (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ LG ThinQ 앱이란? LG전자 가전제품을 앱에 등록하여 스마트폰을 통해 원격 제어, 상태확인, 소모품 구입 등의 기능을 제공하는 앱(안드로이드 : Play 스토어, iOS : App 스토어에서 ThinQ 앱 다운로드 후 사용 가능/ 제품별 지원 기능은 상이할 수 있습니다.) <케어 서비스> ※ 상판 교체 : 36개월 차 이후 고객이 원하는 시점에 1회 교체 가능합니다. (고객 직접 교체는 불가, LG전자에서 서비스 제공하며, 계약 만료 및 해지 시 상판 교체 대상에서 제외됩니다.) ※ 코팅 및 광택 서비스 : 코팅/광택 서비스는 계약 시 선택한 방문 주기에 맞게 제공되며(1회/6개월), 무방문 선택 고객에게는 제공되지 않습니다. ※ 무상 재설치 : 가전 구독 고객에 한 해, 계약기간 내 1회 제공, 재설치 비용에 한하여(운송비 별도), 제품 설치 환경에 따라 추가 비용 발생할 수 있습니다. ※ LG전자 케어십이란? 제품 구매와는 별도로 LG전자만의 전문적인 가전 케어 서비스만 제공하는 상품입니다. ※ LG전자 케어십은 www.lge.com > 케어십 소개에서 상세 확인 가능합니다. ※ LG전자 케어십 가입문의 : 1544 - 7777 ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

“Everyday Everywear
ALL New 스타일러”



스타일러
스테이 알아보기

스타일러 스테이란?

스타일러가 비치된 독채감성 숙소 및 프리미엄 숙소

※ 스타일러는 LG전자의 등록 상표입니다.



2024년
국가 고객 만족도 1위



2024년
국가 브랜드 경쟁력 1위



2024년 올해의
에너지 기술상 수상



2024년
대한민국 올해의 녹색상품

프리미엄 숙소의 품격을 높이고, 고객에게 편리하고 산뜻한 경험을 선사합니다.

1 좋은 기억이 남는 객실 서비스



여행 중에도 구김 없는 스타일

캐리어에서 구겨진 옷도 빌트인 고압 스티머로
핏을 살려 입을 수 있습니다.



매일 산뜻하게 살균/탈취

옷에 배인 고기 냄새, 땀 냄새도 듀얼히팅트루스팀으로
말끔하게 살균/탈취합니다.



수영복도 보송하게 건조

자연 건조보다 빠르고 보송한 저온 제습 건조로
수영복까지 섬세하게 건조합니다.

2 사업주를 위한 편리한 서비스



편리한 런드리 서비스

다양한 의류 관리 기능으로 스타일러가
있는 것만으로도 프리미엄 서비스가 됩니다.



쾌적하게 유지하는 객실 공간

자동환기시스템으로 실내공간을 제습해
쾌적함을 유지할 수 있습니다.



객실 소품도 안심 살균

매일 세탁하기 어려운 베개, 쿠션도
듀얼히팅트루스팀으로 살균 관리할 수 있습니다.

※ 수상내역은 해당모델에 한함 ※ 무방해성 분당 350회 코스 : 미세먼지 코스 기준 ※ 미세먼지 제거성능 : 인터텍 시험결과, 미세먼지 제거코스에서, 셔츠 1벌을 기준으로 ISO 12103-1(A2 Fine Test Dust) 먼지를 셔츠(폴리 65%, 면 35% 재질) 1벌의 등 부위 3곳, 양쪽 팔부위 4곳에 10cm x 10cm 크기로 도포한 후, 미세먼지 제거 코스 행정 전/후 면적으로 평균 제거율 비교 시 미세먼지 평균 제거율 99% ※ 구김제거 : 인터텍 시험결과, 표준 스타일링코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 구김을 부여한 셔츠를 표준 스타일링 코스로 통각 전, 후 비교시, 초기 구김대비 2배 이상 구김완화 (평균 4.85급/5급) ※ 탈취 : KATRI시험연구원 시험결과, 표준 스타일링코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 KS K 0897:2014 탈취 시험규격을 준용하여 시험 진행 결과 테트라클로로에틸렌(드라이클리닝), 4-에틸닐파리딘(담배), 톨루엔(페인트방제, 석유생체), 이소발레르산(담배방제), 핵산산(지드 방제), 아세트산(식초 냄새), 포름알데하이드(세탁중유균) 등 시험한 냄새원 18종에 대해 모두 99% 탈취 ※ 살균 : KATRI시험연구원 시험결과, 표준 살균코스에서 셔츠 1벌을 기준으로 KA E 03:2022 살균력 시험규격에 준해 시험 진행 시, 황색포도상구균(호흡기계 감염), 폐렴간균(폐렴), 녹농균(농포성 상유증), 대장균(식중독), 메디살린 내성 황색포도상구균, 장알균(MRSA/오로 감염), 프로테우스 미라빌리스(오로 감염), 장염 비브리오균(식중독), 엔테로박터 클로아케(매염, 요로, 알레르기), 레지오넬라 뉴모필라균(레지오넬라증) 시험한 시험균 10종에 대해 모두 99.99% 살균 ※ 제습성능 : 인터텍 시험결과, 공간 제습 코스에서 기온 27℃, 습도 60% 기준 살-제습 코스로 하루(24시간)동안 제습 가능한 용량을 측정시 하루(24시간) 최대 10L 제습 용량 확인 ※ 상세 시험 결과는 LG전자 공식홈페이지 주석 참조 ※ 성능 및 제거효과는 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영적으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. ※ '24년 1월 출시 ALL NEW 스타일러 제품에 대한 설명입니다.

ALL NEW 스타일러 오브제컬렉션

가전
구독



모델명	SC5GMR80H	SC5MBR80H	SC5GMR60	SC5MBR60	SC5MHR60	SC5MSR40	SC5MBR43
용량 (상의 + 하의)	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌 + 1벌	5벌	5벌
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620	600×1,965×620
색상	블랙티트미러	샌드 베이지	블랙티트미러	샌드 베이지	에센스 그라파이트	에센스 화이트(무광)	샌드베이지
듀얼 인버터 컴프레서(10년 무상보증)	●	●	●	●	●	●	●
스타일링	표준/급속/강력	●	●	●	●	●	●
섬세관리	정장, 코트/울, 니트	●	●	●	●	●(다운로드 코스)	●(다운로드 코스)
	실크/캐시미어	●	●	●	●	●(다운로드 코스)	●(다운로드 코스)
스팀살균	표준	●	●	●	●	●	●
	미세먼지/바이러스	●	●	●	●	●(미세먼지는 다운로드 코스)	●(미세먼지는 다운로드 코스)
건조	인공지능건조	●	●	●	●	- (자동건조)	- (자동건조)
	시간건조	●	●	●	●	●	●
디스플레이	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LED	LED
빌트인 고압 스티머	●	●	-	-	-	-	-
자동 환기 시스템	●	●	●	●	●	●	-
이지핏 바지 관리기	●	●	●	●	●	-	-
내부조명	●	●	-	-	-	-	-
선반	●	●	●	●	●	-	-

스타일러 B2B 전용 모델



S3CMC



262개 글로벌 특허기술

세계 최초 의류관리기기 스타일러의 앞선 의류 관리기술



트루스팀

풍부한 스팀으로 냄새 제거부터 살균, 구김 제거까지



무빙행어

옷을 직접 흔들어 미세먼지까지 골고루 제거



미니멀디자인

슬림한 디자인과 필요한 코스만 남겨 심플한 조작부



심플한 조작부

꼭 필요한 코스만 남긴 조작부로 디자인은 더 깔끔하게, 필요한 코스는 앱으로 추가할 수 있어 편리

슈케어




SS4RHS60E



SS4RWS60E

모델명	SS4RHS60E/SS4RWS60E
용량	최대 4컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×1,008×390
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	우측 열림(기본)
버튼조작부	LCD 터치 버튼
듀얼 케어	●
무빙 노출	●
트루스팀	●
제오-드라이	●
스타일링	표준, 가족, 스위트, 골프화, 급속, 축구화 스타일링
스팀살균	집중 살균, 가족 살균
섬세건조	눈비 건조, 시간 건조
영양향도어	●
아로마 키트	●(기존 건조기, 의류스타일러 향키트 혼용)
분리 선반	●
예약	●
보관	●
ThinQ	UP 가전
	스마트 원격제어
	스마트 진단
	에너지 모니터링

슈케이스



SS1RHS20E



SS1RWS20E

모델명	SS1RHS20E/SS1RWS20E
용량	최대 1컬레
폭×높이×깊이 (mm)	380×328×390
설치 방식	직렬 설치 시 최대 4개까지 연결 가능 (슈케어와 연결 시 최대 1대)
색상	에센스 그라파이트/에센스 화이트
도어방향/타입	슬라이딩
버튼조작부	터치 버튼
3면 투명창	●
집중조명	●
간접조명	●(색상 변경 가능)
탄테이블	●
습도 유지	●
UV차단	●
	슈케이스 그룹 제어
ThinQ	LED 조명 제어
	●(집중조명 밝기, 간접조명 색상)
	쇼타임 모드
	●

<슈케어> ※ 표준스타일링 코스 : [H-M솔루션] 3중의 표준 시면 (패브릭 규격포, 가죽 EVA) 3cm x 3cm 면적 (신발 외부 9곳/내부 2곳)에 냄새 원인물질 Isovaleric acid(발 냄새), Diacetyl(발 냄새), Iso-Butylaldehyde(곰팡이 냄새), Isovaleraldehyde(곰팡이 냄새), Acetone(시금치 냄새)를 흡착시킨 후, 표준스타일링 코스 동작 후 전여 농도를 측정할 결과 패브릭 규격포, 가죽, EVA 시면 별 탈취율 97.3%, 96.7%, 95.2% 냄새 제거 효과는 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. 장기간 방치되거나 고농도의 냄새가 묻은 신발의 경우 탈취 후에도 잔여 냄새가 남을 수 있습니다. ※ 집중살균 코스 : [한국의과학연구원] 황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균, 대장균, 무중균을 신발 내부 2곳 + 외부 9곳 도포한 후, 집중살균코스 동작 후 살균력 측정 결과 99.99% 제거 [전남대학교 산학협력단, 인터텍 검증] : 바이러스 오염된 KS포 (면 100%) 3cm x 3cm를 신발 외부 9곳/내부 2곳에 부착하여 집중 살균 코스 동작 후 살균력 측정결과 바이러스 11종 (인플루엔자 A(H3N2), 인플루엔자 A(H1N1), 엔테로 바이러스(PeV), 헤르페스바이러스 (HbV), 아데노바이러스(ACHV), 로타, A형 간염, 인플루엔자 B, 리노, 코로나(MH-V), 코로나(PEDV)) 99.99% 제거. MH-V, PEDV 바이러스는 코로나 바이러스의 일종으로 신종 코로나바이러스 19(COVID-19)에 대한 시험 결과가 아닙니다. ※ 눈비 건조 코스 : [인터텍] 운동화 1켤레 수분량 60g 기준 눈비 건조 코스 동작 후, 최종 함유량이 3%이하일때까지 시간 측정 시 3시간 30분 이내 건조 최종 함유량(g) = 습윤상태 중량(g) - 운전 후 중량 (g) 물에 젖은 가죽 신발은 슈케어를 사용하여 케어하지 마세요. 가죽의 경우 물이 묻고 건조되면 소재에 따라 수축이 생길 수 있습니다. 특히 모피나 실크, 가죽 등 특수 소재가 들어간 신발은 제조사 또는 수입업체에서 제공하는 취급상 주의사항을 꼭 확인하고 사용하세요. 건조코스는 제품의 상단, 하단의 노출이 삽입된 신발에서의 사용을 권장합니다. 분리선반을 사용할 경우 건조 성능이 저하 될 수 있습니다. 눈비 건조 코스는 3시간을 기본 코스로 동작하며, 습도 및 재질에 따라 건조시간이 증감할 수 있습니다. <슈케이스> ※ 습도 유지 : [인터텍] 온도 30 ±2℃, 습도 75±5% RH 조건에서 슈케이스 동작 후, 30시간 동안 슈케이스 내부 습도 측정 결과, 습도 55% 이하 유지 ※ UV 차단 : [한국산업시험연구원] 슈케이스 원도우 시면 (1cm x 4.5cm)에 200~380nm 파장의 UV 투과율 측정 결과, UV 투과율 0.1% 이하 <공통> ※ 시험 결과는 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. ※ LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가전 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ※ ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App스토어에서 LG ThinQ 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. ※ LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) ※ 가구장 빌트인 설치시,여유공간 필요 ※ 가전용 이외의 용도 영동, 비정상적 환경 등에서 사용될 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함(발레방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



스타일러 케어 서비스

트루스팀을 제대로 쓰려면 물 관리가 중요하죠!
급/배수통과 필터 세척으로 언제나 새 제품처럼 관리해드려요.

① 스팀 케어

필터, 제품 내/외부, 기계실 입구까지
스티머를 이용하여 더 꼼꼼히 청소합니다.

② 필터 세척 및 기계실 입구 클리닝

성능 유지는 물론 깨끗한 사용을 위해
필터와 제품 내/외부를 구석구석 세척합니다.

③ 급/배수통 교체

깨끗하게 사용할 수 있도록 물때가 생기기 쉬운
급/배수통을 교체하고, 인산염 키트로
편리하게 관리합니다.



진정한 AI 세탁·건조의 완성



2025년
대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상



2025년 올해의
에너지 워너상 수상



2025년 드림세탁기 / 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI) 1위



2025년 세탁기 / 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위



1 AI가 알아서 똑똑하게 트롬 AI 세탁건조

AI가 사용 패턴을 학습, 분석해 세탁과 건조의 모든 과정을 최적화하고 나에게 맞는 스마트한 세탁·건조 코스까지 추천해줍니다.



2 국내 최초/최대 25kg 대용량 세탁·건조

국내 가정용 세탁기, 건조기 기준 최대 용량에 최초의 25kg 건조 용량. 세탁과 건조 용량이 같아 많은 양도 큰 이불도 여유롭게 세탁에서 건조까지 가능합니다.



3 세탁·건조 모두 위생적인 듀얼 트루스팀

세탁, 건조 양쪽 모두 트루스팀 기능이 있어 유해세균이나 알러지 걱정 없이 세탁하고, 세탁 없이 스팀으로 살균하거나 구김, 탈취도 관리할 수 있어 위생적입니다.



4 새롭고 편리해진 AI New 플랫폼 디자인

플랫한 도어에 직선과 엣지를 살려 더욱 새로워진 세련되고 깔끔한 디자인에 7인치 터치 디스플레이로 한눈에 보고 쉽고 편하게 사용할 수 있습니다.

* **AI 세탁·건조**: - 세탁: 최대용량 6kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. - 건조: AI건조 코스 사용시 1kg 이상 ~ 5kg 이하에서 세탁물의 재질을 감지하며, 세탁물의 종류 및 사용 환경에 따라 건조 정도가 차이 날 수 있습니다. 먼섬유와 부드러운 합성섬유가 혼합 될 경우 일부 옷감에서 습감이 느껴질 수 있습니다. 건조 정도에 따라 초기 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다. * 세계최초 DD모터 적용: 세탁부, 1998년 1월 출시 기준, 건조부, 2021년 12월 출시 기준 * **국내최초·국내 최대용량 세탁/건조**: * 국내 최초: 국내 최대 용량 건조기: 국내 판매중인 가정용 의류건조기 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * 국내 최대 용량 세탁기: 국내 판매중인 전기세탁기(드럼) 기준 (25년 4월 에너지 관리공단 등록 기준) * **듀얼트루스팀 세탁·건조**: - 알러지케어 코스 (세탁): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 코스 동작 후 바이러스3종 99.99% 제거 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)) 및 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100%살중, 개·고양이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거 / -스팀리프레쉬 (건조): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스팀리프레쉬 동작 후 땀냄새, 담배냄새 99%제거, 미린상태의 셔츠 1/3/5/벌에 대해 구김정도 확인 시, 시험 전 후 대비 2배이상 완화 / -스팀살균 (건조): KATRI 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 스팀살균 후 유해세균 3종 99.99% 살균 (황색포도상구균, 녹농균, 폐렴간균), 바이러스 3종 99.99% 살균 (인플루엔자 A(H1N1), 아데노(HAdV-C5), 코로나(HCoV-229E)), 일본소재 Environmental Allergens info and care inc. 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 알러지케어 동작 후 집먼지 진드기 100%살중, 개·고양이·집먼지 진드기 알레르겐 99.99% 제거, 꽃가루 알레르겐 99% 제거 * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50%로 단축하여 적용함. (빨래방 운영, 영업용 비품 세탁용도, 연구/실험용도 등) * 시험결과와 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있으며, 상세한 사항은 홈페이지 참조 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

AI 워시타워 25/25 kg

가전
구독



AI 워시타워 23/23 kg

NEW

가전
구독

모델명	WA2525EGZF	WA2525MYZF	WA2323EGZN	WA2323IIAN
용량 (세탁 / 건조)	25/25kg	25/25kg	23/23kg	23/23kg
폭×높이×깊이 (mm)	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830	700×1,890×830
폭×높이×깊이 (mm) (도어 오픈 시)	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410	700×1,890×1,410
세탁	AI세탁 (무게, 재질, 오염도)	●	●	●
	인버터 DD모터	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)	● (10년 무상보증)
	6모션/5방향 터보샷	●	●	●
	트루스팀	●	-	-
	자동세제함 플러스	●	-	-
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
	인버터 DD모터	●	●	●
	6모션	●	●	●
	AI건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●
	듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
	적외선센서	●	●	●
	트루스팀	●	-	-
디스플레이	컨덴서 자동세척시스템	●	●	●
	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)	와이드 디스플레이 (7인치 LCD)
색상	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	네이처 크림그레이(세탁)/네이처 네이비(건조)	네이처 베이지(세탁)/네이처 그린(건조)	네이처 에센스화이트(세탁)/네이처 에센스화이트(건조)
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인	블랙 헤어라인	블랙
ThinQ/다운로드 코스	●	●	●	●
에너지소비효율등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급	세탁:1등급/건조:1등급
선택 및 조합 가능 컬러	네이처 그린 네이처 베이지 네이처 네이비 네이처 크림 그레이 네이처 에센스화이트 네이처 크림 그레이 네이처 그린 네이처 베이지 네이처 에센스화이트 네이처 베이지 네이처 그린			

오브제컬렉션 워시타워 콤팩트



모델명	W10EGN	W10WAN
용량 (세탁 / 건조)	13kg / 10 kg	13kg / 10 kg
폭×높이×깊이 (mm)	600×1,655×660	600×1,655×660
폭×높이×깊이(mm) (도어 오픈 시)	600×1,655×1,180	600×1,655×1,180
세탁	인공지능 DD (무게, 재질)	●
	인버터 DD모터	●
	6모션 / 4방향 터보샷	●
건조	건조방식	듀얼 인버터 히트펌프
	듀얼 인버터 컴프레서	●
	컨덴서 자동세척시스템	●
도어 디자인	글라스 도어	글라스 도어
도어 테두리	블랙	블랙
ThinQ	●	●
에너지소비효율등급	2등급	2등급
재질 / 컬러 (교체불가)	NATURE(메달) 베이지 그린	릴리 화이트/릴리 화이트

* 에너지 소비효율 1등급: 세탁기와 건조기가 원비로 되어있는 워시타워의 세탁부와 건조부 각각 에너지 소비효율 1등급임. 워시타워의 건조부 에너지 소비효율 등급 규격 기준에 따라 표준코스(자동모드/표준조건)에서만 시험한 결과임 (1등급 표기모델 기준이며, 건조코스/모드/조건에 따라 결과가 상이 할 수 있음) * LG ThinQ: * LG ThinQ 앱 내에 기전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 16.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * ThinQ 앱은 제품연결성 강화를 위해 2.4GHz Wi-Fi를 지원합니다. Wi-Fi 선택 시 공유기 이름(SSID)에 5GHz 5GHz가 포함되지 않은 것으로 선택해주세요. * ThinQ 앱을 통해 원격제어를 하는 경우, 일부 제품은 제품부에서 별도 작동이 필요합니다. (세탁기, 건조기, 워시타워, 워시룸보, 광파오브, 스타일러, 슈케어, 식기세척기) * 도어오픈시 깊이관? 도어를 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다. * 주문하신 제품의 재고상황에 따라 받으시는 제품의 생산월은 주문월과 다를 수 있습니다.

워시타워 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷 더 깨끗하고 뽀송하게!
‘드럼 케어 관리제’와 ‘전문가용 드럼 코스’로 강력하게 세탁조를 관리해드려요.

① 드럼케어

LG전자에서 연구한 전용관리제와 전문가용 드럼케어 코스로 분해세척 대비 80% 성능으로 깨끗하게 드럼을 관리합니다.

② 스팀케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터, 필터 장착부, 통내부를 스팀으로 꼼꼼하게 세척합니다.

③ 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록 여분의 필터를 무상 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)

④ 무상 재설치

LG전자 가전 케어 전문가가 안전하게 무상철거 및 재설치 서비스를 제공해드립니다.



※ 드럼케어 : 드럼세탁기 25kg (FX25WNC) 기준 드럼케어 전용 코스 및 전용관리제 기준으로 사용시 분해세척 대비 약 80% 이상 성능 (자사 시험결과 인터넷 검증 기준, 분해세척을 100% 기준 제거율) ※ 무상 재설치 서비스의 경우 제품 해체 및 설치만 포함되며, 이동 서비스는 제공되지 않습니다. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-((제품판매가*총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거로 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

나의 라이프에 딱 맞는 건조



QR코드로 확인하세요!
(건조 기술 따져보기)



2025년 의류건조기 부문
프리미엄 브랜드 지수 (KS-PBI) 1위
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



2025년 의류건조기 부문
국가 고객 만족도 1위
7년 연속 1위 (2019년~2025년)



의류건조기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-BPI)
7년 연속 1위 (2018년~2024년)

AI 오브제컬렉션 건조기 25 kg

NEW 가전
구독



모델명	RD25ESE	RD25GSG	RD25IS
폭×높이×깊이 (mm)	700×990×820	700×990×820	700×990×820
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	700×990×1,380	700×990×1,380	700×990×1,380
용량	25kg	25kg	25kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	네이처 베이지	네이처 그린	에센스화이트
도어 디자인	클래스도어	클래스도어	클래스도어
도어 테두리	베이지	그린	블랙
드럼재질	리프트	리프트	리프트
인버터 DD모터 / 6모션	●	●	●
이진서클컨트롤	●	●	●
인공지능 건조 (무게, 재질, 습도)	●	●	●
듀얼 인버터 컴프레서	●	●	●
적외선 세서	●	●	●
스마트타이머	●	●	●
트루스팀	●	●	●
99.99% 살균	●	●	●
2중 안심필터	●	●	●
콘덴서 자동세척 시스템	●	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●	●
절약모드	●	●	●
ThinQ Wi-Fi 원격제어 / 에너지모니터링 스마트진단 / 다운로드코스	●	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급

트롬 건조기 10kg



모델명	RH10VTA	RH10WTW
폭×높이×깊이 (mm)	600×850×660	600×850×660
폭×높이×깊이 (mm)(도어 오픈 시)	600×850×1115	600×850×1115
용량	10kg	10kg
건조방식	듀얼 인버터 히트펌프	듀얼 인버터 히트펌프
색상	모던 스테인리스	화이트
도어 디자인	클래스도어	클래스도어
드럼재질	스테인리스 스틸	스테인리스 스틸
듀얼 인버터 컴프레서 / 인버터 모터	●	●
스마트타이머	●	●
스팀	-	-
99.99% 살균 인증	●	●
2중 안심필터 / 콘덴서 자동세척 시스템	●	●
패딩리프레쉬 / 침구털기	●	●
절약건조	●	●
ThinQ Wi-Fi/원격제어 / 에너지모니터링 / 스마트진단	●	●
다운로드코스	●	●
에너지소비효율등급	1등급	1등급

상업용 세탁기



세탁기-건조기 콤보



세탁기



건조기

모델명	FD25TZC
용량 (1:10&1:15)	Washer 25kg & Dryer 16kg
드럼 크기	250ℓ
드럼 지름	Φ770mm
Door Opening Diameter	Φ476mm
제품 크기 (W×H×D)	970×1,871×1,272mm
무게	420kg
세탁 속도	35rpm
탈수 속도	1,100rpm
G-Force	520G
히터 소비전력	19.2kW
건조 방식	Heat Pump Dry (Ductless)
열원	Inverter Twin Compressor (52.5cc/rev)
* 세탁 & 건조 시간	60min

모델명	F25TZC
용량 (1:10)	25kg
드럼 크기	250ℓ
드럼 지름	Φ770mm
Door Opening Diameter	Φ476mm
제품 크기 (W×H×D)	970×1,425×1,165mm
무게	310kg
드럼 속도 (세탁)	35rpm
드럼 속도 (탈수)	1,100rpm
G-Force	520G
히터 소비전력	19.2kW

모델명	RH25TZC
용량 (1:20)	25kg
드럼 크기	500ℓ
드럼 지름	Φ927mm
Door Opening Diameter	Φ731mm (Max)
제품 크기 (W×H×D)	970×1,813×1,330mm
무게	292kg
드럼 속도 (건조)	25~45rpm
건조 방식	Heat Pump Dry (Ductless)
열원	Inverter Twin Compressor (52.5cc/rev)
* 증발 건조	178g/min
정격소비전력	6.0kW

* 한국의과학연구원 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 유해세균 4종 (황색포도상구균, 녹농균, 패혈증균, 대장균) 평균 99.99% 살균 · 살균효과는 세균의 종류, 사용환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * LG ThinQ : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요. * 도어오픈시 깊이 90도 각도로 열었을 때 도어 끝과 제품 본체 후면까지의 최장길이임 * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

건조기 케어 서비스

우리 가족이 입는 옷, 더 깨끗하고 뽀송하게!
혼자 관리하기 어려운 내부 구석구석까지 꼼꼼히 관리해드려요.

① 스팀케어

먼지나 이물질이 남아있기 쉬운 이중안심필터,
필터 장착부, 통내부를 스팀으로
꼼꼼하게 세척합니다

② 2중 안심필터 제공

필터 세척 후 말리는 동안에도 사용할 수 있도록
여분의 필터를 무상 제공합니다.
(최초 방문 시 1회 제공)

③ 습도 센서 점검

건조 성능이 제대로 발휘될 수 있도록
습도 센서를 점검합니다.



* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 분실료 기준: 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50% * 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다. * 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가능 상이할 수 있습니다.



새로워진 코드제로 시리즈를 확인해 보세요

똑똑한 AI 기능과
강력한 흡입력 ·
스팀 물걸레가
필요하다면?



A9_{AI}

흡입, 물걸레,
올인원타워까지
하나로 다 되는
제품을 찾는다면?



A7_{Core}

로봇청소기와 함께
서브로 사용할
가벼운 제품이
필요하다면?



A5

AI로 똑똑하게
스팀으로 깨끗하게



무선 청소기 부문
국가 고객 만족도
7년 연속 1위(2019년~2025년)



무선 청소기 부문
국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위(2019년~2025년)



청소기 부문
한국산업의 브랜드파워(K-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)

무선 청소기 부문
프리미엄 브랜드 지수(KS-PBI)
3년 연속 1위(2023년~2025년)

- 1 강력한 흡입력은 기본, 동급 최경량 무게까지
최대 흡입력 320W & 동급 최경량 2.54kg
- 2 스팀 물걸레와 먼지 흡입청소를 한번에
안심 스팀 물걸레 흡입구 2.0
- 3 먼지 비움, 충전, 보관까지 깔끔하게
올인원타워
- 4 더 간편해지고 손쉬운 청소
AI 스마트 청소

코드제로 A9 AI

NEW



모델명		AI958WA	AI927BA
색상	청소기 본체	카밍 베이지	크림스카이
	올인원타워	카밍 베이지	크림스카이
흡입력	최대 흡입력	320W	320W
	사용 시간(타보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결함, 배터리 2개 교체 사용 기준	최대 12/20/60/120분	최대 12/20/60/120분
안심스팀 물걸레 흡입구 2.0	사용 시간(안심 스팀/온수 물걸레) * 예열 40초	최대 10/20분	-
특장점	간편 비움 시스템	●	●
	5단계 미세먼지 차단 시스템	●	●
	4단계 길이 조절 연장관	●	●
	약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준)	●	●
	UP가전	●	●
	ThinQ	●	●
	AI 표준 흡입력 조절	●	●
구성품	기본 흡입구	●	-
	청구 흡입구	●	●
	안심 스팀 물걸레 흡입구	●	●
	와이드 LED+ 흡입구	●	●
	파워드라이브 물걸레	-	●
	보조 흡입구	●	●
폭×높이×깊이(mm)	배터리 개수	2 (듀얼)	1 (싱글)
	청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결함 무게	300×1100×245	300×1100×245
무게	올인원타워	256×1009×298	256×1009×298
	청소기본체 * 본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결함 무게	약 2.54kg	약 2.54kg
재질/컬러	올인원타워	약 9.15kg	약 9.15kg
		카밍 베이지	크림스카이

[illegible]



1 강력한 흡입력
최대 220W 흡입력

2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브 물걸레

3 비움.충전.보관을 동시에
올인원타워

코드제로 A7 Core

NEW



모델명	A737WA	A730WA	A727WA	A727TA	AS720WA
색상	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	카밍 베이지 카밍 베이지	에센스 그라파이트 에센스 그라파이트	카밍 베이지
흡입력	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 상부 배터리 사용 기준	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 상부 배터리 사용 기준	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 상부 배터리 사용 기준	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 상부 배터리 사용 기준	최대 흡입력 사용 시간(터보/강/표준/저전력) * 흡입구 미결합, 상부 배터리 사용 기준
특징점	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절	간편 비움 시스템 5단계 미세먼지 차단 시스템 4단계 길이 조절 연장관 약 5.8 cm LCD창 (대각선 기준) UP가전 ThinQ AI 표준 흡입력 조절
구성품	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 파워드라이브 물걸레 다용도/틈새 흡입구	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 파워드라이브 물걸레 다용도/틈새 흡입구	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 파워드라이브 물걸레 다용도/틈새 흡입구	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 파워드라이브 물걸레 다용도/틈새 흡입구	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 파워드라이브 물걸레 다용도/틈새 흡입구
폭×높이×깊이(mm)	250×1120×260 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	250×1120×260 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	250×1120×260 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	250×1120×260 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	250×1120×260 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게
무게	약 2.47kg *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 2.47kg *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 2.47kg *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 2.47kg *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	약 2.47kg *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게
재질/컬러	카밍 베이지	카밍 베이지	카밍 베이지	에센스 그라파이트	카밍 베이지

1 가볍지만 확실하게
약 1.97kg 무게
& 최대150W 흡입력

2 먼지흡입과 물걸레 청소를 동시에
파워 드라이브
물걸레

3 깔끔한 공간을 완성하는
슬림 &
컴팩트 디자인

4 번거로운 액세서리 결합없이 바로바로
듀얼 내장형
틈새 흡입구

코드제로 A5

NEW



모델명	AS527WA	AS520HA
색상	카밍 베이지 카밍 베이지	에센스 화이트 에센스 화이트
최대 흡입력	150W	150W
무게	약 1.97kg	약 1.97kg
사용 시간 (터보/강/표준)	최대 7/20/40분	최대 7/20/40분
충전 시간 (배터리 1개)	240분	240분
구성품	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 물걸레 흡입구 보조 흡입구 다용도/틈새 흡입구 배터리 개수	기본 흡입구 슬림마루 흡입구 물걸레 흡입구 보조 흡입구 다용도/틈새 흡입구 배터리 개수
폭×높이×깊이(mm)	251×1026×242 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게	251×1026×242 *본체, 연장관, 배터리, 기본흡입구 결합 무게
재질/컬러	카밍 베이지	에센스 화이트

* 최대 150W 흡입력 및 가벼운 무게 : * 25년 3월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 5.11절을 기준으로 A7 Core(모델명 : S6C*****) 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 23년 11월 한국산업기술시험원(KTL) 시험 결과, 국제 표준 IEC 62885-4:2020/AMD1:2023 CSV 5.11절을 기준으로 본체에 연장관을 결합하고, 흡입구 결합 없이 먼지통이 빈 상태에서, 완전히 충전한 새 배터리를 사용하여 터보 모드 기준 최대 흡입력을 산정하였습니다. * 흡입력(Suction Power, 단위 : W)은 공기 데이터 시험 장비(Equipment for air data test)로 관측된 진공도(Vacuum, 단위 : kPa)와 유량(Air Flow, 단위 : l/s)의 곱으로 계산됩니다. * 사용 중 제품의 보호모드(제품이 이물질로 막힌 '우웅~ 우웅~' 소리가 나고, 이물질 막힘이 지속되면 제품 보호를 위해 전원이 가지는 모드)가 작동할 경우에는 흡입력이 저하됩니다. * 흡입력은 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 제품 본체 무게 약 1.1kg은 정전기 분체, 배터리를 결합한 무게이며, 제품 중 무게 약 1.97 kg은 정전기 분체, 배터리, 연장관, 슬림 마루 흡입구를 결합한 무게입니다. * 자사 측정 결과, 실제 제품 무게는 제품 제조 과정 및 측정 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 기존 자사 23년형 A9(모델명 : S97*****)의 흡입력, 무게와 비교하였습니다. * 물걸레 흡입구 : *물걸레 흡입구를 결합 후 전원 버튼을 누르면 흡입 기능이 없는 물걸레 전용 모드로 작동되며, '4', '-' 버튼을 눌러 먼지 흡입 기능을 켜고 끄거나 청소 모드를 변경할 수 있습니다. * 자동 물걸레 시스템 : * 24년 4월 인터텍(Intertek) 시험 결과, 자사가 제시한 기준으로 A950에 물걸레 흡입구(모델명 : VNZ-PM04**)를 장착 후 물걸레 전용 모드로 약 44m 공간을 5분씩 6회 청소하여, 총 30분 동안 물걸레 물 분사 조절 2단계로 평균 80% 이상, 1단계로 평균 75% 이상 함수율을 유지하였습니다. * 물걸레 함수율은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있으며 제품의 디자인 및 색상은 상이할 수 있습니다.



LG전자 구독 **subscribe**

코드제로 로봇 청소기 케어 서비스 (로보킹 AI 올인원)

물을 사용하는 가전은 정기적인 관리가 필수죠.

전문가의 방문 관리 서비스로 냄새와 세균 걱정을 줄이고, 소모품 정기 교체로 청소 성능은 오래도록 유지해보세요.

① 냄새, 세균 걱정 줄여주는 스팀 클리닝

물때가 생기기 쉬운 부품(필터, 회전축, 세척판, 급수통과 배수통)들을 스팀으로 깨끗하게 관리합니다.

② 속까지 깨끗하도록 오수관 클리닝

안전성 평가 3종을 거친 LG전자만의 전용 관리제로 스테이션 내부 오수관을 세척하여 냄새·세균 걱정을 덜어줍니다.

③ 성능 유지위한 소모품 정기 교체

전문가의 정기 방문 관리 시, 12개월 주기로 소모품 7종을 교체해 드리며, 36개월 주기로 배터리 또한 교체해 드립니다.

④ 고장 걱정 없는 무상 A/S

구독 계약 기간 내 무상으로 A/S를 지원하여 제품 이상이나 고장으로 인한 걱정을 덜어드립니다.



오수관 클리닝 : ※ [안전성 3종 테스트] 시험기관: KOTITI 시험연구원, 시험방법 : 안전확인대상 생활화학 제품 시험/검사 등의 기준 및 방법 등에 관한 규정에 의거, 시험 결과 : 식약처 고시 알레르기 유발 물질 26종 불검출 확인, BIT 및 MIT, MIT, OIT 살생물질 4종 불검출 확인, 형광증백제 성분 불검출 확인
소모품 정기 교체 : ※ 12개월 주기 교체 소모품 7종: 물걸레 3개, 먼지통 필터 1개, 사이드 브러시 2개, 롤러 2개, 기본 브러시 1개, 전용관리제 2개, 먼지봉투 1세트 *36개월 주기 교체 소모품 1종: 배터리 1개 **무상 A/S** : ※무상보증 A/S 대상 중 고액 과실로 인한 제품 고장은 제외 ※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음 ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함 ※ 분할로 기준 : 제품판매가÷(제품판매가÷총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분할로의 50% ※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 절거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는케어임을 이용하실 수 있습니다. ※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다. ※ 모든 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.

청소부터 관리까지 All-Free



- 1 설치, 청소부터 물걸레 관리까지 All-Free 시스템
- 2 국내 생활환경에 맞춰 우리집을 잘 아는 한국형 AI 청소로봇
- 3 관리까지 믿고 맡길 수 있는 LG만의 구독&케어

로보킹 AI 올인원

NEW 가전 구독



모델명		B95AWBH	B93BHB
디자인	색상	카밍 베이지	에센스 화이트
특장점	올인원타워	●	●
	자동 급배수	-	-
	물걸레 자동 세척 / 물걸레 자동 건조 / 물걸레 청소	●	●
	자동물공급시스템 (전자식 펌프)	●	●
	스마트 터보 * 카펫감지시	●	●
	엥킴 방지 브러시 / 기본 브러시/사이드 브러시	●	●
	극세사 걸레 / 자동충전	●	●
	소비전력 (W) * 흡입력 조절 터보 모드 시	80	80
	먼지통 용량 (L) / 물걸레 리프팅 높이 (mm)	0.27 / 9	0.27 / 9
	물걸레 회전 속도 (RPM)	180	180
	흡입 모터 최대 진공도 (Pa, 파스칼)	10,000	8,000
	먼지통 비우기 시간 (초)	15	15
배터리 정보	먼지봉투 용량 (L) / 급수통 용량 (L) / 오수통 용량 (L)	2.5 / 3 / 2.5	2.5 / 3 / 2.5
	배터리 포함 수 (개) / 배터리 종류	1 (내장형) / 리튬이온	1 (내장형) / 리튬이온
	최소충전시간 (분) / 최대사용시간 (분)	300 / 40	300 / 40
흡입력 모드	* 흡입력 조절 터보모드 설정시	약 / 중 / 강 / 터보	약 / 중 / 강 / 터보
센서 & 장애물 감지	흡입력 모드	●	●
	LiDAR	●	●
	자이로 센서 / 초음파 센서 / 3D 레이저 센서 / 적외선 센서	●	●
ThinQ	당떨러지 센서 / 가속도 센서	●	●
	스마트 원격제어	●	●
폭×높이×깊이 (mm)	휴면 / 홈가드	-	-
	마이존 / 청소 다이어리 / 청소예약	●	●
무게	청소기본체 / 올인원타워	355×106×355 / 411×497×441	355×106×355 / 411×497×441
		4.13kg / 10.8kg	4.13kg / 10.8kg

* 케어 서비스 : * 24. 7월 기준 LG전자 공식 서비스센터는 전국 120개 매장으로 집계하였습니다. * 케어 서비스는 가전 구독 서비스를 이용하는 고객에게 제공되며, 가전 구독 서비스에는 LG전자 가전 케어 전문가가 방문 관리하는 케어 서비스와 소모품 정기 배송이 포함됩니다.
* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

1 UVC LED 적용된 올인원파워 2 흡입 물걸레 동시 청소 3 라이다 센서로 정밀하게 우리집을 인식

청소 후 충전은 기본, UVC LED 적용된 올인원타워로 손대지 않고 간편하게 먼지통을 비워줌

먼지 흡입과 물걸레 청소를 동시에 빠르고 효율적인 청소

라이다 센서로 정밀하게 집안을 인식하여 똑똑하게 주행하며 청소

코드제로 R5



모델명	RO585HGH
색상	에센스 화이트
스마트 인버터 모터	●
사용시간 (터보/중)	60분/110분
충전시간	5시간
자동청소모드	지그재그
스마트타보(카펫 감지)	●
라이다 센서	●
ThinQ	Wi-Fi
외부 기기 연결방식(별도 구매)	●
원격제어	●
동시 청소	●
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	●
물통용량	4단계(ThinQ앱)
올인원타워 (먼지통투 용량)	280ml
폭×높이×깊이 (mm)	2.0l
	342×95×342 (청소기본체)
	202×480×233 (올인원타워)
무게	3.1kg
리모콘 여부	5.4kg
	-

1 충전도 먼지비움도 간편하게 올인원타워

2 최대 40W로 강력하게 강력한 흡입력

3 스스로 학습하고 영역 인식 인공지능 청소

코드제로 R9



모델명	R9300WB
색상	카밍 베이지
스마트 인버터 모터	●
사용시간 (터보/표준)	60분/90분
충전시간	4시간
파워드라이브 흡입구	●
자동청소모드	●
스마트	●
터보	●
3D 듀얼 아이	●
머리카락 엉킴방지 브러시	●
ThinQ	●
Wi-Fi	●
홈뷰/홈가드	●
외부 기기 연결방식(별도 구매)	●
원격제어	●
음성인식 방식	●
부가기능	●
올인원타워(먼지 통투 용량)	●
폭×높이×깊이 (mm)	●
	268×143×330 (청소기본체)
	235×498×432 (올인원타워)
무게	4.2kg
리모콘 여부	5.9kg
	-

1 파워풀 듀얼 스피너로 강력한 물걸레 청소

걸레를 약 2kg 무게로 눌러 강력하게 닦으며 주행까지 하는 듀얼스핀 물걸레로 바닥의 얼룩을 깔끔하게 제거

2 자동 물 공급 시스템으로 축착한 물걸레 유지

펌프를 통한 정밀한 자동 물 공급 시스템으로 청소하는 동안 사용자가 선택한 물 공급량에 따라 물걸레의 축착함을 유지

3 인공지능 마이존으로 원하는 공간만 청소

ThinQ앱을 통해 분리된 두 공간을 합치거나 한 공간도 마음대로 영역을 나눌 수 있는 더 편리해진 마이존 기능으로 원하는 구역만 선택해 청소하거나 청소 금지 영역 설정 가능
* 영역 합치기 및 영역 나누기는 오브제컬렉션 제품(MO971WA, MO971GA)에만 해당함

코드제로 M9



모델명	MO972WA
색상	카밍 베이지
청소방식	●
물분사방식	●
자동물공급시스템	●
물공급량 조절	●
물통용량	●
인공지능/듀얼아이	●
2중 장애물감지	●
ThinQ	●
Wi-Fi/홈뷰/홈가드/원격제어	●
자동청소모드	●
자동충전	●
사용시간	●
충전시간	●
리모콘/알회용 물걸레포	●
폭×높이×깊이 (mm)	●
	280×89×280
무게	2.3kg

CYKING



모델명	K83WGY	K83IGY	C40WGY	C40SGY
색상	카밍베이지	아이언그레이	카밍베이지	사이니 실버
진진방식	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론	트윈 사이클론
필터	고성능필터	고성능필터	배기필터	배기필터
흡입구	코너파워	코너파워	코너파워	코너파워
진구파워	●	●	●	●
보조흡입구	●	●	●	●
자동먼지흡착	●	●	●	●
초강력먼지흡	●	●	●	●
코드길이	6 m	6 m	5 m	5 m
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급	3등급

업소용 청소기



모델명	VP8000S
먼지통 재질	스테인리스 스틸
필터	마이크로 필터
불어내기 기능	●
먼지통용량	17l
코드길이	9 m
흡입구	카펫/마루 겸용
보조흡입구	칼형/솔형

정밀하게 감지하고 알아서 청정하는 우리집 AI 공기청정기



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



2022년
대한민국 올해의 녹색상품



국가 브랜드 대상
3년 연속 1위 (2019년~2021년)



1 AI 공기청정

AI+ 인증 받은 공기질 센서로 다양한 오염원을 정밀하게 감지하고,
시 맞춤 운전으로 집안 공기질에 맞춰 알아서 청정해줍니다.



③ 업계 최고 탈취 성능

신소재가 적용된 M 필터로 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 기본,
AI 공기질 센서가 감지한 생활 속 냄새와 유해가스를 제거해줍니다.



2 AI 맞춤 운전

인공지능+ 옵션 설정 시, 공기질이 좋으면 팬을 멈추고 나쁘면 다시 작동하여
기본 인공지능 모드 대비 에너지사용량을 최대 51.2% 절약해줍니다.



4 정품필터 인식 및 수명 확인

정품필터가 장착되었는지 인식해주고, 교체 시 자동으로 수명 초기화되며
사용량도 쉽게 확인 가능합니다.

[illegible]



공기청정기 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 클린부스터 클리닝

관리하기 어려운 클린부스터를
직접 분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다.
프리미엄 서비스를 선택하면 클린부스터 팬,
송풍팬, 필터 커버를 스팀으로 케어해 줍니다.



② 분해 세척

상단부의 클린부스터 커버, 사이드 커버,
본체 연결부, 송풍팬을 분리해 줍니다.
이후, 하단부의 사이드 커버, 본체 연결부,
송풍팬을 추가 분리해 줍니다.



③ 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.



AI 360° 공기청정기

NEW 가전
구독 LG
UP 가전
2.0



모델명	AS355NSNA	AS355NGNA	AS355NSAH	AS205NSJA	AS205NGJA
색상	샌드 베이지	네이처 그린	샌드 베이지	샌드 베이지	네이처 그린
적용면적 (㎡)	114	114	114	66	66
공기청정 필터	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 M 필터×2개	퓨리탈취청정 G 필터×2개	퓨리청정 G 필터	퓨리청정 G 필터
UVnano	UV공기살균/UV팬살균	●●	-/●	-/●	-/●
센서	AI 공기질 센서	●●	●	●	●
	냄새센서(일반)	-	●	-	-
	PM1.0 센서	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)	● (레이저 센서)
	조도센서(Display)	●	●	●	●
	차압센서	●	●	●	●
청정기능	인공지능 모드	●	●	●	●
	인공지능 + 클린부스터	●	●	●	●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	●/●	-/●	-/●
	아기케어	●	●	-	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●●	●●	●●	●/●	●/●
디스플레이 청정표시등	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ Wi-Fi/스마트 진단/음성안내	●●/●	●●/●	●●/●	●●/●	●●/●
UP가전	●	●	●	●	●
필터교체알림	●	●	●	●	●
부가기능	잠금기능/리모컨	●●	●●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	377×1,100×377	377×1,100×377	377×1,100×377	347×612×347	347×612×347
에너지소비효율등급	2등급	2등급	2등급	2등급	2등급

AI 360° 공기청정기 플러스

NEW 가전
구독



모델명	AS305DWWA	AS235DWSA	AS195DWWA
색상	크리미 스노우	크리미 스노우	크리미 스노우
공기청정면적 (㎡)	100	74.7	61.2
공기청정 필터	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×2개	퓨리청정 V 필터×1개
센서	냄새센서/PM1.0 센서	●/●	●/●
	인공지능 +	●	●
청정기능	오토모드/클린부스터	●/●	●/●
	듀얼청정/싱글청정	●/●	-/●
	아기케어	●	-
취침예약/미세먼지 농도 표시	●●	●●	●●
디스플레이 청정표시등	● (4단계)	● (4단계)	● (4단계)
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●●	●●	●●
UP가전/필터교체알림	●●	●●	●●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	376×1,073×376	376×1,073×376	343×587×343
에너지소비효율등급	2등급	1등급	2등급

360° 공기청정기 Hit

NEW 가전
구독



모델명		AS183HWWA
색상		화이트
공기청정면적 (㎡)		62
공기청정 필터		퓨리청정 V 필터
센서	냄새센서	●
	PM1.0 센서	●
디스플레이	청정표시등	●(4단계)
ThinQ	Wi-Fi	●
	스마트진단	●
필터교체알림		●
부가기능	잠금기능/리모컨	●/-
폭×높이×깊이 (mm)		315×511×315
에너지소비효율등급		2등급

* CA 인증 / CAS 인증 : * 인증일시 : 24.11.26 * 인증대상 : AS35***** * 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기 준 정정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도, 미세먼지센서 * 인증조건 : 정격 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 55.0dB(A) 이하, 미세먼지센서 기준계측기의 고농도에서 ±30%/저농도에서 ±15μg/m³ 범위 이내 * 인증유료기간 : '24.11 ~ '27.11 * 인증 증빙 번호 : CA04AZCS24 * 필터수명센서 : * 시험 일시 : '21. 11. 13 * 대상 제품 : AS35INNFA * 환경 조건 - 공정 기류 시험 시작 조건 : 온도 23±5℃, 상대습도 50±10% * 시험 방법 : 필터 자체의 먼지 누적에 따른 풍량 감소량을 측정하여 필터 수명 예측, 1) 제품 내 장착된 센서로 공기청정기 가동 중 모드별 풍량 측정, 2) 팬 테스트를 이용하여 풍량 측정 - 풍량 측정 방법은 KS C 9306 : 2010(에어컨디셔너의 풍량 측정 방법에 준하여 수행 - 풍량 계산은 노출법을 따르며, 노출법은 KS A 0612에서 규정하고 있는 노출을 사용하여 노출 전단과 후단의 차이를 측정함으로써 풍량을 구하는 방법임, 3) 팬 테스트에서 측정된 풍량 대비 제품 내 차압 센서로 산출한 풍량의 정확도 비교, - 필터 상태 : 새 필터, 차폐 필터 2중, - 풍량 모드 : 중풍, 강풍, 터보풍 * 시험 결과 : 제품 내 센서로 산출된 풍량과 팬 테스트 측정 풍량 비교한 결과, 최대 오차 10% 이내 확인 * 주의 : 최초 청정운전 시작부터 운전 시간과 필터 상태를 감지하므로, 사용 중 필터를 변경하면 정확한 필터 상태를 감지할 수 없습니다.

공정기
지인

넓은 공간도
빠르고 강력하게 청정



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)




국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



① 자사 최대 청정 면적

자사 최대 청정 면적 130.9㎡로 넓은 공간도
강력하게 청정합니다.



② 3중 구조 탈취 청정

극초미세먼지 99.999% 제거는 기본, 3대 유해가스과
스모그 / 새집증후군 원인 물질까지 제거해줍니다.



③ 공간절약 디자인

전면 흡입과 토출로 벽면 밀착 설치가 가능해
공간을 넓게 활용할 수 있습니다.

스탠드 공기청정기

NEW



모델명	AS405BWRP
색상	화이트
공기청정면적 (㎡)	130.9
공기청정 필터	스탠드 퓨리케어 V 필터*2개
센서	● ● PM1.0 센서
운전모드	●● ●●(4단계)
취침예약/미세먼지 농도 표시	●● ●●
디스플레이	●● ●●(4단계)
ThinQ	●● ●●
필터교체알림	●● ●●
부가기능	●● ●●
폭×높이×깊이 (mm)	590×1,840×320
에너지소비효율등급	1등급

* CA 인증 * 인증일시: 25년 6월 30일 * 인증대상: AS405BWRP * 인증기관: 한국공기청정협회 * 인증내용: SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건: 정적 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 60.0dB(A) 이하 * 인증유효기간: 25년 6월 30일 ~ 28년 6월 29일 * 인증증빙번호: CA04CCX25 * 한국공기청정협회 CA 인증 기준 청정 면적 130.9㎡로 자사 공기청정기 중 최대입니다.
* 0.01㎍ 극초미세먼지 99.999% 제거 * 시험일시: 2025년 5월 25일 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상(부품여부, 모델명 등): AS40***** * 시험조건(시험기준설정자 등): 0.01㎍ 미세먼지제거능력 * 시험방법: 실험환경 30.0㎡ 챔버 * 시험환경조건: 한국공기청정협회 규격(SPS-KACA 002규격) 절차 준용, 8분간 공기청정기 운전에 따른 0.01㎍ 먼지제거율 측정 * 시험결과: 0.01㎍ 미세먼지 99.999% 제거 * 실험실 측정 기준으로 실제 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 시험결과로 알지 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
* 3대 유해가스 제거 * 인증일시: 25년 6월 30일 * 인증대상: AS405BWRP * 인증기관: 한국공기청정협회 * 인증내용: SPS-KACA 002-132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건: 정적 청정면적 정격 대비 90% 이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 정격 대비 90% 이상, 오존발생농도 0.03ppm 이하, 소음도 60.0dB(A) 이하 * 인증유효기간: 25년 6월 30일 ~ 28년 6월 29일 * 인증증빙번호: CA04CCX25 * 스모그/새집증후군 원인 물질 제거 * 시험일시: 2025년 5월 25일 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상(부품여부, 모델명 등): AS40***** * 시험조건(시험기준설정자 등): 스모그/새집증후군 유해가스(SO₂, NO₂) 제거 시험 * 시험방법(실험실측정 등): 실험환경 30.0㎡ 챔버 * 시험환경조건: 한국공기청정협회 규격 (SPS-KACA 002규격) 절차 준용 * 시험결과: 한국공정협회 기준 유해가스(SO₂, NO₂) 제거율 만족 * 실험실 측정 기준으로 실제 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 정음 청정 * 시험일시: 2025년 6월 4일 * 시험기관: 한국건설생활환경시험연구원 * 시험대상(부품여부, 모델명 등): AS40***** * 시험조건(시험기준설정자 등): CA 소음 기준 point에서 취침용 별도 측정 * 시험방법(실험실측정 등): 제품 기준 전면, 후면, 좌측, 우측, 상측 중앙부 1m 이격 거리에서 측정 후 평균 값 계산 * 시험결과: 평균 23.9dB (* 작동모드: 정음 청정) * 국가소음정보시스템 내 소음원의 소리 수준 중 '야간에 침실에서 들리는 소리 - 30dB' * 정음 청정 설정 시 소음을 줄이기 위해 청정제기가 '취침용'으로 고정됩니다.

공간 효율성을 높인 벽면 밀착형 공기청정기



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



2025년 한국디자인진흥원
Bronze 수상



2025년
RedDot winner 수상



1 다이렉트 에어 플로우

전면으로 흡입하고 위아래로 청정 공기를
토출하여 빠르고 강력하게 공간을 청정합니다.



2 클린 케어

손쉬운 필터 교체와 UV패살균으로 보이지 않는
내부까지 위생적으로 관리할 수 있습니다.



3 공간 맞춤 스타일

이동이 자유로운 스탠드타입과 벽에 부착하는 벽걸이 타입
2가지로 공간에 맞춰 원하는 스타일로 선택 가능합니다.

월핏

NEW



스탠드형

모델명	AS185LSAA
색상	카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)	59.4
공기청정 필터	월핏 퓨리청정 V 필터
센서	냄새센서/PM1.0센서
인공지능+	●/●
UV패살균	●
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/터보)
디스플레이	청정표시등
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단
필터교체 알림	●
잠금기능/리모콘	●/-
폭×높이×깊이 (mm)	560 x 540 x 180
에너지소비효율등급	2등급



벽걸이형

모델명	AS185LSAAW
색상	카밍 베이지
공기청정면적 (㎡)	59.4
공기청정 필터	월핏 퓨리청정 V 필터
센서	냄새센서/PM1.0센서
인공지능+	●/●
UV패살균	●
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/터보)
디스플레이	청정표시등
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단
필터교체 알림	●
잠금기능/리모콘	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	560 x 540 x 180
에너지소비효율등급	2등급

* 전연 흡입 상/하단 정정 바람 토출이라 뒷면을 벽가깝게 설치 가능함. * 공기 흡입 공이 충분히 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다. * 부유세균 99.0% 제거 : * 시험 일시 : 25.08.19~25.08.21 * 시험기관 : 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법 : 시험균을 60㎡ 챔버내에 부유시킨 후 1시간 동안 정지한 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정된 값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경 : 온도 23±2℃, 상대습도 50±5% * 대상모델 : AS18*1*AA, AS60*1*LSA0 * 시험결과 : S. epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균) * 참조규격 : KOUVA AS 02 : 2023 * 시험결과 : 60㎡ 공간 내 표피포도상구균 99.0% 제거 * 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 부유세균 98.6% 제거 : * 시험 일시 : 25.08.21~25.08.22 * 시험기관 : 한국산업기술시험원(KTL) * 시험방법 : 시험균을 30㎡ 챔버내에 부유시킨 후 1시간 동안 정지한 후 초기값을 측정하고, 제품을 0.5시간 동안 가동한 뒤 측정된 값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경 : 온도 23±2℃, 상대습도 50±5% * 대상모델 : AS18*1*AA, AS60*1*LSA0 * 참조규격 : KOUVA AS 02 : 2023 * 시험결과 : Phi-X174 (ATCC13706-B) * 시험결과 : 60㎡ 공간 내 Phi-X174(ATCC13706-B) 98.6% 제거 * 국내 공인기관(KTL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 부유미생물(곰팡이) 99.9% 제거 : * 시험 일시 : 25.08.12~25.09.04 * 시험기관 : KCL * 시험방법 : 시험균을 30㎡ 챔버내에 부유시킨 후 초기값을 측정하고, 제품을 1시간 동안 가동한 뒤 측정된 값을 초기값과 비교하여 저감률을 계산함. * 시험환경 : 온도 22.8±0.5℃, 습도 51.5±1.0% * 대상모델 : AS18*1*AA, AS60*1*LSA0 * 참조규격 : ISO 16000-36:2018에 준함 * 시험결과 : 30㎡ 공간 내 곰팡이 99.9% 제거 * 국내 공인기관(KCL)의 시험 결과로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * AI 모드 작동 상태에서, LG ThinQ 앱에서 '절전'을 누르면 공기질이 좋을 때 팬이 꺼져 전기로 절전 가능함. * AI 모드 절전 성능 : * 상적서 번호 : KR25M990 001 * 시험 일시 : 25.09.04 * 시험 모델 : AS18*1*LSA0 * 시험 기관 : TÜV Rheinland * 시험 조건 : 온도 23 ± 5℃, 상대습도 55 ± 15% * 시험 방법 : 모드별 적산 전력 측정 (각 모드별 동작 10분 후부터 8시간 측정) * 시험 결과 : 일반청정 자동 대비 AI mode 절전 기능 사용 시 30.5% 누적 소비전력 개선(일반청정 자동 : 64.755Wh, AI mode 절전 기능 사용시 : 45.038Wh) * 살균력 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험 일시 : 25.8.6~25.8.8 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS18*1*AA, AS60*1*LSA0 * 시험 조건 : 청정화 챔버크기 : 30.0㎡, 온도 : 23.0±3.0℃, 습도 : 50.0±10.0 %RH, 운전 조건 : 부스터모드-터보 * 시험 방법 : 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 장치와 후 1시간 동안 먼지제거율이 99.999% more % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전효율성을 측정함. (참조 규격 : SPS-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부속서 A) * 시험 결과 : 17분 20초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 시험 결과로 입자 크기 등 시험 조건과 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * CA 인증 : * 인증 기관 : 한국공기청정협회 * 인증 일시 : 25. 08 * 인증 대상 : AS185LSAA * 인증 내용 : 실내공기청정기 일반공기청정기 * 인증 조건 : SPS KACA002-0132 실내공기청정기 단체표준규격 * 인증 유효 기간 : 25. 09 ~ 28. 08 * 유해가스 정화능력 시험 : * 시험 일시 : 25. 8 * 인증 기관 : (사)한국공기청정협회 * 시험 기관 : 부산테크노파크 * 시험 대상 : AS185LSAA * 시험 조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험행방 8.0±0.5m * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132:2022) * 시험 결과 : 암모니아(NH3), 톨루엔(C7H8), 포름알데이드(HCHO)에 대해 CA 유해가스 정화능력 평가 (평균 12ml/min) * 실험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * UV 패살균 : ① 시험 일시 : 25.08.19~25.08.22 ② 시험 기관 : KOTIT ③ 시험 대상 : AS18*1*AA ④ 시험 조건 : (25±2)℃, 습도 (50±10)%, 풍량 약동, UVC LED (시간 On) ⑤ 시험 방법 : 상하단 팬 날개의 대표위치 곳에 대한 측정이며, 균을 접촉하고 약동 풍량에서 제품운전 시간 후 대조군 대비 시험군의 생존수 저감률 평가 (참조규격 : ISO22196:2011), 시험균주 : Staphylococcus aureus (ATCC 6538, 황색포도상구균), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228, 표피포도상구균), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352, 폐렴간균) ⑥ 시험결과 : 살균효율 99.99% 이상

청정한 공기를
나에게 맞춰 원하는 온도로



2022년
IDEA 디자인어워드 Finalist 수상



2022년
iF Design Award 수상



2022년
reddot winner 혁신상 수상



2022년
특허청 특허기술상 정약용상 수상



1 사계절 맞춤 에어

사계절에 맞춘 온풍과 선풍의 운전 모드로
상황에 맞게, 원하는 온도로 사용할 수 있습니다.



② 청정 에어

0.01 μm 극초미세먼지 99.999% 제거는 물론,
유해가스까지 제거한 청정한 바람을 보내줍니다.



③ 실속 에어

전기료는 아껴주고 켜 듯 안 켜 듯 고요한 저소음으로
서재, 아이 방에 마음 놓고 사용할 수 있습니다.

에어로타워 Hit

NEW 가전 구독 LG UP 가전 2.0



모델명		FS065PSKA
색상		카밍 베이지
공기정정면적 (㎡)		18.4(10단)
UV패살균		●
소음 (dB)	전용 대용	52(터보)/23(취침) 45(10단)/26(1단)
바람세기	전용 대용	11단계(1~10단/터보) 10단계(1~10단)
운전모드		집중청정/자연청정/온풍
회전		정지/45/60/90/140도
공기청정 필터		극세필터(보리형)/퓨리청정 V 필터
센서	먼재센서/PM1.0센서 온/습도센서	● ● ● ● ● ●
제부기능		자동바람/취침예약/미세먼지 농도표시/냄새 표시/온도, 습도 표시/야간눈부심방지/정품필터인식
청정기류방식		360° 흡입, 전면/상부 토출
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	● ● ● ● ● ●
UP 가전		● ● ● ● ● ●
필터교체 알림		● ● ● ● ● ●
리모컨		● ● ● ● ● ●
폭×높이×깊이 (mm)		265×1,120×265
에너지소비효율등급		3등급

[illegible]

에어로타워 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게
필터를 무상으로 교체합니다.

② 에어가드 클리닝

깨끗한 공기를 마실 수 있도록
공기가 토출되는 에어가드를
깨끗하게 클리닝합니다.

③ 내/외부 토탈클리닝

언제나 깨끗하게 사용할 수 있도록
보이지 않는 필터 안쪽부터 제품 외부까지
꼼꼼하게 클리닝합니다.



맑은 공기를 라이프스타일에 따라
당신이 원하는 형태로



공기청정기 부문
국가 고객 만족도
8년 연속 1위 (2018년~2025년)



국가 브랜드 경쟁력 지수
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



1 에어로퍼니처

테이블형 공기청정기로 사이드 테이블 겸 공기청정기로
사용 가능합니다. 무드등과 스마트폰 무선 충전부가 있어
옆에 두고 편리하게 사용할 수 있습니다.

에어로퍼니처



2 에어로스피커

테이블형 공기청정기에 블루투스 스피커 기능을 더해
맑은 공기와 선명한 사운드를 동시에 누릴 수 있습니다.
테마 라이팅을 설정해 공간의 분위기까지 바꿔보세요.

에어로스피커



3 에어로켓타워

고양이 친화적 디자인의 공기청정기로 편안하고 따뜻한 온열 좌석을
제공합니다. 고양이와 좌석에 올라가면 LG ThinQ 앱을 통해
체중을 확인할 수 있어 건강 관리에 도움을 줍니다.

에어로켓타워



모델명	AS065PWH	AS065SWH	AS065CWH
색상	에센스 화이트	에센스 화이트	에센스 화이트
공기청정면적 (㎡)	19.8	19.5	19.5
소음(dB)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)	44(강)/21(취침)
청정세기	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)	5단계(자동/약/중/강/취침)
청정 기류 방식	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출	360° 흡입/토출
공기청정 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터	(에어로) 퓨리청정 V 필터
위생 및 청정	UV패살균 PM1.0센서 CA인출	● ● ●	● ● ●
ThinQ	Wi-Fi/스마트진단	●/●	●/●
UP 가전/필터교체알림	●/●	●/●	●/●
폭×높이×깊이 (mm)	410×561×410	426×603×426	420×776×391
에너지소비효율등급	3등급	3등급	3등급

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * 상단 모듈 호환을 위한 약세서리(피니쉬 헤드, 스피커 헤드, 캐터워 헤드)는 별도 구매가 필요합니다. * 상단 모듈 호환이 가능한 에어로시리즈는 25년 이후 제조된 에어로퍼니처, 에어로스피커, 에어로켓타워입니다. * Qi 인증 : * 인증일시 : 22.7.29 * 인증대상(부품여부, 모델명 등) : Product Name : Aero Furniture Model No : EAT6591501 * 인증기관 : SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd, TTA-Telecommunications Technology Association * 인증내용 : Qi 인증(BPP, PPD) * 인증조건(인증기준 등) : Qi 1.3.2 * 스마트폰 무선충전 (무선충전가능 모델 한정) 지원 * BPP(Basic Power Profile) : 0~5W 충전 Qi 규격인증 * PPDE(Proprietary Power Delivery Extension) : 5~10W 상급 고속무선충전 Qi 규격 인증 * 스마트워치는 충전을 지원하지 않습니다. * 0.01μm 극초미세먼지 99.999% 제거 : * 시험 일시 : '25. 01.31 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 청정도와 챔버크기 : 30.0㎡, 온도 : 23.0±1.0℃, 습도 : 50.0±2.0 %RH, 운전 조건 : 강풍 * 시험 방법 : 0.01 μm 직경의 KCI(염화칼륨) 입자 발생 안정화 후 4시간 동안 먼지제거율이 99.999 % 로 떨어질 때까지 공기청정기를 동작시켜 운전감소를 측정한다. (참조 규격 : SP5-KACA 002-0132:2022, 실내용 공기청정기 부착서 A) * 시험 결과 : 40분 05초 이상 가동 시 99.999% 제거 * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * 5대 유해가스 제거 및 탈취 : * 시험모형 : AS065**** * 시험일시 : '25.02.11 * 시험방법 : SP5-KACA 002-132 실내공기청정기 (한국공기청정협회 단체규격) 유해가스제거(탈취) 효율시험 * 시험장소 : 한국건설생활환경시험연구원 * 시험조건 : 다음과 같은 공기환경조건에서 시험한다. a) 온도 : 21±1℃ b) 상대습도 : 45±5% c) 미세먼지 및 가스농도 : 공중위생법의 실내환경기준 이하 * 시험결과 : CA 유해가스 제거 인증 기준 만족 - CA 기준 : B.2.2 시험대상가스 시험대상 가스는 다음의 5 종류로 한다 a) 암모니아(NH3) b) 톨루엔(C7H8) c) 포름알데하이드(HCHO) d) 아세트산 e) 아세트알데하이드 * 시험기관 : 한국공기청정협회 * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * SO2, NO2 제거 : * 시험 일시 : '25. 02.20 * 시험 기관 : 한국건설생활환경시험연구원 (KCL) * 시험 대상 : AS065**** * 시험 조건 : 온도 21±1℃, 습도 45±5%, 시험챔버 8.0±0.5㎡ * 시험 방법 : 한국공기청정협회 실내공기청정기 시험 표준(SPS-KACA002-132 : 2022) 준용하여 SO2, NO2 제거율 시험 * 시험 결과 : NO2 (30분 가동시 92% 초과 제거, 60분 가동시 99.5% 초과 제거), SO2(30분 가동시 31%, 120분 가동시 56% 제거) * 시험 모드 : 강풍모드 * 시험실 측정 기준으로 실 사용 환경에서는 달라질 수 있습니다. * ThinQ 앱 : * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. Android OS(9.0 이상) Play스토어, iOS(15.0 이상) App Store에서 LG ThinQ 앱 별도 설치가 필요하며, 초기 제품과 연결시 동일한 Wi-Fi 환경안에서 동작되어야 합니다. 또한, 외부에서 LG ThinQ 앱 사용자 데이터 사용 환경이 필요합니다. * 상기 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

에어로퍼니처 케어 서비스

공기질 걱정 없이 깨끗한 공기를 맘껏 마시기 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 토출구 클리닝

공기가 토출되는 곳까지 관리해 깨끗한 공기를
마실 수 있도록, 관리하기 어려운 토출구를 직접
분해해 꼼꼼하게 클리닝합니다. * 방문시마다 제공됨.



② 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

청정 성능을 오래도록 유지할 수 있도록
필터를 클리닝하고, 교체 주기에 맞게 필터를
무상으로 교체합니다.

③ 공기질 센서 점검

청정 성능을 제대로 발휘할 수 있도록
먼지 센서를 점검/관리합니다.



미니멀한 디자인으로 누리는 강력한 제습 라이프



제습기 부문
국가 고객 만족도 11년 연속 1위 (2015년~2025년)



2024년 우수디자인
산업통상자원부 선정



한국공기청정협회
HD 인증 획득



1 효율 제습

에너지 소비효율 1등급으로 전기료 부담은 적게,
듀얼 인버터로 공간을 쾌적하게 해줍니다.



2 위생 제습

제습이 끝난 후 자동 건조하고 송풍팬의 세균을 UV-C로
99.99% 살균하여 내부 위생 걱정까지 덜어줍니다.



3 편리한 제습

히든 핸들과 360° 매끄럽게 움직이는 바퀴로 힘들지 않고
제습이 필요한 공간으로 이동이 가능합니다.

오브제컬렉션 제습기

NEW
가전
구독
LG
UP
가전
2.0



제습기
NEW

모델명	DQ235MWGA	DQ185MEGA	DQ185MWGA	DQ205PSVA
색상	에센스 화이트	카밍 베이지	에센스 화이트	실버
제습능력	23ℓ	18ℓ	18ℓ	20ℓ
에너지소비효율등급	1등급	1등급	1등급	1등급
물통용량	5.0	5.0	5.0	5.0
공기청정킷	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매	사용가능 / 별매
디스플레이	LED Module	LED Module	LED Module	LED Module
듀얼인버터	●	●	●	●
운전모드	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트+ 제습/저소음제습/쾌속의류/집중건조	스마트제습/쾌속제습/저소음제습/집중건조/의류건조
연속배수/물통라이팅/UV팬살균	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
자동건조	●	●	●	-
집중건조킷	●	●	●	●
사용가능 / 별매	●/●	●/●	●/●	●/●
만수 감지/타이머	●/●	●/●	●/●	●/●
ThinQ	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wi-Fi/원격제어/스마트진단	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
UP 가전	●	●	●	-
폭*높이*깊이 (mm)	410×640×210	410×640×210	410×640×210	415×685×296

* 수상내역은 해당 모델에 한함 * HD인증: ① 인증일시: 24년 4월 ~ 25년 4월 ② 인증대상: DQ235MWGA, DQ185MWGA, DQ214MWGA, DQ154MWGA, DQ134MWE, DQ205PEGA, DQ205PSVA, DQ205PBBC ③ 인증기관: 한국공기청정협회 ④ 인증내용: 실내용 제습기 단체표준인증 ⑤ 인증조건: 능력 20L, 소음 50dB, ⑥ 인증유효기간: 2027년 4월 ~ 2028년 4월 ⑦ 인증증빙번호: HD06AI25, HD06AH25, HD06AF24, HD06AD24 * 듀얼 인버터란? 듀얼 인버터 컴프레서는 실린더가 1개인 기존 컴프레서와 달리 냉매를 압축하는 실린더가 2개입니다. 두 개의 실린더가 동시에 냉매를 압축해 효율을 높이고, 소음은 줄입니다. * UvNano 99.99% 팬살균: * 시험 일시: 24년 3월 9일 ~ 12일 * 대상모델: LG 휘센 듀얼인버터 제습기 (DD4GMWE0: 살균효과 측면에서 본 건조기의 모델과 차이가 없음을 시험기관이 확인) * 시험 기관: KOTIT 시험 연구원 * 시험 조건: (25±2) °C, 습도 (50±10) %, 송풍운전 약동 구동, UVC LED (1시간 On / 1시간 Off / 1시간 On) * 시험 방법: 팬 날개의 대표위치 3곳에 대한 측정값이며, 균을 접촉하고 제품운전 3시간 후 미처리 외 균 수와 비교 (참조규격: ISO2296:2007) * 시험 균주: Staphylococcus aureus ATCC 6538P(항색포도상구균), Staphylococcus epidermidis ATCC 12228(표피포도상구균), Escherichia coli ATCC 25922(대장균) * 시험 결과: S. aureus 99.99%, S. epidermidis 99.99%, Escherichia coli 99.99% * 본 시험 결과는 자사에서 제안한 시험방법에 따라 국제공인시험기관으로부터 취득하였으며 위치, 수명에 따른 광출력 감소 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. * 살균 효과는 UVC 광 조사되는 표면에 한하며, UVC 조사대상면(팬표면)에 일부 UVC광이 닿지 않는 부분이 있을 수 있습니다. * LG ThinQ 앱 내에 가전제품 등록을 위해서는 가정 내 무선인터넷 환경이 필요합니다. * LG ThinQ 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니 최소 사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 9 이상, iOS 15.0 이상) * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 모든 이미지는 촬영으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

휘센 제습기 케어 서비스

제습기 속 관리, 신경쓰이지죠?
필터 점검과 교체, 배수홀 클리닝으로 더욱 깨끗하게 관리해요.

① 필터 점검(열교환기 케어)

열교환기 먼지 제거 후, 피톤치드를 분무합니다.

② 필터 교체(12개월 주기)

공기청정필터는 12개월 주기로 교체해드립니다.

③ 물통 점검(스팀 케어)

스팀을 활용해 물통 내 유분을 제거합니다.



정수의 기술로 완성한 프리미엄 가습 라이프



한국공기청정협회
HH 인증 획득



1 정수 복합식가습

정수 필터로 걸러진 물을 100℃로 또 한번 끓여 깨끗한 물로 가습하고, 가습 후 자동건조로 내부를 청결하게 관리해줍니다.

※ 하이드로타워는 공기청정 성능이 있어 극초미세먼지를 제거해줘 청정한 바람으로 가습 할 수 있습니다.



2 완전 분해 세척

가슴이 올라오는 부분 포함, 가슴기 커버나 물통 등을
손 쉽게 분해한 뒤 간편하게 물세척 할 수 있습니다.



3 무드라이팅

LG ThinQ 앱을 통해 언제든지 내 취향에 맞는 컬러의 무드등으로
나만의 공간을 바꿀 수 있습니다.



4 섬세한 맞춤 가습

풍부한 가슴량은 기본, 자동 모드를 선택하면 원하는 습도에 맞춰
가슴량을 알아서 조절합니다.

※ 희망습도는 30%~70%까지 5%단위로 조절 가능합니다.

[illegible]

하이드로타워

NEW 가전 구독 LG UP가전 2.0



*상부급수버커 포함

모델명	HY705RSUAB
색상	샌드 베이지
최대 가습량 (cc/h)	700 cc/h
수조용량 (ℓ)	5.1ℓ (정수필터 제외 시 4.5ℓ)
청정 표시등	4단계 (매우나쁨/나쁨/보통/좋음)
청정세기	5단계 (자동/약/중/강/쾌속)
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서/조도센서/PM 1.0 센서(레이저 센서)
필터	정수필터/에어로 퓨리청정 V 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	18.7kg
폭×높이×깊이 (mm)	310×986×310
HH인증/CA인증	●/●

하이드로에센셜

NEW 가전 구독 LG UP가전 2.0



모델명	HY505RWLAH
색상	에센스 화이트
최대 가습량 (cc/h)	500 cc/h
수조용량 (ℓ)	4.0ℓ (정수필터 제외 시 3.4ℓ)
가습방식	정수 복합식
센서	수질센서/온습도센서/수위센서/전도감지센서
필터	정수필터/청정 가습 필터
ThinQ Wi-Fi/스마트진단	●/●
정수필터 교체 알림	●
리모컨	●
자동건조	●
무게 (kg)	9.75kg
폭×높이×깊이 (mm)	270×750×270
HH인증/CA인증	●/-

자연기화가습기



모델명	HW300BBB	HW500DAS
색상	라이트 블루	라이트 블루
최대소비전력 [W]	강 9W	강 14W/ 중 9W/ 약 7W
가습면적 (m²)	22m²	35m²
최대 가습량 (cc)	305cc	505cc
수조용량 (ℓ)	3.6ℓ	5ℓ
습도센서	●	●
상부급수	●	-
무드라이팅(수유등)	-	●
폭×높이×깊이 (mm)	320×370×320	390×395×350
HH인증	●	●

* HH인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : 실내용 가습기SPS-C KACAKARSE 001-7319 실내용 가습기 시험표준기준 가습능력, 적용면적, 소비전력, 미생물오염도, 소음도 * 인증조건 : 정격 가습능력 정격 대비 100%이상, 소비전력 정격 대비 100%이하, 미생물 오염도 30 CFU/m이하, 소음도 50.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : HH03H24 * CA 인증 : * 인증일시 : 24. 10. 02 * 인증대상 : HY70***** 인증기관 : 한국공기청정협회 * 인증내용 : SPS-KACA002-0132 실내공기청정기 시험표준기준 청정화능력(CADR), 적용면적, 유해가스 정화능력, 오존발생농도, 소음도 * 인증조건 : 정격 청정화능력 정격 대비 90%이상, 유해가스(암모니아, 톨루엔, 포름알데하이드)정화능력 결과값 표시, 오존발생농도 0.03ppm이하, 소음도 45.0dB(A)이하 * 인증유효기간 : 24. 10. 02 ~ 27. 10. 01 * 인증증빙번호 : CA04ACO24 * 포근가습모드, 운전 후 실내 온도 변화 : * 시험일시 : '24. 10 * 시험기관 : TÜV Witness Test * 대상제품 : HY70***** * 환경조건 : 가습시험 시작 조건 : 온도 20±0.5℃, 상대습도 35±5% - 실사이즈 : 3.9m X 4.3m(16.8㎡), 증고 2.4m * 시험방법 : 가습 수동 운전 동작 중 실내온도 / 습도 분포 측정 - 운전 시간 - 시간(포근 가습, 세기 중) - 습도 측정 - 실내 8 지점(지점별 높이 1.1m) - 온도 측정 - 실내 42 지점(지점별 높이 0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1m) * 시험결과 - 포근 가습(세기 중) 운전했을 때 실내평균온도 0.63℃ 감소* 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 중급속 3중 제거 : * 시험일시 : '25. 09 * 시험기관 : KEWI * 대상모델 : HY50***** * 시험조건 : 온도(최저 23℃, 최고 24℃), 습도(최저 54% R.H., 최고 65% R.H.) * 시험방법 : 정수기의 기준규격 및 검사기관 지정고시(환경부고시 제2021-157호, 2021. 8. 3) * 시험결과 : 셀레늄 / 수은 / 크롬 제거율 100% * 실 사용환경에서는 달라질 수 있습니다. * 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 연구/실험 용도 등) * 상기 이미지는 아예를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



하이드로타워 케어 서비스

깨끗한 가슴 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

세척하기 어려운 물통과 미스트 케이스를
세척해드립니다.



② 급수부 클리닝

관리가 까다로운 급수부까지
꼼꼼하게 관리해드립니다.



③ 필터 교체

위생적으로 사용할 수 있도록 정수 필터와
공기청정 필터를 주기적으로 교체해드립니다.



※ 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. ※ 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. ※ 분실료 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 분실료의 50%
※ 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였다더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. ※ 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어십을 이용하실 수 있습니다.
※ 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.



LG전자 구독 **subscribe**

하이드로에센셜 케어 서비스

깨끗한 가슴 라이프를 위해!
필터 교체부터 관리가 어려운 구석까지 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 주기별 필터 교체 및 필터 클리닝

필터부 클리닝 및 교체 주기에 맞춰
정수필터 / 청정가습필터를
무상으로 교체해드립니다.

② 물통케이스, 미스트케이스 클리닝

물통 및 미스트케이스를 분리하여
꼼꼼하게 클리닝합니다.

③ 급수부 클리닝

솔을 활용해 급수부 상단,
이물 방지 필터를 꼼꼼하게
클리닝 후 내부 잔수를
제거합니다.

④ 무상 A/S

구독 계약기간 내 제품 고장 시,
무상 A/S를 제공합니다.



주기별 필터 교체 및 필터 클리닝 : * 정정가습필터는 12개월마다 교체, 정수필터는 3/6/12개월 주기마다 교체합니다. * 정수필터 3/6/12개월 주기 선택 가능합니다. 무상 A/S : * 무상 A/S는 가전구독 고객에 한하며, 고객 과실로 인한 제품 고장은 제외됩니다.
* 채널별 운영하는 모델은 상이할 수 있음. * 총 계약기간 동안 제품의 소유권은 회사에게 있으며, 재구독은 계약기간 이후에 가능함. * 본실로 기준 : 제품판매가-(제품판매가+총 계약기간(개월 수) X 사용 개월 수), 파손의 경우 본실로의 50%
* 의무 사용기간 내에 해지 시 위약금 등 비용이 발생할 수 있으며 의무 사용기간이 경과하였더라도, 계약기간 이내에 해지할 경우 철거료 등 부대비용이 일부 발생할 수 있습니다. * 가전 구독 계약기간 종료 후에는 케어심을 이용하실 수 있습니다.
* 채널별/지점별 판촉에 따라 할인적용 여부 및 적용가는 상이할 수 있습니다.

국내 유일 냉동보관 얼음정수기



정수기 부문
국가 고객 만족도 6년 연속 1위
(2019년~2024년)



브랜드 고객충성도 대상
7년 연속 1위
(2019년~2025년)



우리 아이를 위한
베스트 브랜드 13년 연속 1위
(2013년~2025년)



2025년
iF Design Award 수상

오브제컬렉션 얼음정수기

NEW
가전
구독



모델명	WD721RK	WD721RH	WD721RE
기능	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수	얼음 / 냉수 / 온수 / 정수
맞춤 출수 / 미세출수	●	●	●
직수관 & 출수구 고온살균	●	●	●
스테인리스 직수관	●	●	●
위생	중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터		
UVnano 살균	●	●	●
관리방식	방문관리		
색상/규격	블랙	에센스 화이트	카밍 베이지
폭×높이×깊이 (mm)	240×465×497		

* **수상내역**은 해당 모델에 한합니다. * 해당 이미지는 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다. <얼음정수기> * **국내 유일** : 국내 판매중인 얼음정수기 중 얼음을 얼린 후 영하의 얼음저장장에서 얼음을 냉동으로 보관하는 제품이 유일하다는 의미입니다. ('25.10. 얼음정수기냉장고 제외) * 현재 판매 중인 다나와 얼음정수기 제품군 리스트 기준 ('25.10) * **냉동 보관** : 깨끗한 물로 만든 얼음을 공방이/세균 생장이 억제되도록 냉동보관합니다. ('25.06) * 시험 방법 : 자사 얼음정수기(WD721R*) 자빙고 내 균을 방치한 후 7일차, 14일차 경과 시 세균 증식 여부 확인 * 시험 기관 : 자사 시험 결과, TÜV Rheinland (티유브이라인만드) 검증 * 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 리스테리아균3종 * 시험 조건 : 외기 온도 (20±5)℃, 습도 (50 ± 20) % * 시험 결과 : 시험군(냉동)의 시험군3종 생장 억제 확인('2025.06) * 본 결과는 특정 조건 하에서의 실험적 데이터에 기반한 것이며, 실제 환경에서의 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. * **직수관 / 출수구 고온살균** : 살균력 99.99%는 대표모델(WD720RK)을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 KOTIT('24.5), 한국화학융합시험연구원('24.5)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 방법 : 1) 부유균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로를 과량의 시험군 조제수를 흘려 오염시킨 후 살균기능을 동작하여 살균기능 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 2) 부착균 : 주위온도 25±5℃에서 정수기 내부 유로에 5~7일 이상 시험군을 부착 오염시켜 세균막을 형성한 후 살균기능을 동작하여 살균기능 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함 * 고온살균의 범위는 바이러스 클리어 필터 부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * 자동으로 주 1회 정수기 흐르는 관을 고온으로 살균합니다. * 직수관 고온살균은 약 10분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 직수관 고온살균 중 제품에 이상이 발생할 경우, 기능이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. * 출수구 고온살균 시 온수가 배출되므로 주의가 필요하며, 300ml 이상의 용기를 출수구 아래에 놓아주세요. * 출수구 고온살균 시작되면 약 10초 내 온수가 배출되며, 약 1분간 진행되며, LG ThinQ 앱을 통해 살균 이력을 확인할 수 있습니다. * 출수구 고온살균의 범위는 온수 하터부터 출수구까지의 유로에 한합니다. * **UVnano 살균** : UVnano는 UV(자외선)와 nanometer(나노미터)의 합성어입니다. * UVnano 출수구 내부, 얼음토출구의 살균력 99.9%는 UV LED 모듈을 대상으로, 자사 내부 평가방법에 의거한 한국화학융합시험연구원('24.05), KOTIT시험연구원('24.05)의 시험 결과이며, 주위온도 등 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 시험방법 : 1) 출수구 내부 : 주위온도 25±5℃에서 출수구 내부에 시험군 조제수를 채운 후 UV LED 자동 살균 기능으로 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. 2) 얼음토출구 : 주위온도 25±5℃에서 토출부 내부에 시험군 조제수를 부착 후 UV LED 자동 살균 기능으로 동작 전·후의 생균수 감소 정도를 비교함. - 시험군 : 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 (살균 성능 평가 대표 지표 및 먹는 물 수질 기준 평가 항목 중 3종을 선정하여 진행) - 시험 결과 : 출수구 내부 살균력(부착균) 99.9%, 얼음토출구 살균력(부착균) 99.9% * UVnano 살균 소요 시간 : 출수구 내부는 한 시간에 1번(10분간) 진행, 얼음토출구는 3시간마다 1시간씩(1시간 살균, 2시간 off) 진행됩니다. * **중금속 9종 기준치 이상 필터링** : 수은(납/비소/카드뮴(기준치 90%, 100% 필터링), 철/알루미늄(기준치 80%, 100% 필터링), 구리(기준치 70%, 100% 필터링), 아연(기준치 70%, 80.9% 필터링), 망간(기준치 80%, 90.9% 필터링) * 중금속 9종 필터링은 올 퓨리 필터 시스템을 대상으로, 측정된 시험결과('2024.02)이며, 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. (먹는물관리법에서 제시한 수압 1 kgf/cm² ~ 2 kgf/cm²로 조제수를 유입하여 100L 통수한 후 유출수를 채수하여 측정) * 온도는 냉수/정수/온수(40~90℃ 내 10℃ 단위로 설정) 중 설정, 물 용량 조절은 120 ~ 1,000ml 범위에서 10ml 단위로 설정 가능 합니다. * 제품 디스플레이 또는 LG ThinQ에서 맞춤 출수 등록과 편집, 삭제 가능합니다.



1 빌트인 타입/듀얼 스윙 출수구

빌트인 타입으로 공간을 더 넓게,
듀얼 스윙 출수구로 더 편리하게 사용

2 클린 세척수

식자재는 물론, 식기도구까지
클린 세척수로 깨끗하게 세척

③ 전 구간 고온살균

스테인리스 직수관은 물론 필터, 출수구까지 전 구간을 고온살균하여 위생적으로 사용

오브제컬렉션 정수기(듀얼)

가전
구독



모델명	WU923ACB	WU923AWB	WU923ANB	WU923ABB	WU923AS	WU823AS	WU523ACB
기능	세 직수 클린세척수		냉수/온수/정수		냉수/온수/정수	냉수/정수	냉수/온수/정수
위생	직수관 & 출수구 고온살균						-
	스테이리스 직수관						
	필터		중금속9 흡착필터/바이러스 클리어 필터	(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)			중금속9 흡착필터/바이러스 멀티필터(중금속 9종 및 노로바이러스 필터링)
	UVnano 살균 관리방식		방문관리/자가관리			방문관리	방문관리/자가관리
색상/규격	솔리드 베이지	솔리드 크림 화이트	솔리드 골레이 브라운	솔리드 블랙	실버	실버	솔리드 베이지
					170×420×410 Ø48×H264×D188		



1 정량/연속 출수

사용량이 많은 환경뿐만 아니라,
다양한 출수 용량에 맞춰,
정량/연속 출수로 편리하게 사용이 가능합니다.

2 실용적인 편의성

27cm 높이의 출수구로,
텀블러나 물병을 기울이지 않고 받을 수 있고,
분리형 대용량 트레이로 자주 비우지 않아도 됩니다.

3 강화된 위생관리

부식에 강한 스테인리스 직수관으로 오염 걱정을 덜고
물이 흐르는 관 고폭살균, 출수구는 UVnano 살균으로,
위생적으로 사용할 수 있습니다.

오브제컬렉션 정수기(스탠드)

NEW
가전
구독



모델명		WS511SH
기능	직수	정수/냉수
	밀폐 스테인리스 탱크	온수
	정량출수 (ml)	냉수/정수 : 500 / 1,000 / 연속 온수 : 120 / 250 / 500
위생	살균	고온살균 (정수 유로 냉수탱크 입수 전 유로) UVnano 살균 (출수구)
	필터	프리카본블럭필터 플러스/UF필터/ 포스토키나본블럭필터(중금속 7종 필터링)
	관리방식	방문관리
색상/ 규격	색상	에센스 화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	260×1158×467

모델명		WS513SH
기능	직수	정수
	밀폐 스테인리스 탱크	냉수/온수
	정량출수 (ml)	냉수/정수 : 500 / 1,000 / 연속 온수 : 120 / 250 / 500
위생	살균	고온살균 (정수 유로, 냉수탱크 입수 전 유로) UVnano 살균 (출수구)
	필터	프리카본블럭필터, 플러스/UF필터/ 포스트카본블럭필터 (총금속 7중 필터링)
	관리방식	방문관리
색상/ 규격	색상	에센스 화이트
	폭×높이×깊이 (mm)	360×1257×462

[illegible]



정수기 케어 서비스

매일 마시는 물이니까 위생 걱정 없이!
물이 흐르는 전 구간을 고온살균으로 깨끗하게 방문관리 해드려요.

① 고온·고압 살균 케어

살균 키트를 사용해 직수관 및 출수구를
고온/고압 살균합니다.



② 주기별 필터 교체

깨끗한 정수 성능을 유지할 수 있도록
교체주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.

③ 내/외부 토탈클리닝

번거로운 물받이 청소부터 외관까지
꼼꼼하게 관리합니다.



LG DIOS 와인셀러 LG DIOS 와인셀러미니

인버터 컴프레서

저진동/저소음으로
와인의 맛과 향을 오래 유지하고
정온유지로 와인을 신선하게 보관



W0812GG



W0772GB



W0492GG



W087B

모델명	W0812GG (81병)	W0772GB (77병)	W0492GG (49병)
폭×높이×깊이 (mm)	595×1,488×580	595 × 1,198 × 580	595×838×580
인버터 컴프레서(저진동/저소음)	●	●	●
온도범위 (1℃ 조절)	5~18℃	5~18℃	5~18℃
용량 (와인병)	최대 81병	최대 77병	최대 49병
메탈마감 원목선반	8개	4개	3개
멀티존	2존(상/하칸)	2존 (상칸/하칸)	1존
소음 (dB)	33	33	35
ThinQ	●	●	●
재질 / 컬러 (교체불가)	Crystal(글라스) 그린 베이지		

※ **최대용량** : 와인병 보관은 표준 와인병 750ml기준으로 최대 121병(W121*모델), 81병(W081*모델), 49병(W049*모델)까지 보관할 수 있습니다. 과다 적재시 파손이나 변형의 우려가 있습니다. ※ **ThinQ 와인큐레이터** : ThinQ 앱에서 와인의 기본정보는 자사와 제휴를 맺은 WineSearcher(와인서처)의 데이터가 노출되며 상세정보와 판매처는 ThinQ 앱의 웹뷰를 통하여 WineSearcher 홈페이지로 연동됩니다. 사용자가 가입하는 와인보관이력, 테이스팅노트와 내 편집 정보는 WineSearcher로 전달되지 않으며 사용자의 ThinQ 계정 내에서만 저장됩니다. ※ **와인셀러 저진동/저소음** : 자사 내부 시험 결과로 자사 정속형 컴프레서 모델 대비 인버터 컴프레서 모델 비교시 저진동/저소음 ※ **반도체 냉각방식 저진동** : 반도체 열전소자 방식은 진동이 없으나 팬(Fan)에 의한 미세한 떨림은 발생할 수 있음 ※ 모든 이미지는 촬영것으로실 제 제품과 다를 수 있습니다.

LG 상냉장냉장고



M301S31

모델명	M301S31
용량	300 ℓ
폭×높이×깊이(mm)	595 × 1737 × 643
색상	샤인
인버터 리니어 컴프레서	●
온도구간 (냉동/냉장고)	-15 ~ -23℃
냉각방식/특급냉동	멀티냉각/●
신선보관아채실	●
LED 조명	●
핸들	포켓
강화유리 선반/아이스 메이커	●/●
스마트진단/에너지 소비효율	●/1등급


LG 일반냉장고



B243W32



B182W13



B103W14



B053W14

모델명	B243W32	B182W13	B103W14	B053W14
용량	241 ℓ(냉동:56ℓ 냉장:185ℓ)	189 ℓ(냉동:46ℓ 냉장:143ℓ)	90ℓ	43ℓ
폭×높이×깊이(mm)	555×1,573×637	555×1400×585	463×820×500	443×501×450
색상	화이트	화이트	슈퍼화이트	슈퍼화이트
인버터 컴프레서	●	●	-	-
냉각방식 / 도어쿨링+	멀티냉각방식 / ●	멀티냉각방식 / -	직방식 / -	직방식 / -
내부조명/탈취기	LED / ●	LED / ●	-	-
아채실/ 선반/ 슬라이드선반	신선아채실 / 강화유리/ ●	신선아채실 / 플라스틱/-	● / 플라스틱/-	● / 플라스틱/-
특급냉동/아이스 메이커	● / 트위스트	-/●	-/●	-/●
항균 가스켓	●	●	-	-
고내 디스플레이/ 포켓핸들	● / ●	● / ●	- / ●	- / ●
Wifi/ 스마트진단	-/●	- / -	-	-
에너지 소비효율	2등급	3등급	4등급	4등급

LG 통돌이세탁기



TR12WL

모델명	TR12WL
폭X높이X깊이(mm)	590 × 965 × 606
용량/색상	12 kg/화이트
스마트 인버터모터	●(10년 무상보증)
세탁 성능	● 물높이 단계 선택/탈수단계 / 행궁좌산 6단계 / 4단계 / 3회 표준, 울/섬세, 이불, 조용조용, 애벌+표준, 급속, 안심행궁, 통세척
통세척	●
디자인	● 와이드 다이아몬드 글라스 소프트 안전도어/LED 디스플레이
부가기능 /에너지 소비효율등급	● / ● 스마트진단/2등급

LG DIOS 김치톡톡



K227LW122



K132LW123

모델명	K227LW122	K132LW123
용량	219 ℓ	128ℓ
폭×높이×깊이 (mm)	920 × 949 × 691	666×900×612
색상 / 재질	린넨 화이트 / 메탈	린넨 화이트 / 메탈
인버터 컴프레서 / 디스플레이	●/매직	●/매직
김치보관	NEW 유산균김치+ 유산균 인디케이터 구입김치 / 오래보관 인공지능 맞춤보관/신선정온	● 우칸 좌칸 -
3단계 냉기케어 시스템	유산균가드/냉기저장가드/쿨링케어	-
4계절 다용도 보관	냉동 / 냉장 / 야채 / 과일 육류 / 생선/ 쌀 / 잡곡 칸칸on/off	좌칸/-/●/● ●/●/-/- ● -
ThinQ (스마트진단)/김치통 수량	●/ 9개(좌칸 4/우칸 5)	●/6개
에너지소비효율등급	2등급	3등급

LG TROMM



F15WQT

모델명	F15WQT
폭X높이X깊이(mm)	645 × 940 × 770
용량/색상	15 kg / 화이트
주요 기능	6모션/DD모터/3방향 터보샷 3방향 터보샷 ● 표준세탁, 린제리/울, 기능성의류, 알뜰살림, 아기옷, 찌든때, 스피드워시, 조용조용,컬러케어, 이불, 행궁+탈수, 다운로드코스
세탁 코스	세탁전용 다운로드 코스 소량세탁, 정마찰 세탁, 맘얼룩제거, 와이셔츠, 탈수전용, 옷감보호, 안심행궁, 찬물세탁, 이중행궁, 구김감소
스마트	스마트 핑큐/스마트진단/Wi-Fi
부가 기능	통살균/빨래추가/ 탈수선택 물온도 원격제어 / 에너지모니터링 / ●/ ●
디자인	세탁코스 선택/도어디자인
에너지 소비효율등급	●/●/ 건조맞춤/강/중/약/섬세 냉수,30,40,60,95℃ 다일링/원형도어(블랙틴트) 3등급

※ 에너지 소비효율등급 7월 변경예정

나를 위한
온전한 휴식의 시작



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



2022년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



2022년
인체공학디자인 수상



1 마인드/슬립 케어 코스

뇌파 안정 사운드와 함께
부드럽게 마사지합니다.



2 핸드모션 입체안마+

파워 무빙 기술로 더 강력하고
시원한 안마감이 느껴집니다.



3 AI 코스

내가 사용한 패턴에 맞춰
안마 코스가 계속 업그레이드 됩니다.



4 UP 가전

UP 가전으로 새로운 안마 코스와
음원을 업데이트해 즐길 수 있습니다.

※ 상기 특징점은 해당 모델에 한함

전신형 안마의자



MX9(MX91WR) MX70B MX6(MH65CC) MX8(MH81BR)

모델명	LGMX9 (MX91WR)	MX70B	LGMX8 (MH81RR)	LGMX6 (MH65CC)
안마 모션 종류	7가지	7가지	7가지	7가지
안마 방향	상하 좌우 앞뒤	상하 좌 앞뒤	/상하 좌우 앞뒤	상하 좌우 앞뒤
분당 주무르기/두드리기 횟수	43회/952회	25회/535회	-	-
자동 체형 맞춤	●	●	-	-
코스	자동코스/시 코스 마인드/슬립 케어코스 다움로드 코스 (UP가전) 수통 코스(코스저장)	15가지/● ●/● 코스 77가지 ● (최대 6개)	15가지/● ●/● 코스 47가지 ● (최대 6개)	15가지/● ●/● 코스 47가지 ● (최대 6개)
온열 범위	등, 허리, 종아리	등, 허리	등, 허리, 종아리	등, 허리, 종아리
간편 조작 버튼	●	-	●	●
지문 인식	-	-	-	-
폭*높이*깊이	세웠을 때 800x1250x1600	코스 저장 800x1270x1630	755x1141x1510	740x1120x1120
대신	놓쳤을 때 800x960x1900	800x1030x1900	755x865x1790	743x820x1750
후면 필요 공간	약 15cm	약 12cm	28cm	약 5cm
색상	에센스 화이트	베이지	브라운	브라운

LG 힐링미 안마의자 케어 서비스



1 가속 교체
안마의자 사용 시
오염되기 쉬운 등받이,
엉덩이, 발 부분의 가죽을
무상으로 교체해 드립니다.



2 틈새 클리닝
관리하기 어려운
가죽 시트의 방석, 등받이를
분리하여 틈새까지
정소하고 관리합니다.



3 동작 및 제품 성능점검
방문 시마다 제품 동작
이상 유무는 물론 가죽 마모
상태 및 벨크로 봉제 상태 등
확인합니다.

※ 가전 구축으로 신청 가능합니다.

*이 제품은 의료기기(가)가 아니며, 제품의 효과는 개인에 따라 차이가 있을 수 있습니다. *스트레스 감소 효용성: 명상호흡법이 결합된 비리조 바이노클 비트 음원의 스트레스 감소 효용성 연구 ① 시험기간: 고려대학교 ② 시험대상: 건강한 성인 15명 ③ 시험기간: 2023년 3월 ~ 2023년 6월 ④ 시험방법: 각 대상자는 정신적인 스트레스를 유발하는 영상 인지과제를 세 차례 독립 수행하고, 무작위 순서로 제시되는 7가지 음원조건에 따른 스트레스 완화 효과를 비교하기 위해 타액 및 심전도를 측정함 ⑤ 시험결과: 스트레스가 증가된 상태에서 명상호흡이 결합된 비리조 바이노클 비트 음원을 청취할 경우, 스트레스 완화가 나타나는 코리도를 능가하여 약 4% 감소하였으며, 심박 변이가 증가가 통계적으로 유의미하게 관찰됨(코리도출판) 부신피질에서 분비되는 호르몬으로 스트레스 반응을 받을 때 분비량이 증가 "이노비노클비노클" 뇌파를 인위적으로 만들어내는 과학적 방법이며, 양쪽 귀에 서로 다른 주파수 신호를 보내면 뇌는 두 주파수의 차이를 인식하게 되는 제 3의 신호를 "수면 개선 효과: 수면중 바이노클 비트 음원에 의한 수면 개선 효과 연구 ① 시험기간: 분당시립병원 ② 시험대상: 수면장애가 없는 건강한 성인 15명 ③ 시험기간: 2022년 5월 ~ 2022년 12월 ④ 각 대상자는 3일 연속 수면다원검사 및 음원 자극 실험에 참여하였으며, 음원 노출과 비노클 사이의 수면 지표 비교를 수행함 ⑤ 시험결과: 음원 제공 여부에 따른 입면잠복기의 유의미한 감소와 대다수 수면 지표의 개선 경향을 확인함 *명상 호흡법: 음원에 호흡을 가이드하는 자음이 포함되어 있으며, 자음에 따라 4초간 숨을 들이마시고 4초간 숨을 내쉬는 호흡을 수행 "bridzzz는 연구 실험을 통하여 사용자의 집중력 향상에 효과가 확인된 제품입니다. *집중력 향상을 위한 bridzzz의 기능성 음원 개발에 관한 연구 ① 시험기간: 고려대학교 자능형신경공학연구소 ② 시험대상: 건강한 성인 24명 ③ 시험기간: 2023년 7월 ~ 2023년 9월 ④ 시험방법: 피사자는 특수 제작된 음원이 제공된 조건(Sound)과 어떠한 음원도 제공되지 않는 조건(No sound)에서 무작위 순서로 30회 의산과제 (mental arithmetic task) 수행 ⑤ 시험결과: 정확도가 80% 수준 도달 시간(집중도): Sound 조건은 약 3분 (10회 경과) 정도 소요, 집중력 뇌파 감마 대역의 ERD성분 약 2배 이상 측정됨 - ERD(Event Related Desynchronization, 의문용 뇌파검사로 측정된 뇌파의 정량 분석 기법): (Sound: -0.49 ± 0.183, No sound: -0.27 ± 0.169, Wilcoxon signed rank test, p < 0.05) "LG ThinQ" 앱 내의 가전제품 등록을 위해서는 가장 내 무선랜에 연결해야 합니다. "LG ThinQ" 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 "LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주십시오. "LG ThinQ" 앱은 일부 스마트기기에서는 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으며, 최소 사양을 확인 후 사용하십시오. (Android OS 9.0 이상, iOS 15.0 이상) "LG ThinQ" 앱의 실제 기능은 부속 제품, 모델별로 차이가 있을 수 있습니다. *스음 (① 시험기간: 자사 시험 결과센터(InterNet) 검증 ② 시험대상: M09WR ③ 시험코스: 표준코스, 내마음코스, 조용조용 코스 ④ 시험방법: 자사가 제시한 기준으로 표준코스, 내마음코스, 조용조용코스에서 안마 강도 최강 선택 후 Sound Pressure 측정 ⑤ 시험결과: 24년 4월 29일 ~ 5월 2일 ⑥ 시험결과: 표준코스, 내마음코스 약 35dB, 조용조용코스 약 31dB ⑦ 시험결과: 실제 사용환경 등에서 차이가 있을 수 있습니다. *스음 기준 도서란 (약 40dB), 상의의 고의, 속삭이는 소리(약 30dB), 도서관 스물스물: 국가음향보시스템 홈페이지 참조 *슬립 케어 코스: 마인드 케어 코스 각각 코스 1명, 음원 2명이 기본 제공되어 있으며, ThinQ 앱 UP가전센터에서 추가 코스 1명 및 음원 3명 다운로드 가능 *7가지 안마 동작: 주무르기, 두드리기, 혼합마사지, 롤링, 지문, 주무르기&지압, 두드리기&주무르기 *최초는 선택코스, 내마음 맞춤코스 있으며, 각각 라이브 스트리밍, 내마음코스 15회 이상 사용하면 사용자 맞춤화된 코스로 자동 업데이트됨

공간은 작품이 되고,
일상은 휴식을 얻다



2024년
reddot 어워드 수상



2024년 고객이 가장 추천하는
브랜드 대상 수상



GOOD
DESIGN
KOREA

2023년 한국디자인진흥원
Good design 상 수상



ESK

2023년
인체공학디자인 수상



1 라운지체어 디자인

부드러운 곡선 디자인이
인테리어에 포인트가 됩니다.

※ 전용 가죽쿠션, 발 받침대, 리그 사은품 구성




2 편안한 착석감

몸에 밀착되는 프레임과
어깨, 엉덩이 공간이 여유로워 편안합니다.



3 핸드모션 입체안마

손마사지와 유사한 6가지 안마 동작이
시원합니다.



4 릴렉스 편의기능

무선 리모컨과 블루투스 스피커가 내장되어
편리합니다.

※ 상기 특징점은 해당 모델에 한함

I 가구형 안마의자



아르테(MH21BB)

아르테(MH21RR)

아르테(MH20BR)

아르테(MH20MM)

모델명	아르테(MH21BB)	아르테(MH21RR)	아르테(MH20BR)	아르테(MH20MM)
색상	베이지	브라운	브라운	민트
안마 모션 종류	6가지	6가지	6가지	6가지
안마 방향(안마볼)	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤	상하좌우앞뒤
안마 범위	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이	목~엉덩이
에어	-	-	-	-
맞춤 조절	어깨위치감지	자동	자동	자동
안마코스	자동코스	7가지	7가지	7가지
내마음 코스 (지문인식)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)	●(20단계 설정)
리클라이너	●	●	●	●
부가기능	등/허리 패시브라디에이터 방식	등/허리 패시브라디에이터 방식	등/허리 패시브라디에이터 방식	등/허리 패시브라디에이터 방식
후면 필요 공간	약 30cm	약 30cm	약 30cm	약 30cm
사은품 구성	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그	전용가죽쿠션, 발받침대, 리그
폭×높이×깊이 (mm)	세웠을 때 753×1127×1007	753×1127×1007	753×1127×1007	753×1127×1007
눅혔을 때	753×850×1307	753×850×1307	753×850×1307	753×850×1307

※ 수상 내역은 해당 모델에 한함 ※ 인체맞춤 S&L 프레임 : 안마볼이 목에서 허벅지까지 몸에 맞춰 인마 ※ 밀착된 어깨 마사지 : 3단 어깨 폭 조절 가능, 에어셀 동작 전 기준 어깨 부위 너비는 40mm~570mm이며, 어깨 부위 너비는 측정 방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

※ 체형맞춤 : 자동 어깨 높이 감지 및 자동 다리 길이 조절 (최대 18cm 연장 가능) ※ 저소음 : 울트라싱글 코어 기준 37.5dB, 시험기관 Intertek ※ 음성인식 : 17개 음성명령어 인식(자동코스 10개, 강도조절 6개, 기타 1개)

※ 온열기능 : 등, 엉덩이, 종아리까지 확장된 온열시트 및 3단계 온도 조절 기능(1단계 약 37℃, 2단계 약 38℃, 3단계 약 39℃) ※ 부가 기능 : 블루투스 스피커, 휴대폰 충전 및 거치대, 간편조작 버튼(전원, 강도조절, 퀵스타트 등) ※ 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



안마의자 케어 서비스

매일 앉는 안마의자니까 더 세심한 관리는 필수!
등/엉덩이/발가죽 교체와 꼼꼼한 틈새 청소로 깨끗하게 관리하세요.

① 가죽 교체

안마의자 사용 시 오염되기 쉬운 부분의
가죽을 정해진 시기에 무상으로
교체해드립니다.

② 틈새 클리닝

관리하기 어려운 가죽 시트의 방식, 등받이를
분리하여 틈새까지 청소하고 관리합니다.

③ 동작 및 제품 성능점검

방문 때마다 제품 동작 이상 유무는 물론
가죽 마모 상태 및 벨크로 봉제 상태 등을
확인합니다.



LG에서 시작하는 새로운 가전 구독 라이프



2022, 2023, 2024년
KSOI 렌탈케어서비스 부문 1위



2023년
국가서비스대상(NSA) 가전 렌탈 전 부문 대상

1 LG전자 가전/서비스 구독은?

가전 구독

원하는 가전에 고객의 생활에 맞춘 편리한 케어 서비스까지 정기적으로 받을 수 있는 LG전자의 구독 서비스입니다.

TV / PC	TV, 스탠바이미, PC
주방가전	얼음정수기냉장고, 냉장고, 김치냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기
생활가전	워시타워, 세탁기, 건조기, 의류건조기, 신발관리기, 청소기, 안마의자, 티운
에어컨	에어컨
에어케어	공기청정기, 에어로타워, 에어로퍼니처, 하이드로타워

※ 판매 채널에 따라 구독 가능한 제품군은 상이합니다.

서비스 구독

일시불로 제품을 구매하거나 가전 구독 계약기간이 끝난 고객의 제품을 정기적으로 관리해 드리는 서비스인 '케어십'과 필터, 캡슐, 씨앗 키트 등 소모품을 정기적으로 배송해주는 '정기배송'이 있습니다.

주방가전	얼음정수기냉장고, 식기세척기, 전기레인지, 정수기
생활가전	세탁기*, 건조기, 청소기, 티운
에어컨	에어컨*
에어케어	공기청정기, 에어로타워, 에어로퍼니처, 하이드로타워

* 일부제품(세탁기/에어컨)의 경우, 일시불 구매와 동시에 서비스 구독 신청이 필요합니다.



② LG전자 가전/서비스 구독이 좋은 이유

건강까지 케어하는 LG 가전 케어 서비스

위생까지 생각하면 케어 서비스는 선택이 아닌 필수입니다. 깨끗하게 관리하면 제품의 성능을 잘 유지해 오래 쓸 수 있습니다. 교체주기에 따른 필터, 소모품 교체, 혼자서 관리하기 어려운 제품 내부까지 전문가가 알아서 방문관리해주고, 내가 원할 때 알아서 편리하게 관리하는 자가관리도 선택 가능합니다.



필터/소모품 무상 교체

다로 신경 쓰지 않아도 교체 주기에 맞게 필터를 무상으로 교체합니다.



내/외부 토탈 클리닝

직접 관리하기 힘든 곳까지 분해세척 등 전문적인 클리닝 서비스를 제공합니다.



성능점검 및 관리

새 제품처럼 언제나 안심하고 오래 사용할 수 있도록 꼼꼼하게 점검합니다.

초기 구매 비용 절감



가전 구독 계약기간이 끝나면 신모델을 할인된 가격으로 재구독 할 수 있습니다.

가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S



가전 구독 계약 기간 동안 전국의 직영 센터에서 무상으로 A/S 받을 수 있습니다.


* 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨.
* 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약기간 동안 무상 A/S(5~7년)

② 다양하게 누리는 풍성한 할인 혜택

제휴카드 혜택

제휴카드 혜택 - 가전 구독 요금 최대 30,000원 혜택! 현명하게 제휴카드 사용하시면 최대 3만원 혜택

LG 전자 롯데 구독엔로카 카드		LG 전자 우리카드		LG 전자 The 구독케어 신한카드	
					
월 사용금액	청구 할인 금액	월 사용금액	청구 할인 금액	월 사용금액	최대 혜택 금액
40 만원 이상	월 1만 3천원	30 만원 이상	월 1만원	30 만원 이상	월 1만 3천원
80 만원 이상	월 1만 8천원	70 만원 이상	월 1만 5천원	70 만원 이상	월 2만 6천원
160 만원 이상	월 2만 6천원	120 만원 이상	월 2만원	130 만원 이상	월 3만원

LG전자 KB국민카드		LG전자 플러스 하나카드		올원 LG전자BEST NH농협카드	
					
월 사용금액	청구 할인 금액	월 사용금액	청구 할인 금액	월 사용금액	청구 할인 금액
30 만원 이상	월 1만원	30 만원 이상	월 1만 3천원	30 만원 이상	월 1만원
80 만원 이상	월 1만 5천원	70 만원 이상	월 1만 7천원	60 만원 이상	월 1만 5천원
		100 만원 이상	월 2만원	100 만원 이상	월 2만원

* 제휴카드 혜택은 행사월에 따라 카드사별 프로모션 운영시 추가 혜택이 적용됩니다. * 자세한 사항은 LG전자 홈페이지나 직원에게 문의바랍니다.

* 한국 농협 협회 컨설팅(KMAC) 주관 22년 7월 하이케어솔루션 KSI(한국산업의 서비스 품질 지수) 렌탈케어서비스 부문 1위 * 산업정책연구원(IPS) 주관 '23년 국가서비스대상(NSA) LG 가전 렌탈 전 부문 대상 선정(정수기, 공기청정기, 에어컨, 의류관리기, 세탁/건조기) * 가전 구독 계약기간 동안 무상 A/S : * 단, 고객 과실로 인한 제품 고장 및 훼손은 제외되며, 가전 구독 고객에 한해 제공됨. * 무상 A/S는 서비스 구독에는 제공되지 않음 * 일시불 : 1 ~ 2년 무상 A/S * 가전 구독 : 계약 기간 동안 무상 A/S(3~7년) * LG전자 가전 구독 월요금은 홈페이지(www.lge.com) 통해 상세 확인 가능합니다. * 5년만기 계약시론 일반구매 케어십 비용과 상이할 수 있습니다. * LG 가전 구독 문의 : 1544-7777 * LG가전구독 월요금 할인되는 제휴카드 혜택은 카드사의 사정으로 기간 내 변경/중단 될 수 있습니다. * 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

LG전자 가전 1회성 케어 서비스

LG전자 제품을 안심하고 편하게 사용할 수 있도록 전문가가 제공하는 가전 케어 서비스를 경험해 보세요.

※ 1회성 케어 서비스는 유상으로 제공되는 서비스입니다.

가전 세척



서비스 전문가가 전문 장비로 제품 속까지 분해하여 세척합니다.

※ 대상 제품 : 세탁기, 에어컨, 냉장고

이전 설치



이사 갈 때나 제품 이동이 필요할 때, 설치 전문기사가 제품 철거/이동/재설치를 한번에 도와 드립니다.

※ 대상 제품 : TV, 세탁기, 건조기, 스타일러, 에어컨, 냉장고, 정수기, 식기세척기, 전기레인지, 안마의자, 공기청정기, 청소기, 틱온 등

LG전자의 편리한 가전/서비스 구독 이용 방법

1 가전/서비스 구독 상담은! ARS 1544-7777

원하는 시간에 가전/서비스 구독 고객센터(1544-7777)에 전화하여, 전문 상담사와 직접 통화하거나 상담사 통화 없이 스마트폰 화면을 보며 보이는 ARS로 가전 구독 서비스를 쉽고 간편하게 이용하세요.

※ 보이는 ARS 화면이 뜨지 않으면 Google Play에서 '보이는 ARS' 앱을 다운로드하세요!(안드로이드만 지원 가능)



결제정보 변경



주소변경



요금납부



매니저 방문요청



명의변경



제품문의 및 A/S접수



이전설치



가전/서비스 구독 문의



365일! 24시간!

야간, 주말, 공휴일 구분없이
언제나 이용하세요!



보이는 ARS

CallGate

2 청각이나 언어 장애가 있는 분도 편리하게 서비스 이용! 수어 상담 서비스

'21년 10월부터 LG전자는 수어 상담 서비스를 지원하고 있습니다. 청각장애, 언어장애가 있는 고객 분들도 편리하게 서비스를 이용할 수 있습니다.

※ 고객센터 1544-7777로 문의하셔도 자세히 안내드립니다.

영상 전화기



씨토크 영상전화기로
전화 걸기

☎ 070-7947-7771

카카오톡



친구 추가
아이콘 클릭



연락처로 추가 클릭 후
수어상담 번호 입력



페이스톡 클릭

☎ 010-8495-7512 / 010-8496-7592

더+ 새것같이 더+ 오래오래 더+ 깨끗하게

우리집 가전 더 새것같이 더 오래오래 더 깨끗하게 사용하세요!

에어컨

							
품목명	에어커버(화이트)	에어커버(베이지)	워셔타워 집진필터 세트(4개입)	워셔타워/뷰 집진필터 세트(4개입)	뷰케이스	듀얼호스(화이트)	듀얼호스(베이지)
모델명	PCWT04A	PCBT04A	PAET30A	PAET20A	PSWV01A	-	-
Part No	ACQ30644801	ACQ30644802	ADQ75673342	ADQ75673341	ABQ30305001	AET74011416	AET74011417
대표 적용 모델	타워2 1,2시리즈	타워2 1,2시리즈	타워1 시리즈	타워2,뷰 시리즈	뷰 시리즈	이동식 에어컨	이동식 에어컨


360° 공기청정기 필터 및 액세서리

						
품목명	퓨리탈취청정 M 필터	퓨리탈취청정 G 필터	퓨리청정 V 필터	360° 극세필터 세트(6개입)	무빙휠 1단용	무빙휠 2단용
모델명	PFSALC01	PFSACC01	PFSAJC01	PFPNCC06	PWH8DBB	PWH8DBA
Part No	ADQ30041405	ADQ30041403	ADQ30041401	ADQ75133511	AAA77724706	AAA77724705
대표 적용 모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 공기청정기 전모델	360° 필터 전모델	360° 공기청정기 1단 전모델	360° 공기청정기 2단 전모델

에어로 시리즈 필터 및 액세서리

						
품목명	에어로 퓨리청정 V 필터	에어로 퓨리청정 V 팻필터	에어로 시리즈 극세필터 세트 (6개입)	에어로타워 무빙휠	정수필터 (24년형)	무빙휠 (24년형)
모델명	PFSAYC01	PFSAKC01	PFPNC06	-	PWFHWA01	PWHHSA02
Part No	AGF04101501	AGF04101504	ADQ75133513	AAA30637202	ADQ75812607	AAA31281102
대표 적용 모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 전모델	에어로 시리즈 필터 전모델	에어로타워 전모델	24년형 하이드로타워 (HY704)	24년형 하이드로타워 (HY704)


세탁기

								
품목명	거름망	스테인레스 필터	원형 필터	일반 필터	고정판	고정판	드라이싱시트	드라이싱시트
모델명	WMFILTER1	WMFILTER3	WMFILTER2	WMFILTER4	WMFLSTOPPER	FLSTOPPER1	DRYING-1	DRYING-2
Part No	3921FZ3147Q	ADQ74533403	ADQ33898501	ADQ72933301	4620ER4002A	4620ER4001A	-	-
대표 적용 모델	WF-108HA외 286종	TS21VG외 132종	T11031외 60종	T12WA1외 146종	WD-L905C외 583종	F1003WC2AKOR 외 727종	건조기 전모델	건조기 전모델

스타일러

							
품목명	향기시트 (페어 앤 프리자이)	향기시트 (라임바질 앤 만다린)	청소기 코너팩 흡입구	청소기 가구보호 흡입구	청소기 주름호스	A9 + M9 1회용 부직포	유선 청소기 종이필터
모델명	-	-	VCA-P01	VCA-P02	VCA-P03	VMP-DM03N	VPF-300
Part No	AGM73611312	AGM73611313	AGB73532419	AGB73532947	AEM73513031	AGF78838441	5231FI3779A
대표 적용 모델	스타일러	스타일러	K73RGY 외 20종	VC4037LHAMY 외 38종	VK7300LHAY 외 55종	A9, M9 전모델	VB3001MT 외 157종

청소기

								
품목명	핸디형 필터	A9 프리필터	A9 물걸레 (4개입)	울트라타워 먼지봉투	린스	세제	정제소금	TV 스마트트리코컨
모델명	VPM-CL01N	VPM-A901N	VSA-M01	VPF-2503	WASHRINSE1	WASHTABLET1	CLAROSALT	S-CON
Part No	ADV75185502	ADQ75393701	AAA77685208	AGF78838447	CLS32164302	CLS32164202	CLS32164902	AKB74115503
대표 적용 모델	S86**/S73/S74/V573**/V574 *S87** 사용불가	S96SFBH 외 74종	A9 물걸레 전모델	울트라타워 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	식기세척기 전모델	TV 전모델

* 모든 이미지는 촬영컷으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

Life's Good.



 **LG전자**



LG전자 사업자물



온라인 견적 요청



LGECOM



e-Book

■ LG전자 사업자물 홈페이지 <https://www.lge.co.kr/business> ■ 온라인 견적 요청(간단한 양식을 작성하여 편리하게 견적을 받아보세요)
 ■ 새롭게 시작하는 LGECOM 앱 다운로드 ■ 카탈로그 e-Book을 확인하세요. ■ LG전자 B2B 콜센터 1544 - 8777
 ■ LG전자 B2B 홈페이지 <http://b2b.lge.co.kr> ■ LG전자 온라인 서비스센터 원격 상담서비스 www.lgservice.co.kr ■ LG전자 홈페이지 www.lge.co.kr
 ● 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고없이 수정될 수도 있으므로, 해당 제품 구입시 판매사원 등을 통하여 정확한 내용을 확인하시기 바랍니다.
 ● 본 카탈로그에 실린 제품실명 이미지는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실제와 다를 수 있습니다.
 ● 본 카탈로그에 실린 제품실명은 표기되어 있는 대표모델을 기준으로 한 것으로 자매모델의 경우 규격/기능 등에 차이가 있을 수 있습니다.
 ● LG전자 제품, 판매, 사후 서비스 등 회사 전반에 걸친 고객의 불편 및 고충사항, 제안 및 건의내용을 각종 매체를 통해 수렴하고 있습니다.
 ※ 본 카탈로그에 기재된 내용은 해외 사용시 해당국가의 환경에 따라 사용 불가할 수 있습니다.